Sang-A

RACORES
CONEXIÓN TUBO

Conexionado técnico de tubería

mayoral

ÍNDICE RACORES CONEXIÓN TUBO

RACORES INSTANTÁNEOS 36-48
RACORES INSTANTÁNEOS EN PULGADAS 49
RACORES INSTANTÁNEOS MINIATURA 50-51
REGULADORES DE CAUDAL 52
REGULADORES DE CAUDAL MINIATURA 52
REGULADORES DE CAUDAL SERIE NSH CON TORNILLO OCULTO 53
REGULADORES DE CAUDAL SERIE GNSP CON BLOQUEO PILOTADO 54
REGULADORES DE CAUDAL SERIE NSL 54
VÁLVULA DE CIERRE, 2 VÍAS 55-56
VÁLVULA DE CIERRE, 3 VÍAS 57
JUNTAS ROTATIVAS 58
JUNTAS ROTATIVAS, ALTA VELOCIDAD 58
VÁLVULAS DE BLOQUEO 59
VÁLVULAS ANTIRRETORNO 60
RACORES INSTANTÁNEOS METÁLICOS LATÓN 61-63
RACORES INSTANTÁNEOS EN LATÓN NIQUELADO 64
FUNDAS PROTECTORAS ANTICHISPAS 64
RACORES CON NEUMÁTICA INTEGRADA 65-66
CÉLULAS LÓGICAS 66
VÁLVULAS LÓGICAS 66
RACORES INSTANTÁNEOS EN ACERO INOX 316L 67-72
RACORES INSTANTÁNEOS ALTA PRESIÓN LUBRICACIÓN 74-75
RACORES INSTANTÁNEOS PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA 76-89
VÁLVULAS INSTANTÁNEAS PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA 90
CLEAN FITTING 91-94
RACORES INSTANTÁNEOS EN LATÓN PARA AGUA SANITARIA Y CLIMATIZACIÓN 95-96
RACORES EN LATÓN NIQUELADO TIPO ESPIRAL PA Y PUR 97
RACORES REUTILIZABLES PARA ESPIRAL POLIURETANO 97
RACORES RÁPIDOS EN LATÓN NIQUELADO 98-100
RACORES RÁPIDOS EN ACERO INOX 316L 101-104
RACORES RÁPIDOS EN POLIACETAL 105
RACORES EN PA POLIAMIDA 106-108
REGULADOR CAUDAL Y VÁLVULA DE CIERRE EN PA POLIAMIDA 108
RACORES EN PVDF 109-111
VÁLVULAS REGULADORAS EN PVDF 112
ACCESORIOS EN PVDF 113
RACORES RÁPIDOS EN PFA 114
RACORES DE BICONO EN LATÓN NIQUELADO 115-116
RACORES BICONO INOX DIN 2353 117-119

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

CARACTERÍSTICAS:

. Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio.
. Más compacto: reducción de tamaño pero sin restricción de paso o disminución de caudal efectivo.
. Presión máxima de trabajo: 20 bar.
. Temperatura: de -20ºC a +80ºC.
. Exento de siliconas y aceites en el montaje.
. Cumple la normativa ROHS sobre protección del medio ambiente.
· Partes roscadas: latón niquelado.
· Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado.
· Fácil desconexión: pulsador exclusivo.
· Teflonado en las roscas macho cónicas.
· Rosca cilíndrica conjunta OR-NBR.
· Modelos roscados en L y T orientables.
· Ligeros, compactos y ergonómicos.
· Principales aplicaciones: aire comprimido–vacío.
· Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo.
· Collarín interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor.
· Presión de vacío: -750 mm Hg.

Ø D-R	Ud./caja
PC 04-M5	100
PC 04-M6	100
PC 04-01	100
PC 04-02	100
PC 04-03	50
PC 06-M5	100
PC 06-M6	100
PC 06-01	100
PC 06-02	100
PC 06-03	50
PC 06-04	50
PC 08-01	100
PC 08-02	100
PC 08-03	50
PC 08-04	50
PC 10-01	50
PC 10-02	50
PC 10-03	50
PC 10-04	50
PC 12-01	50
PC 12-02	50
PC 12-03	50
PC 12-04	25
PC 14-03	25
PC 14-04	25
PC 16-03	25
PC 16-04	25



PC

Ø D-R	Ud./caja
PC 04-G01	100
PC 04-G02	100
PC 04-G03	50
PC 06-G01	100
PC 06-G02	100
PC 06-G03	50
PC 06-G04	50
PC 08-G01	100
PC 08-G02	100
PC 08-G03	50
PC 08-G04	50
PC 10-G01	50
PC 10-G02	50
PC 10-G03	50
PC 10-G04	50
PC 12-G01	50
PC 12-G02	50
PC 12-G03	50
PC 12-G04	25
PC 14-G03	25

Ø D-R	Ud./caja
PC 14-G04	25
PC 16-G03	25
PC 16-G04	25



PC-G

Ø D-R	Ud./caja
POC 04-M5	100
POC 04-M6	100
POC 04-01	100
POC 04-02	100
POC 04-03	50
POC 06-M5	100
POC 06-M6	100
POC 06-01	100
POC 06-02	100
POC 06-03	50
POC 08-01	100
POC 08-02	100
POC 08-03	50
POC 08-04	50
POC 10-01	50
POC 10-02	50
POC 10-03	50

Ø D-R	Ud./caja
POC 10-04	50
POC 12-01	50
POC 12-02	50
POC 12-03	50
POC 12-04	25



POC

Ø D-R	Ud./caja
POC 04-G01	100
POC 04-G02	100
POC 04-G03	50
POC 06-G01	100
POC 06-G02	100
POC 06-G03	50
POC 08-G01	100
POC 08-G02	100
POC 08-G03	50
POC 08-G04	50
POC 10-G01	50
POC 10-G02	50
POC 10-G03	50
POC 10-G04	50
POC 12-G01	50

Ø D-R	Ud./caja
POC 12-G02	50
POC 12-G03	50
POC 12-G04	25



POC-G

Ø D-R	Ud./caja
PCF 04-01	100
PCF 04-02	100
PCF 04-03	50
PCF 06-01	100
PCF 06-02	50
PCF 06-03	50
PCF 08-01	50
PCF 08-02	50
PCF 08-03	50
PCF 08-04	25
PCF 10-01	50
PCF 10-02	50
PCF 10-03	25
PCF 10-04	25

Ø D-R	Ud./caja
PCF 12-02	25
PCF 12-03	25
PCF 12-04	25
PCF 16-04	25



PCF
Rosca cilíndrica.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PL 04-01	100
PL 04-02	100
PL 04-03	50
PL 06-01	100
PL 06-02	50
PL 06-03	50
PL 06-04	25
PL 08-01	50
PL 08-02	50
PL 08-03	50
PL 08-04	25
PL 10-01	50

Ø D-R	Ud./caja
PL 10-02	25
PL 10-03	25
PL 10-04	25
PL 12-01	25
PL 12-02	25
PL 12-03	25
PL 12-04	25
PL 14-03	20
PL 14-04	20
PL 16-03	20
PL 16-04	20



PL

Ø D-R	Ud./caja
PL 04-M5	100
PL 04-M6	100
PL 04-G01	100
PL 04-G02	100
PL 04-G03	50
PL 06-M5	100
PL 06-M6	100
PL 06-G01	100
PL 06-G02	50
PL 06-G03	50
PL 06-G04	25
PL 08-G01	50
PL 08-G02	50
PL 08-G03	50

Ø D-R	Ud./caja
PL 08-G04	25
PL 10-G01	50
PL 10-G02	25
PL 10-G03	25
PL 10-G04	25
PL 12-G01	25
PL 12-G02	25
PL 12-G03	25
PL 12-G04	25
PL 14-G03	20
PL 14-G04	20
PL 16-G03	20
PL 16-G04	20



PL-G

Ø D-R	Ud./caja
PL-L 04-01	100
PL-L 04-02	100
PL-L 04-03	50
PL-L 06-01	100
PL-L 06-02	50
PL-L 06-03	50
PL-L 06-04	25
PL-L 08-01	50
PL-L 08-02	50
PL-L 08-03	50
PL-L 08-04	25
PL-L 10-01	50

Ø D-R	Ud./caja
PL-L 10-02	25
PL-L 10-03	25
PL-L 10-04	25
PL-L 12-01	25
PL-L 12-02	25
PL-L 12-03	25
PL-L 12-04	25



PL-L

Designación: En **Ø D** la medida es el diámetro exterior del tubo.

En **R** la rosca de conexión es:

M5	M6	01	02	03	04
M5x0,8	M6x1	R-1/8"	R-1/4"	R-3/8"	R-1/2"

G indica que es rosca cilíndrica.

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Ø D-R	Ud./caja
PL-L 04-G01	100
PL-L 04-G02	100
PL-L 04-G03	50
PL-L 06-G01	100
PL-L 06-G02	50
PL-L 06-G03	50
PL-L 06-G04	25
PL-L 08-G01	50
PL-L 08-G02	50
PL-L 08-G03	50
PL-L 08-G04	25
PL-L 10-G01	50

Ø D-R	Ud./caja
PL-L 10-G02	25
PL-L 10-G03	25
PL-L 10-G04	25
PL-L 12-G01	25
PL-L 12-G02	25
PL-L 12-G03	25
PL-L 12-G04	25



PL-LG

Ø D-R	Ud./caja
PLL 04-M5	100
PLL 04-M6	100
PLL 04-01	50
PLL 04-02	50
PLL 04-03	50
PLL 06-M5	50
PLL 06-M6	50
PLL 06-01	50
PLL 06-02	50
PLL 06-03	50
PLL 08-01	50

Ø D-R	Ud./caja
PLL 08-02	50
PLL 08-03	25
PLL 08-04	25
PLL 10-01	25
PLL 10-02	25
PLL 10-03	25
PLL 10-04	20
PLL 12-01	25
PLL 12-02	20
PLL 12-03	20
PLL 12-04	20



PLL

Ø D-R	L (mm)	Ud./caja
PLL 04-G01	17,00	50
PLL 04-G02	17,00	50
PLL 04-G03	17,50	50
PLL 06-G01	17,00	50
PLL 06-G02	17,00	50
PLL 06-G03	17,50	50
PLL 06-G04	18,00	25
PLL 08-G01	22,00	50
PLL 08-G02	19,50	50

Ø D-R	L (mm)	Ud./caja
PLL 08-G03	19,50	25
PLL 08-G04	20,00	20
PLL 10-G01	27,00	25
PLL 10-G02	29,00	25
PLL 10-G03	27,00	25
PLL 10-G04	27,00	20
PLL 12-G02	29,00	20
PLL 12-G03	27,00	20
PLL 12-G04	27,00	20



PLL-G

mayoral Suministros Industriales y Servicios

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PLLP 04-M5	100
PLLP 04-01	50
PLLP 04-02	50
PLLP 04-03	50
PLLP 06-M5	50
PLLP 06-01	50
PLLP 06-02	50
PLLP 06-03	25
PLLP 08-01	50
PLLP 08-02	50
PLLP 08-03	25
PLLP 08-04	20
PLLP 10-01	25
PLLP 10-02	25
PLLP 10-03	20
PLLP 10-04	25
PLLP 12-02	25
PLLP 12-03	20
PLLP 12-04	20



PLLP

Ø D-R	Ud./caja
PL45 04-G01	100
PL45 04-G02	100
PL45 04-G03	50
PL45 06-G01	100
PL45 06-G02	50
PL45 06-G03	50
PL45 06-G04	50
PL45 08-G01	50
PL45 08-G02	50
PL45 08-G03	50
PL45 08-G04	25
PL45 10-G01	50
PL45 10-G02	25
PL45 10-G03	25
PL45 10-G04	25
PL45 12-G01	25
PL45 12-G02	25
PL45 12-G03	25
PL45 12-G04	25



PL45-G

Ø D-R	Ud./caja
PL45 04-M5	100
PL45 04-M6	100
PL45 04-01	100
PL45 04-02	100
PL45 04-03	50
PL45 06-M5	100
PL45 06-M6	100
PL45 06-01	100
PL45 06-02	50
PL45 06-03	50
PL45 06-04	50
PL45 08-01	50
PL45 08-02	50
PL45 08-03	50
PL45 08-04	25
PL45 10-01	25
PL45 10-02	25
PL45 10-03	25
PL45 10-04	25
PL45 12-01	25
PL45 12-02	25
PL45 12-03	25
PL45 12-04	25



PL45

Ø D-R	Ud./caja
PLF 04-M5	100
PLF 04-M6	100
PLF 04-01	100
PLF 04-02	100
PLF 06-M5	100
PLF 06-M6	100
PLF 06-01	100
PLF 06-02	50
PLF 06-03	50
PLF 08-01	50
PLF 08-02	50
PLF 08-03	50
PLF 10-02	25
PLF 10-03	25
PLF 10-04	25



PLF
Rosca cilíndrica.

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Ø D-R	Ud./caja
PH 04-M5	100
PH 04-M6	100
PH 04-01	50
PH 04-02	50
PH 06-M5	100
PH 06-M6	100
PH 06-01	50
PH 06-02	50
PH 06-03	25
PH 08-01	50
PH 08-02	50
PH 08-03	25
PH 08-04	20
PH 10-02	25
PH 10-03	25
PH 10-04	20
PH 12-02	25
PH 12-03	25
PH 12-04	20



PH

Ø D-R	Ud./caja
PHF 04-M5	100
PHF 04-M6	100
PHF 04-01	50
PHF 04-02	50
PHF 06-M5	50
PHF 06-M6	50
PHF 06-01	50
PHF 06-02	50
PHF 08-01	50
PHF 08-02	50
PHF 08-03	25

Ø D-R	Ud./caja
PHF 10-02	25
PHF 10-03	25
PHF 12-02	25
PHF 12-03	20
PHF 12-04	15



PHF
Rosca hembra cilíndrica.

Ø D-R1 - R2	Ud./caja
PHF 04-G01-G01	50
PHF 06-G01-G01	50
PHF 06-G02-G02	50
PHF 08-G01-G01	50
PHF 08-G02-G02	50
PHF 08-G03-G03	50
PHF 10-G02-G02	25
PHF 10-G03-G03	25
PHF 12-G03-G03	20
PHF 12-G04-G04	20



PHF-G-G
Rosca cilíndrica.

Ø D-R	Ud./caja
POL 04-M5	100
POL 04-M6	100
POL 04-01	100
POL 04-02	50
POL 06-M5	100
POL 06-M6	100
POL 06-01	50
POL 06-02	50
POL 06-03	25
POL 08-01	50
POL 08-02	50
POL 08-03	25
POL 08-04	20

Ø D-R	Ud./caja
POL 10-02	25
POL 10-03	25
POL 10-04	20
POL 12-02	20
POL 12-03	25
POL 12-04	20



POL

Ø D-R	Ud./caja
POL 04-G01	50
POL 06-G01	50
POL 06-G02	50
POL 08-G01	50
POL 08-G02	50
POL 08-G03	50
POL 10-G02	25
POL 10-G03	25
POL 12-G03	20
POL 12-G04	20



POL-G

Ø D-R	Ud./caja
PT 04-M5	100
PT 04-M6	100
PT 04-01	100
PT 04-02	50
PT 04-03	50
PT 06-M5	50
PT 06-M6	50
PT 06-01	50
PT 06-02	50
PT 06-03	50
PT 06-04	50
PT 08-01	50
PT 08-02	50
PT 08-03	25
PT 08-04	25
PT 10-01	25
PT 10-02	25
PT 10-03	25
PT 10-04	25
PT 12-01	20
PT 12-02	20
PT 12-03	20
PT 12-04	20

Ø D-R	Ud./caja
PT 14-03	16
PT 14-04	16
PT 16-03	16
PT 16-04	12



PT

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PT 04-G01	100
PT 04-G02	50
PT 04-G03	50
PT 06-G01	50
PT 06-G02	50
PT 06-G03	50
PT 06-G04	50
PT 08-G01	50
PT 08-G02	50
PT 08-G03	50
PT 08-G04	50
PT 10-G01	25
PT 10-G02	25
PT 10-G03	25
PT 10-G04	25

Ø D-R	Ud./caja
PT 12-G01	20
PT 12-G02	20
PT 12-G03	20
PT 12-G04	20
PT 14-G03	16
PT 14-G04	16
PT 16-G03	16
PT 16-G04	12



PT-G

Ø D-R	Ud./caja
PTF 04-M5	100
PTF 04-M6	100
PTF 04-01	100
PTF 04-02	50
PTF 06-M5	50
PTF 06-M6	50
PTF 06-01	50
PTF 06-02	50
PTF 06-03	50
PTF 08-01	50
PTF 08-02	50
PTF 08-03	25
PTF 10-02	25
PTF 10-03	25
PTF 10-04	25



PTF
Rosca cilíndrica.

Ø D-R	Ud./caja
PST 04-M5	100
PST 04-M6	100
PST 04-01	100
PST 04-02	50
PST 04-03	50
PST 06-M5	50
PST 06-M6	50
PST 06-01	50
PST 06-02	50
PST 06-03	50
PST 08-01	50
PST 08-02	50
PST 08-03	25
PST 08-04	25
PST 10-01	25
PST 10-02	25
PST 10-03	25
PST 10-04	25

Ø D-R	Ud./caja
PST 12-01	20
PST 12-02	20
PST 12-03	20
PST 12-04	20



PST

Ø D-R	Ud./caja
PWT 04-M5	50
PWT 04-M6	50
PWT 04-01	50
PWT 04-02	50
PWT 04-03	50
PWT 06-M5	50
PWT 06-M6	50
PWT 06-01	50
PWT 06-02	50
PWT 06-03	50
PWT 08-01	50
PWT 08-02	50
PWT 08-03	25
PWT 08-04	25
PWT 10-01	25
PWT 10-02	25
PWT 10-03	25
PWT 10-04	25

Ø D-R	Ud./caja
PWT 12-01	25
PWT 12-02	25
PWT 12-03	25
PWT 12-04	20



PWT

Ø D-R	Ud./caja
PST 04-G01	100
PST 04-G02	50
PST 04-G03	50
PST 06-G01	50
PST 06-G02	50
PST 06-G03	50
PST 06-G04	50
PST 08-G01	50
PST 08-G02	50
PST 08-G03	25
PST 08-G04	25
PST 10-G01	25
PST 10-G02	25
PST 10-G03	25

Ø D-R	Ud./caja
PST 10-G04	25
PST 12-G01	20
PST 12-G02	20
PST 12-G03	20
PST 12-G04	20



PST-G

Ø D-R	Ud./caja
PWT 04-G01	50
PWT 04-G02	50
PWT 04-G03	50
PWT 06-G01	50
PWT 06-G02	50
PWT 06-G03	50
PWT 06-G04	50
PWT 08-G01	50
PWT 08-G02	50
PWT 08-G03	25
PWT 08-G04	25
PWT 10-G01	25
PWT 10-G02	25
PWT 10-G03	25

Ø D-R	Ud./caja
PWT 10-G04	25
PWT 12-G01	25
PWT 12-G02	25
PWT 12-G03	20
PWT 12-G04	20



PWT-G

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Ø D-R	Ud./caja
PCJ 04-M5	100
PCJ 04-01	100
PCJ 04-02	100
PCJ 06-M5	100
PCJ 06-01	100
PCJ 06-02	50
PCJ 06-03	50
PCJ 08-01	50
PCJ 08-02	50
PCJ 08-03	50
PCJ 10-02	25
PCJ 10-03	25
PCJ 10-04	25

Ø D-R	Ud./caja
PCJ 12-02	25
PCJ 12-03	25
PCJ 12-04	25
PCJ 14-03	12
PCJ 14-04	12
PCJ 16-03	12
PCJ 16-04	12



PCJ

Ø D	Ud./caja
PCP 04	100
PCP 06	100
PCP 08	100
PCP 10	50
PCP 12	50
PCP 16	20



PCP
Norma conexión japonesa.

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PJH 04-04	100
PJH 04-05	100
PJH 06-05	100
PJH 06-06	100
PJH 08-06	100
PJH 08-08	100
PJH 10-08	100
PJH 12-08	100
PJH 12-10	50
PJH 12-13	50
PJH 14-14	50



Ø Interior tubo

PJH

Ø D	Ud./caja
PMM 04	100
PMM 06	50
PMM 08	50
PMM 10	25
PMM 12	25



PMM

Ø D	Ud./caja
PPM 04	100
PPM 06	50
PPM 08	50
PPM 10	25
PPM 12	25



PPM

Ø D	Ud./caja
PLM 04	100
PLM 06	50
PLM 08	25
PLM 10	25
PLM 12	25



PLM

Ø D-R	Ud./caja
PMF 04-01	100
PMF 04-02	50
PMF 04-03	50
PMF 06-01	50
PMF 06-02	50
PMF 06-03	50
PMF 08-01	50
PMF 08-02	50
PMF 08-03	50
PMF 08-04	25
PMF 10-01	25
PMF 10-02	25
PMF 10-03	25
PMF 10-04	25
PMF 12-01	25
PMF 12-02	25
PMF 12-03	25
PMF 12-04	25



PMF
Rosca cilíndrica.

Ø D-R	Ud./caja
PGL 04-G01(1)	50
PGL 06-G01(1)	50
PGL 06-G02(1)	50
PGL 08-G01(1)	50
PGL 08-G02(1)	25
PGL 08-G03(1)	25
PGL 10-G02(1)	25
PGL 10-G03(1)	25
PGL 12-G03(1)	20
PGL 12-G04(1)	20



PGL-G(1)

Ø D-R	Ud./caja
PGL 04-G01(2)	25
PGL 06-G01(2)	25
PGL 06-G02(2)	25
PGL 08-G01(2)	25
PGL 08-G02(2)	20
PGL 08-G03(2)	20
PGL 10-G02(2)	20
PGL 10-G03(2)	20
PGL 12-G03(2)	20
PGL 12-G04(2)	20



PGL-G(2)

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PGL 04-G01(3)	25
PGL 06-G01(3)	25
PGL 06-G02(3)	20
PGL 08-G01(3)	15
PGL 08-G02(3)	15
PGL 08-G03(3)	15
PGL 10-G02(3)	15
PGL 10-G03(3)	15
PGL 12-G03(3)	12
PGL 12-G04(3)	12



PGL-G(3)

Ø D-R	Ud./caja
PGL 04G01P	25
PGL 06G01P	25
PGL 06G02P	25
PGL 08G01P	25
PGL 08G02P	25
PGL 08G03P	12
PGL 10G02P	12
PGL 10G03P	12
PGL 12G03P	12
PGL 12G04P	12



PGL-G-P

Ø D-R	Ud./caja
PGT 04-G01(1)	25
PGT 06-G01(1)	25
PGT 06-G02(1)	25
PGT 08-G01(1)	25
PGT 08-G02(1)	25
PGT 08-G03(1)	25
PGT 10-G02(1)	25
PGT 10-G03(1)	25
PGT 12-G03(1)	20
PGT 12-G04(1)	20



PGT-G(1)

Ø D-R	Ud./caja
PGT 04G01P	50
PGT 06G01P	50
PGT 06G02P	50
PGT 08G01P	50
PGT 08G02P	50
PGT 08G03P	25
PGT 10G02P	25
PGT 10G03P	25
PGT 12G03P	25
PGT 12G04P	20



PGT-G-P

Ø D-R	Ud./caja
PGT 04-G01(2)	25
PGT 06-G01(2)	25
PGT 06-G02(2)	25
PGT 08-G01(2)	25
PGT 08-G02(2)	25
PGT 08-G03(2)	12
PGT 10-G02(2)	12
PGT 10-G03(2)	12
PGT 12-G03(2)	12
PGT 12-G04(2)	12



PGT-G(2)

Ø D-R	Ud./caja
PGT 04-G01(3)	20
PGT 06-G01(3)	20
PGT 06-G02(3)	20
PGT 08-G01(3)	16
PGT 08-G02(3)	16
PGT 08-G03(3)	9
PGT 10-G02(3)	9
PGT 10-G03(3)	9
PGT 12-G03(3)	9
PGT 12-G04(3)	9



PGT-G(3)

R	Ud./caja
PGB G01(1)	100
PGB G02(1)	50
PGB G03(1)	25
PGB G04(1)	25



PGB-G(1)

R	Ud./caja
PGB G01(2)	50
PGB G02(2)	50
PGB G03(2)	25
PGB G04(2)	20



PGB-G(2)

R	Ud./caja
PGB G01(3)	50
PGB G02(3)	25
PGB G03(3)	20
PGB G04(3)	20



PGB-G(3)

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

R	Ud./caja
PGO G01	100
PGO G02	100
PGO G03	100
PGO G04	100



PGO-G
Juntas OR.

Ø D-R	Ud./caja
PA 04-M5	50
PA 06-01	50
PA 08-02	25
PA 10-03	20
PA 12-04w	10



PA

Ø D-R	Ud./caja
PAF 04-M5	50
PAF 06-01	50
PAF 08-02	25
PAF 10-03	15
PAF 12-04	10



PAF
Rosca hembra cilíndrica.

Ø D-R	Ud./caja
PH 04-01(2)	25
PH 04-02(2)	25
PH 04-03(2)	25
PH 06-01(2)	25
PH 06-02(2)	25
PH 06-03(2)	25
PH 08-01(2)	25
PH 08-02(2)	25
PH 08-03(2)	25
PH 08-04(2)	25
PH 10-02(2)	25
PH 10-03(2)	20
PH 10-04(2)	20
PH 12-02(2)	9
PH 12-03(2)	9
PH 12-04(2)	9



PH(2)

Ø D-R	Ud./caja
PH 04-01(3)	25
PH 04-02(3)	25
PH 04-03(3)	25
PH 06-01(3)	25
PH 06-02(3)	25
PH 06-03(3)	25
PH 08-01(3)	25
PH 08-02(3)	25
PH 08-03(3)	25
PH 08-04(3)	25
PH 10-02(3)	25
PH 10-03(3)	20
PH 10-04(3)	20
PH 12-02(3)	9

Ø D-R	Ud./caja
PH 12-03(3)	9
PH 12-04(3)	9



PH(3)



TECNOLOGÍA NEUMÁTICA
Componentes y accesorios

. Válvulas direccionales.
. Terminales de válvulas mediante conexión multipolo.
. Bloques de válvulas compactos.
. Terminales de válvulas compacto.

Consulte nuestro apartado de Válvulas, pág. 344-368

mayoral

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PA 04-01(2)	25
PA 04-02(2)	25
PA 04-03(2)	25
PA 06-01(2)	25
PA 06-02(2)	25
PA 06-03(2)	25
PA 08-01(2)	20
PA 08-02(2)	20
PA 08-03(2)	20
PA 08-04(2)	20
PA 10-02(2)	12
PA 10-03(2)	15
PA 10-04(2)	12
PA 12-02(2)	6
PA 12-03(2)	6
PA 12-04(2)	6



PA(2)

Ø D-R	Ud./caja
PA 04-G01(2)	25
PA 04-G02(2)	25
PA 04-G03(2)	25
PA 06-G01(2)	25
PA 06-G02(2)	25
PA 06-G03(2)	25
PA 08-G01(2)	20
PA 08-G02(2)	20
PA 08-G03(2)	20
PA 08-G04(2)	20
PA 10-G02(2)	12
PA 10-G03(2)	15
PA 10-G04(2)	12
PA 12-G02(2)	6
PA 12-G03(2)	6
PA 12-G04(2)	6



PA-G(2)

Ø D-R	Ud./caja
PA 04-01(3)	25
PA 04-02(3)	25
PA 04-03(3)	25
PA 06-01(3)	20
PA 06-02(3)	20
PA 06-03(3)	20
PA 08-01(3)	16
PA 08-02(3)	16
PA 08-03(3)	16
PA 08-04(3)	16
PA 10-02(3)	9
PA 10-03(3)	9
PA 10-04(3)	9
PA 12-02(3)	6
PA 12-03(3)	6
PA 12-04(3)	6



PA(3)

Ø D-R	Ud./caja
PA 04-G01(3)	25
PA 04-G02(3)	25
PA 04-G03(3)	25
PA 06-G01(3)	20
PA 06-G02(3)	20
PA 06-G03(3)	20
PA 08-G01(3)	16
PA 08-G02(3)	16
PA 08-G03(3)	16
PA 08-G04(3)	16
PA 10-G02(3)	9
PA 10-G03(3)	9
PA 10-G04(3)	9
PA 12-G02(3)	6
PA 12-G03(3)	6
PA 12-G04(3)	6



PA-G(3)

Ø D1 - Ø D2-R	Ud./caja
PKD 06-04-01	25
PKD 06-04-02	25
PKD 08-04-02	25
PKD 08-06-02	25
PKD 08-06-03	25
PKD 10-08-03	20



PKD

Ø D1 - Ø D2-R	Ud./caja
PKD 06-04-G01	25
PKD 08-04-G02	25
PKD 08-06-G02	25
PKD 10-08-G03	20



PKD-G

Ø D-R	Ud./caja
PXT 04-01	25
PXT 04-02	25
PXT 06-01	25
PXT 06-02	25



PXT

Ø D-R	Ud./caja
PXT 04-G01	25
PXT 04-G02	25
PXT 06-G01	25
PXT 06-G02	25



PXT-G

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Ø D	Ud./caja
PUC 04	100
PUC 06	50
PUC 08	50
PUC 10	50
PUC 12	25
PUC 14	20
PUC 16	25



PUC

Ø D	Ud./caja
PY 04	100
PY 06	50
PY 08	50
PY 10	25
PY 12	20
PY 14	16
PY 16	12



PY

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PG 06-04	100
PG 08-04	50
PG 08-06	50
PG 10-06	50
PG 10-08	50
PG 12-08	25
PG 12-10	25
PG 16-12	25



PG

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PW 06-04	100
PW 08-04	50
PW 08-06	50
PW 10-06	25
PW 10-08	25
PW 12-08	25
PW 12-10	25



PW

Ø D	Ud./caja
PUL 04	100
PUL 06	50
PUL 08	50
PUL 10	50
PUL 12	25
PUL 14	20
PUL 16	25



PUL

Ø D	Ud./caja
PZA 04	100
PZA 06	50
PZA 08	25
PZA 10	25
PZA 12	15



PZA

Ø D	Ud./caja
PUT 04	100
PUT 06	50
PUT 08	50
PUT 10	25
PUT 12	20
PUT 14	12
PUT 16	12



PUT

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PZA22 08-06	25
PZA22 10-08	25
PZA22 12-10	15



PZA22

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PZA31 08-06	25
PZA31 10-08	25
PZA31 12-10	15



PZA31

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PUG 06-04	50
PUG 08-04	50
PUG 08-06	50
PUG 10-06	25
PUG 10-08	25
PUG 12-08	20
PUG 12-10	20



PUG

Ø D	Ud./caja
PPF 04	100
PPF 06	100
PPF 08	100
PPF 10	50
PPF 12	50



PPF

mayoral Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D	Ud./caja
PP 04	100
PP 06	100
PP 08	100
PP 10	50
PP 12	50
PP 16	25



PP

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PIG 06-04	100
PIG 08-04	100
PIG 08-06	100
PIG 10-06	100
PIG 10-08	100
PIG 12-08	50
PIG 12-10	50



PIG

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PXG 06-04	50
PXG 08-06	25




PXG

Ø D	Ud./caja
PLJ 04	100
PLJ 06	50
PLJ 08	50
PLJ 10	50
PLJ 12	25
PLJ 16	20



PLJ

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PKG 06-04	25
PKG 08-04	25
PKG 08-06	25
PKG 10-06	20
PKG 10-08	20



PKG

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PLGJ 06-04	50
PLGJ 08-06	50
PLGJ 10-08	50
PLGJ 12-10	25



PLGJ

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PGJ 06-04	100
PGJ 08-04	100
PGJ 08-06	50
PGJ 10-06	50
PGJ 10-08	50
PGJ 12-06	25
PGJ 12-08	25
PGJ 12-10	25



PGJ

Ø D	Ud./caja
PLLJ 04	100
PLLJ 06	50
PLLJ 08	50
PLLJ 10	25
PLLJ 12	25
PLLJ 16	20



PLLJ

Ø D	Ud./caja
PIJ 04	100
PIJ 06	100
PIJ 08	100
PIJ 10	50
PIJ 12	25
PIJ 16	25



PIJ

Ø D	Ud./caja
PLJ45 04	100
PLJ45 06	50
PLJ45 08	50
PLJ45 10	50
PLJ45 12	25



PLJ45

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PLGJ45 06-04	50
PLGJ45 08-06	50
PLGJ45 10-08	25
PLGJ45 12-10	25



PLGJ45

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PXJ 06-04	25
PXJ 08-06	25



PXJ

Ø D	Ud./caja
PLLJ45 04	100
PLLJ45 06	50
PLLJ45 08	25
PLLJ45 10	25
PLLJ45 12	25



PLLJ45

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PKJ 06-04	25
PKJ 08-04	25
PKJ 08-06	25
PKJ 10-06	20
PKJ 10-08	20



PKJ

Ø D	Ud./caja
PYJ 04	100
PYJ 06	50
PYJ 08	50
PYJ 10	25
PYJ 12	20



PYJ

Ø D	Ud./caja
CAS 04	100
CAS 06	100
CAS 08	100
CAS 10	100
CAS 12	50



CAS

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PWJ 06-04	50
PWJ 08-06	50
PWJ 10-08	50
PWJ 12-10	25



PWJ

Ø D	Ud./caja
CASI 04	100
CASI 06	100
CASI 08	100
CASI 10	100
CASI 12	100



CASI

Designación: En **Ø D** la medida es el diámetro exterior del tubo.

En **R** la rosca de conexión es:

M5	M6	01	02	03	04
M5x0,8	M6x1	R-1/8"	R-1/4"	R-3/8"	R-1/2"

G indica que es rosca cilíndrica.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

Consulte programa más amplio en www.accesfluid.com

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS EN PULGADAS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PC 5/32-N01	100
PC 5/32-N02	100
PC 3/16-N01	100
PC 3/16-N02	100
PC 1/4-N02	100
PC 5/16-N03	50
PC 3/8-N03	50
PC 1/2-N04	25



PC"

Ø D-R	Ud./caja
PCF 3/16-N01	100
PCF 1/4-N02	50
PCF 5/16-N03	50
PCF 3/8-N03	25



PCF"

Ø D	Ud./caja
PUC 5/32	100
PUC 3/16	100
PUC 1/4	50
PUC 5/16	50
PUC 3/8	50
PUC 1/2	25



PUC"

Ø D	Ud./caja
PUT 5/32	100
PUT 3/16	100
PUT 1/4	50
PUT 5/16	50
PUT 3/8	25
PUT 1/2	20



PUT"


Designación: En **Ø D** la medida es el diámetro exterior del tubo. Medida en pulgadas.

En **R** la rosca de conexión es:

N01	N02	N03	N04
1/8NPT	1/4NPT	3/8NPT	1/2NPT

Disponemos de tubo de poliuretano para este tipo de racores.
De 1/8"mm a 1/2"mm Ø exterior.

Consulte nuestro apartado de tubería.



Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS MINIATURA

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

CARACTERÍSTICAS:

. Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.
. Ideal para instalaciones con microneumática.
. Cuerpo de resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.
. Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
· Presión máxima de trabajo: 10 bar.
· Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
· Temperatura: -15ºC a +70ºC.

Ø D-R	Ud./caja
PC 03-M3C	100
PC 03-M5C	100
PC 03-M6C	100
PC 04-M3C	100
PC 04-M5C	100
PC 04-M6C	100
PC 04-01C	100
PC 04-G01C	100
PC 06-M5C	100
PC 06-M6C	100
PC 06-01C	100
PC 06-G01C	100



PC-C

Ø D-R	Ud./caja
PL 03-M3C	100
PL 03-M5C	100
PL 03-M6C	100
PL 04-M3C	100
PL 04-M5C	100
PL 04-M6C	100
PL 04-01C	100
PL 04-G01C	100
PL 06-M5C	100
PL 06-M6C	100
PL 06-01C	100
PL 06-G01C	100



PL-C

Ø D-R	Ud./caja
PT 03-M3C	100
PT 03-M5C	100
PT 03-M6C	100
PT 04-M3C	100
PT 04-M5C	100
PT 04-M6C	100
PT 04-01C	100
PT 04-G01C	100
PT 06-M5C	100
PT 06-M6C	100
PT 06-01C	100
PT 06-G01C	100



PT-C

Ø D	Ud./caja
PUC 03C	100
PUC 04C	100
PUC 06C	100



PUC-C

Ø D	Ud./caja
PUL 03C	100
PUL 04C	100
PUL 06C	100



PUL-C

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PW 04-03C	100
PW 06-04C	100



PW-C

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PWJ 04-03C	100
PWJ 06-04C	100



PWJ-C

Ø D	Ud./caja
PUT 03C	100
PUT 04C	100
PUT 06C	100



PUT-C

Ø D-R	Ud./caja
POC 03-M3C	100
POC 03-M5C	100
POC 03-M6C	100
POC 04-M3C	100
POC 04-M5C	100
POC 04-M6C	100
POC 04-01C	100
POC 06-M5C	100
POC 06-M6C	100
POC 06-01C	100



POC-C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS MINIATURA

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PST 03-M3C	100
PST 03-M5C	100
PST 03-M6C	100
PST 04-M3C	100
PST 04-M5C	100
PST 04-M6C	100
PST 04-01C	100
PST 06-M5C	100
PST 06-M6C	100
PST 06-01C	100



PST-C

Ø D-R	Ud./caja
PLL 03-M3C	100
PLL 03-M5C	100
PLL 04-M3C	100
PLL 04-M5C	100
PLL 04-M6C	100
PLL 04-01C	100
PLL 04-G01C	100
PLL 06-M5C	100
PLL 06-M6C	100



PLL-C

Ø D-R	Ud./caja
PCF 03-M3C	100
PCF 03-M5C	100
PCF 04-M3C	100
PCF 04-M5C	100



PCF-C

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PGJ 04-03C	100
PGJ 06-04C	100



PGJ-C

Ø D	Ud./caja
PZA 03C	100
PZA 04C	100
PZA 06C	100



PZA-C

Ø D	Ud./caja
PYJ 03C	100
PYJ 04C	100
PYJ 06C	100



PYJ-C

Ø D	Ud./caja
PLJ 03C	100
PLJ 04C	100
PLJ 06C	100



PLJ-C

Ø D	Ud./caja
PMM 03C	100
PMM 04C	100
PMM 06C	100



PMM-C

Ø D	Ud./caja
PLM 03C	100
PLM 04C	100
PLM 06C	100



PLM-C

Ø D-R	Ud./caja
PCC 03-M6C	100
PCC 04-M6C	100
PCC 04-M8C	100
PCC 06-M8C	100



PCC-C

Ø D	Ud./caja
PPF 03C	100
PPF 04C	100
PPF 06C	100



PPF-C

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PG 04-03C	100
PG 06-04C	100



PG-C

Ø D	Ud./caja
PY 03C	100
PY 04C	100
PY 06C	100



PY-C

Ø D	Ud./caja
PP 03C	100



PP-C


Designación:

En **Ø D** la medida es el diámetro exterior del tubo.
En **R** la rosca de conexión es:

M5	01	02	03	04
M5x0,8	R-1/8"	R-1/4"	R-3/8"	R-1/2"

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

REGULADORES DE CAUDAL



CARACTERÍSTICAS:
. Presión de trabajo: 9 bar.
· Unidireccionales.
· Reguladores de gran precisión.
· Regulación de la rosca hacia tubo (R-D) (cilindro).
· Cuerpo resina acetálica.
. Partes metálicas en latón niquelado.

REGULACIÓN
De rosca a tubo añadir **"ON"** después de referencia.
De tubo a rosca añadir **"IN"** después de referencia.

Ø D-R	Ud./caja
NSE 04-M5	100
NSE 04-01	50
NSE 04-02	50
NSE 06-M5	100
NSE 06-01	50
NSE 06-02	50
NSE 06-03	25
NSE 08-01	50
NSE 08-02	50
NSE 08-03	25
NSE 08-04	20
NSE 10-02	25
NSE 10-03	25
NSE 10-04	20

Ø D-R	Ud./caja
NSE 12-02	25
NSE 12-03	25
NSE 12-04	20



NSE

Ø D-R	Ud./caja
NSE 04-G01	50
NSE 04-G02	50
NSE 06-G01	50
NSE 06-G02	50
NSE 06-G03	25
NSE 08-G01	25
NSE 08-G02	50
NSE 08-G03	25
NSE 08-G04	20
NSE 10-G02	25
NSE 10-G03	25
NSE 10-G04	20
NSE 12-G03	20
NSE 12-G04	20



NSE-G
Rosca cilíndrica.

Ø D-R	Ud./caja
NSS 04-M5	50
NSS 04-01	50
NSS 06-M5	50
NSS 06-01	50
NSS 06-02	25
NSS 06-03	25
NSS 08-02	25
NSS 08-03	25
NSS 10-02	25
NSS 10-03	20



NSS

Ø D	Ud./caja
NSF 04	50
NSF 06	25
NSF 08	25
NSF 10	20
NSF 12	12



NSF

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

REGULADORES DE CAUDAL MINIATURA

REGULACIÓN
De rosca a tubo añadir **"ON"** después de referencia.
De tubo a rosca añadir **"IN"** después de referencia.

Ø D-R	Ud./caja
NSE 04-M3C	100
NSE 04-M5C	100
NSE 04-01C	50
NSE 06-M5C	100
NSE 06-01C	50
NSE 06-02C	50



NSE-C

Ø D	Ud./caja
NSF 03C	50



NSF-C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

REGULADORES DE CAUDAL


SERIE NSH CON TORNILLO OCULTO

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

El nuevo regulador Serie NSH ofrece la misma eficacia y rendimiento que nuestro actual NSE pero con la ventaja de disponer del tornillo de regulación oculto, impidiendo manipulaciones involuntarias o erróneas de la regulación óptima.

CARACTERÍSTICAS:

. Gran precisión de regulación.
. Cuerpo resina acetálica (tecnopolímero).
. Partes metálicas en latón niquelado.
. Pinza agarre en Inox.
. Presión de trabajo: 9 bar.
. Presión negativa: 0,5 bar.
. Temperatura trabajo: 0ºC a 60ºC.
. Roscas cónicas teflonadas y roscas cilíndricas con junta OR-NBR.
. Exento de siliconas y aceites en su montaje.
. Cumple normativa ROHS medio ambiente.



REGULACIÓN
De rosca M a tubo H añadir **"ON"** después de referencia.
De tubo H a rosca M añadir **"IN"** después de referencia.

ref.ø Tubo - Rosca	Rosca	Ud./caja
NSH 04-01	R1/8"	50
NSH 04-02	R1/4"	50
NSH 06-01	R1/8"	50
NSH 06-02	R1/4"	50
NSH 06-03	R3/8"	25
NSH 08-01	R1/8"	50
NSH 08-02	R1/4"	50
NSH 08-03	R3/8"	25
NSH 08-04	R1/2"	20
NSH 10-02	R1/4"	25
NSH 10-03	R3/8"	25
NSH 10-04	R1/2"	20
NSH 12-03	R3/8"	25
NSH 12-04	R1/2"	20



NSH
Rosca cónica

ref.ø Tubo - Rosca	Rosca	Ud./caja
NSH 04-M5	M5	100
NSH 04-G01	G1/8"	50
NSH 04-G02	G1/4"	50
NSH 06-M5	M5	100
NSH 06-G01	G1/8"	50
NSH 06-G02	G1/4"	50
NSH 06-G03	G3/8"	25
NSH 08-G01	G1/8"	50
NSH 08-G02	G1/4"	50
NSH 08-G03	G3/8"	25
NSH 08-G04	G1/2"	20
NSH 10-G02	G1/4"	25
NSH 10-G03	G3/8"	25
NSH 10-G04	G1/2"	20
NSH 12-G03	G3/8"	20
NSH 12-G04	G1/2"	20



NSH-G
Rosca cilíndrica.

TECNOLOGÍA NEUMÁTICA
Componentes y accesorios

. Cilindros cuadrados ISO 15552.
. Cilindro redondo ISO 6432.
. Cilindros compactos y guiados ISO 21287.
. Cilindros de giro.
. Cilindros magnéticos sin vástago.
. Cilindro plano de doble émbolo.
. Cilindro plano de doble émbolo y doble vástago.
. Cilindro guia compacto.
. Cilindro de sujeción línea y giratorio.

Consulte nuestro apartado de Cilindros, pág. 294-343



Sang-A

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

REGULADORES DE CAUDAL


SERIE GNSP CON BLOQUEO PILOTADO

ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

NEW!

CARACTERÍSTICAS:

. Regulación Unidireccional de rosca a tubo.
. Gran precisión de regulación.
. Cuerpo resina acetálica (tecnopolímero).
. Partes metálicas en latón niquelado.
. Pinza agarre en INOX.
. Presión de trabajo: 20 bar.
. Presión de vacío: -750mm Hg.
. Temperatura trabajo: -20ºC a +80ºC.
. Roscas cónicas Teflonadas y roscas cilíndricas con junta OR-NBR.
. Exento de siliconas y aceites en su montaje.



Ø D-R	Ø Ext. tubo	Rosca	Pilotaje	Ud./caja
GNSP 06-01	6	1/8"	M5x0.8	25
GNSP 06-02	6	1/4"	1/8	20
GNSP 08-01	8	1/8"	M5x0.8	25
GNSP 08-02	8	1/4"	1/8	20
GNSP 08-03	8	3/8"	1/8	12
GNSP 10-03	10	3/8"	1/8	12
GNSP 10-04	10	1/2"	1/4	6
GNSP 12-04	12	1/2"	1/4	6



GNSP
Rosca cónica

Ø D-R	Ø Ext. tubo	Rosca	Pilotaje	Ud./caja
GNSP 06-G01	6	1/8"	M5x0.8	25
GNSP 06-G02	6	1/4"	1/8	20
GNSP 08-G01	8	1/8"	M5x0.8	25
GNSP 08-G02	8	1/4"	1/8	20
GNSP 08-G03	8	3/8"	1/8	12
GNSP 10-G03	10	3/8"	1/8	12
GNSP 10-G04	10	1/2"	1/4	6
GNSP 12-G04	10	1/2"	1/4	6



GNSP-G
Rosca cilíndrica.

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

REGULADORES DE CAUDAL

SERIE NSL

ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

CARACTERÍSTICAS:

. Gran precisión de regulación.
. Cuerpo latón y ZNDC.
. Juntas NBR.
. Presión de trabajo máx.: 9 bar.
. Presión de trabajo mín.: 1 bar.
. Presión de vacío -750mm Hg.
. Temperatura trabajo: -0ºC a +60ºC.
. Roscas cónicas Teflonadas y roscas cilíndricas con junta OR-NBR.
. Cumple normativa ROHS medio ambiente.

REGULACIÓN
De rosca macho a rosca hembra añadir **"ON"** después de referencia.
De rosca hembra a rosca macho añadir **"IN"** después de referencia.

Ref.	Rosca	Ud./caja
NSL 01	R1/8"	50
NSL 02	R1/4"	50
NSL 03	R3/8"	25
NSL 04	R1/2"	25



NSL
Rosca cónica.

Ref.	Rosca	Ud./caja
NSL M5	M5	50
NSL G01	G1/8"	50
NSL G02	G1/4"	25
NSL G03	G3/8"	25
NSL G04	G1/2"	25



NSL-G
Rosca cilíndrica.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

VÁLVULA DE CIERRE, 2 VÍAS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

CARACTERÍSTICAS:

- Válvula de cierre, 2 vías. 2 posiciones: on-off.
- Cuerpo en resina, adecuado para aplicaciones en aire comprimido y líquidos no agresivos.
- Diseño ergonómico, compacto y de conexión instantánea.
- Presión de trabajo: 20 bar.
- Serie 20 (sección 20 mm^2) y serie 60 (sección 60 mm^2).
- Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.
- Partes metálicas en latón niquelado.
- Bidireccionales.
- Rosca orientable.

SERIE 20

Ø D-R	Ud./caja
BC20 06-01	25
BC20 06-02	25
BC20 06-03	25
BC20 08-01	25
BC20 08-02	25
BC20 08-03	25



BC20

Ø D-R	Ud./caja
BC20 06-G01	25
BC20 06-G02	25
BC20 06-G03	25
BC20 08-G01	25
BC20 08-G02	25
BC20 08-G03	25



BC20-G

Ø D-R	Ud./caja
BL20 06-01	25
BL20 06-02	25
BL20 06-03	25
BL20 08-01	25
BL20 08-02	25
BL20 08-03	25



BL20

Ø D-R	Ud./caja
BL20 06-G01	25
BL20 06-G02	25
BL20 06-G03	25
BL20 08-G01	25
BL20 08-G02	25
BL20 08-G03	25



BL20-G

SERIE 60

Ø D-R	Ud./caja
BC60 10-02	12
BC60 10-03	12
BC60 10-04	12
BC60 12-02	12
BC60 12-03	12
BC60 12-04	12



BC60

Ø D-R	Ud./caja
BC60 10-G02	12
BC60 10-G03	12
BC60 10-G04	12
BC60 12-G02	12
BC60 12-G03	12
BC60 12-G04	12



BC60-G

Ø D-R	Ud./caja
BL60 10-02	12
BL60 10-03	12
BL60 10-04	12
BL60 12-02	12
BL60 12-03	12
BL60 12-04	12



BL60

Ø D-R	Ud./caja
BL60 10-G02	12
BL60 10-G03	12
BL60 10-G04	12
BL60 12-G02	12
BL60 12-G03	12
BL60 12-G04	12



BL60-G

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

VÁLVULA DE CIERRE, 2 VÍAS

SERIE 20

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BLM20 06-06	25
BLM20 08-06	25
BLM20 08-08	25



BLM20

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BM20 06-06	25
BM20 08-06	25
BM20 08-08	25



BM20

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BUC20 06-06	25
BUC20 08-08	25
BUG20 08-06	25



BUC-BUG20

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BUL20 06-06	25
BUL20 08-08	25
BLG20 06-08	25
BLG20 08-06	25



BUL-BLG20

SERIE 60

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BLM60 10-10	25
BLM60 12-10	25
BLM60 12-12	25



BLM60

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BM60 10-10	25
BM60 12-10	25
BM60 12-12	25



BM60

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BUC60 10-10	25
BUC60 12-12	25
BUG60 12-10	25




BUC-BUG60

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BUL60 10-10	12
BUL60 12-12	12
BLG60 10-12	12
BLG60 12-10	12



BUL-BLG60



P: Entrada (in)
A: Utilización (out)
R: Escape


VÁLVULA DE CIERRE, 3 VÍAS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

CARACTERÍSTICAS:


- Válvula de cierre manual, con vía de descarga en posición off.
- Ligera y compacta, adecuada en ambientes corrosivos.
- Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.
- Cuerpo resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.
- Presión de trabajo: 20 bar.

Ø D1-Ø D2	Ud./caja
HVFF 06-06	25
HVFF 08-06	25
HVFF 08-08	25
HVFF 10-10	20
HVFF 12-10	20
HVFF 12-12	20



HVFF

Ø D-R	Ud./caja
HVFS 06-01	25
HVFS 06-02	25
HVFS 06-03	25
HVFS 08-01	25
HVFS 08-02	25
HVFS 08-03	25
HVFS 10-02	20
HVFS 10-03	20
HVFS 10-04	20
HVFS 12-02	20
HVFS 12-03	20
HVFS 12-04	20



HVFS

Ø D-R	Ud./caja
HVFS 06-G01	25
HVFS 06-G02	25
HVFS 06-G03	25
HVFS 08-G01	25
HVFS 08-G02	25
HVFS 08-G03	25
HVFS 10-G02	20
HVFS 10-G03	20
HVFS 10-G04	20
HVFS 12-G02	20
HVFS 12-G03	20
HVFS 12-G04	20




HVFS-G

R-Ø D	Ud./caja
HVSF 01-06	25
HVSF 01-08	25
HVSF 02-06	25
HVSF 02-08	25
HVSF 02-10	25
HVSF 02-12	25
HVSF 03-06	20
HVSF 03-08	20
HVSF 03-10	20
HVSF 03-12	20
HVSF 04-10	20
HVSF 04-12	20




HVSF

R-R	Ud./caja
HVSS 01-01	25
HVSS 02-01	25
HVSS 02-02	25
HVSS 03-02	20
HVSS 03-03	20
HVSS 04-03	20
HVSS 04-04	20



HVSS

R-R	Ud./caja
HVSS G01-G01	25
HVSS G02-G01	25
HVSS G02-G02	25
HVSS G03-G02	20
HVSS G03-G03	20
HVSS G04-G03	20
HVSS G04-G04	20



HVSS-G-G

Designación:

En **Ø D** la medida es el diámetro exterior del tubo.
En **R** la rosca de conexión es:

M5	01	02	03	04
M5x0,8	R-1/8"	R-1/4"	R-3/8"	R-1/2"

G indica que es rosca cilíndrica.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
www.mayoral.es
La calidad a su servicio

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

JUNTAS ROTATIVAS

CARACTERÍSTICAS:
- Adecuada para aplicaciones en aire comprimido y vacío con rotaciones hasta 500 rpm.
- Sistema de rotación por rodamiento de bolas.
- Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.
- Cuerpo resina acetálica.
- Partes metálicas en latón niquelado.
- Presión máx.: 10 bar.

Ø D-R	Ud./caja
NRC 04-M5	100
NRC 04-M6	100
NRC 04-01	100
NRC 06-M5	100
NRC 06-M6	100
NRC 06-01	50
NRC 06-02	50
NRC 08-01	50
NRC 08-02	50
NRC 08-03	50
NRC 10-03	25

Ø D-R	Ud./caja
NRC 10-04	25
NRC 12-03	25
NRC 12-04	25



NRC

Ø D-R	Ud./caja
NRL 04-M5	100
NRL 04-M6	100
NRL 04-01	100
NRL 06-M5	50
NRL 06-M6	50
NRL 06-01	50
NRL 06-02	50
NRL 08-01	50
NRL 08-02	50
NRL 08-03	50
NRL 10-03	25

Ø D-R	Ud./caja
NRL 10-04	25
NRL 12-03	25
NRL 12-04	25



NRL

Ø D-R	Ud./caja
NRC 04-G01	100
NRC 06-G01	50
NRC 06-G02	50
NRC 08-G01	50
NRC 08-G02	50
NRC 08-G03	50
NRC 10-G03	25
NRC 10-G04	25
NRC 12-G03	25
NRC 12-G04	25



NRC-G

Ø D-R	Ud./caja
NRL 04-G01	100
NRL 06-G01	50
NRL 06-G02	50
NRL 08-G01	50
NRL 08-G02	50
NRL 08-G03	50
NRL 10-G03	25
NRL 10-G04	25
NRL 12-G03	25
NRL 12-G04	25



NRL-G

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

JUNTAS ROTATIVAS, ALTA VELOCIDAD

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema de rotación por doble rodamiento de bolas, hasta 1.500 rpm.
- Rosca cónica teflonada.
- Cuerpo resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.

Ø D-R	Ud./caja
NHRC 04-M5	100
NHRC 04-M6	100
NHRC 04-01	50
NHRC 06-01	50
NHRC 06-02	50
NHRC 08-01	50
NHRC 08-02	50
NHRC 10-03	25
NHRC 10-04	25

Ø D-R	Ud./caja
NHRC 12-03	25
NHRC 12-04	25



NHRC

Ø D-R	Ud./caja
NHRL 04-M5	100
NHRL 04-M6	100
NHRL 04-01	50
NHRL 06-01	50
NHRL 06-02	25
NHRL 08-01	25
NHRL 08-02	25
NHRL 10-03	25
NHRL 10-04	25

Ø D-R	Ud./caja
NHRL 12-03	25
NHRL 12-04	20



NHRL

R1 - R2	Ud./caja
NHRS 01-01	50
NHRS 01-02	50
NHRS 02-01	50
NHRS 02-02	50
NHRS 03-03	25
NHRS 03-04	25
NHRS 04-03	25
NHRS 04-04	25



NHRS

R1 - R2	Ud./caja
NHRF 01-01	50
NHRF 01-02	50
NHRF 02-01	50
NHRF 02-02	50
NHRF 03-03	25
NHRF 03-04	25
NHRF 04-03	25
NHRF 04-04	25



NHRF

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
www.mayoral.es
La calidad a su servicio

VÁLVULAS DE BLOQUEO

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001


CARACTERÍSTICAS:
- Al introducir el tubo se abre el paso de aire. Al quitarlo se bloquea la salida de aire.
- Indicadas para bancos de prueba.
- Adecuadas en aire comprimido y vacío.
- Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.
- Cuerpo de resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.

Ø D-R	Ud./caja
SPC 04-01	50
SPC 06-01	50
SPC 06-02	25
SPC 08-02	25
SPC 08-03	25
SPC 10-02	25
SPC 10-03	25
SPC 10-04	25
SPC 12-03	25
SPC 12-04	20



SPC

Ø D-R	Ud./caja
SPC 04-G01	100
SPC 06-G01	100
SPC 06-G02	50
SPC 08-G02	50
SPC 08-G03	50
SPC 10-G02	50
SPC 10-G03	50
SPC 10-G04	50
SPC 12-G03	25
SPC 12-G04	25





SPC-G

Ø D	Ud./caja
SPU 04	50
SPU 06	50
SPU 08	50
SPU 10	50
SPU 12	25



SPU

Ø D	Ud./caja
SPUM 04	50
SPUM 06	50
SPUM 08	50
SPUM 10	50
SPUM 12	25



SPUM

Ø D-R	Ud./caja
SPL 04-M5	100
SPL 04-M6	100
SPL 04-01	50
SPL 06-M5	100
SPL 06-01	50
SPL 06-02	50
SPL 08-01	50
SPL 08-02	50
SPL 08-03	50
SPL 10-02	25
SPL 10-03	25

Ø D-R	Ud./caja
SPL 10-04	25
SPL 12-03	25
SPL 12-04	25



SPL

Ø D-R	Ud./caja
SPL 04-G01	50
SPL 06-G01	50
SPL 06-G02	50
SPL 08-G01	50
SPL 08-G02	50
SPL 08-G03	50
SPL 10-G02	25
SPL 10-G03	25
SPL 10-G04	25
SPL 12-G03	25
SPL 12-G04	25



SPL-G

Designación: En **Ø D** la medida es el diámetro exterior del tubo.

En **R** la rosca de conexión es:

M5	01	02	03	04
M5x0,8	R-1/8"	R-1/4"	R-3/8"	R-1/2"

G indica que es rosca cilíndrica.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
www.mayoralsi.es
La calidad a su servicio

VÁLVULAS ANTIRRETORNO

CARACTERÍSTICAS:

- Son válvulas direccionales; bloquean el paso del aire en el sentido opuesto.
- Adecuadas en aire comprimido y vacío.
- Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.
- Cuerpo de resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.

Ø D-R □	Ud./caja
PCVC 04-M5 □	100
PCVC 04-M6 □	100
PCVC 04-01 □	100
PCVC 06-01 □	100
PCVC 06-02 □	50
PCVC 08-01 □	50
PCVC 08-02 □	50
PCVC 10-03 □	20
PCVC 10-04 □	20
PCVC 12-03 □	20
PCVC 12-04 □	12



PCVC

Ø D-R □	Ud./caja
PCVC 04-G01 □	100
PCVC 06-G01 □	100
PCVC 06-G02 □	50
PCVC 08-G01 □	50
PCVC 08-G02 □	50
PCVC 10-G03 □	20
PCVC 10-G04 □	20
PCVC 12-G03 □	20
PCVC 12-G04 □	20



PCVC-G

R1 - R2 □	Ud./caja
PCVF 01-01 □	100
PCVF 02-02 □	50
PCVF 03-03 □	20
PCVF 04-04 □	20



PCVF

R1 - R2 □	Ud./caja
PCVF G01-G01 □	100
PCVF G02-G02 □	50
PCVF G03-G03 □	20
PCVF G04-G04 □	20



PCVF-G-G


Ø D1 - Ø D2 □	Ud./caja
PCVU 04 □	100
PCVU 06 □	50
PCVU 08 □	20
PCVU 10 □	20
PCVU 12 □	20



PCVU

Las referencias PCVU en tamaño 10 y 12 son metálicos.

Designación: Sustituir el □ final de la referencia por una "**i**" o una "**o**" en función de:



Nota: la dirección del aire corresponde a la superposición del esquema de designación respecto a la foto del modelo requerido.

Nuevo diseño.

RACORES INSTANTÁNEOS METÁLICOS LATÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
- Junta NBR.
- Presión máx.: 10 bar.
- Rango temperatura: 0ºC a + 60ºC.
- Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
- Roscas cónicas teflonadas.

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMC 04-01	50
EMC 04-02	50
EMC 04-03	25
EMC 04-04	25
EMC 06-01	50
EMC 06-02	50
EMC 06-03	25
EMC 06-04	25
EMC 08-01	50
EMC 08-02	50
EMC 08-03	25
EMC 08-04	25
EMC 10-01	50
EMC 10-02	50
EMC 10-03	25
EMC 10-04	25

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMC 12-02	25
EMC 12-03	25
EMC 12-04	25



EMC
Recto rosca macho cónica teflonada.

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMC 04-M5	50
EMC 04-M6	50
EMC 04-G01	50
EMC 04-G02	50
EMC 04-G03	25
EMC 04-G04	25
EMC 06-M5	50
EMC 06-M6	50
EMC 06-G01	50
EMC 06-G02	50
EMC 06-G03	25
EMC 06-G04	25
EMC 08-G01	50
EMC 08-G02	50
EMC 08-G03	25
EMC 08-G04	25

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMC 10-G03	25
EMC 10-G04	25
EMC 12-G02	25
EMC 12-G03	25
EMC 12-G04	25



EMC-G
Recto rosca macho cilíndrica con O-Ring.

Ø ext. tubo	Ud./caja
EMU 04	50
EMU 06	50
EMU 08	50
EMU 10	50
EMU 12	50



EMU
Recto tubo-tubo.

Ø ext. tubo	Ud./caja
EMM 04	50
EMM 06	50
EMM 08	50
EMM 10	25
EMM 12	25



EMM
Recto tubo-tubo pasamuro.

Ø ext. tubo	Ud./caja
EMV 04	50
EMV 06	50
EMV 08	50
EMV 10	25
EMV 12	25



EMV
Codo tubo-tubo.

Ø ext. tubo	Ud./caja
EME 04	50
EME 06	50
EME 08	50
EME 10	25
EME 12	25



EME
"T" Tubo-Tubo-Tubo.

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EML 04-01	50
EML 04-02	50
EML 04-03	25
EML 04-04	25
EML 06-01	50
EML 06-02	50
EML 06-03	25
EML 06-04	25
EML 08-01	50
EML 08-02	50
EML 08-03	25
EML 08-04	25
EML 10-01	50
EML 10-02	50
EML 10-03	25
EML 10-04	25
EML 12-02	25
EML 12-03	25
EML 12-04	25



EML
Codo rosca macho cónica teflonada.

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EML 04-M5	50
EML 04-M6	50
EML 04-G01	50
EML 04-G02	50
EML 04-G03	25
EML 04-G04	25
EML 06-M5	50
EML 06-M6	50
EML 06-G01	50
EML 06-G02	50
EML 06-G03	25
EML 06-G04	25
EML 08-G01	50
EML 08-G02	50
EML 08-G03	25
EML 08-G04	25
EML 10-G01	50
EML 10-G02	50
EML 10-G03	25

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EML 10-G04	25
EML 12-G02	25
EML 12-G03	25
EML 12-G04	25



EML-G
Codo rosca macho cilíndrica con O-Ring.

RACORES INSTANTÁNEOS METÁLICOS LATÓN

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMCF 04-M5	50
EMCF 04-M6	50
EMCF 04-01	50
EMCF 04-02	50
EMCF 04-03	25
EMCF 04-04	25
EMCF 06-M5	50
EMCF 06-M6	50
EMCF 06-01	50
EMCF 06-02	50
EMCF 06-03	25
EMCF 06-04	25
EMCF 08-01	50
EMCF 08-02	50
EMCF 08-03	25
EMCF 08-04	25

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMCF 10-01	50
EMCF 10-02	50
EMCF 10-03	25
EMCF 10-04	25
EMCF 12-02	25
EMCF 12-03	25
EMCF 12-04	25



EMCF
Recto rosca hembra.


Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMW 04-01	50
EMW 04-02	50
EMW 04-03	25
EMW 04-04	25
EMW 06-01	50
EMW 06-02	50
EMW 06-03	25
EMW 06-04	25
EMW 08-01	50
EMW 08-02	50
EMW 08-03	25
EMW 08-04	25
EMW 10-01	50
EMW 10-02	50
EMW 10-03	25
EMW 10-04	25

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMW 12-02	25
EMW 12-03	25
EMW 12-04	25



EMW
"Y" rosca macho cónica teflonada.

Ø ext. tubo	Ud./caja
EMZA 04	25
EMZA 06	25
EMZA 08	25
EMZA 10	25
EMZA 12	25



EMZA
Cruz Tubo.

Ø ext. tubo	Ud./caja
EMY 04	50
EMY 06	50
EMY 08	50
EMY 10	25
EMY 12	25




EMY
"Y" Tubo.

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMB 04-01	50
EMB 04-02	50
EMB 04-03	25
EMB 04-04	25
EMB 06-01	50
EMB 06-02	50
EMB 06-03	25
EMB 06-04	25
EMB 08-01	50
EMB 08-02	50
EMB 08-03	25
EMB 08-04	25
EMB 10-01	50
EMB 10-02	50
EMB 10-03	25
EMB 10-04	25
EMB 12-02	25
EMB 12-03	25
EMB 12-04	25



EMB
"T" Tubo-Rosca-Tubo rosca cónica teflonada.

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMB 04-M5	50
EMB 04-M6	50
EMB 04-G01	50
EMB 04-G02	50
EMB 04-G03	25
EMB 04-G04	25
EMB 06-M5	50
EMB 06-M6	50
EMB 06-G01	50
EMB 06-G02	50
EMB 06-G03	25
EMB 06-G04	25
EMB 08-G01	50
EMB 08-G02	50
EMB 08-G03	25
EMB 08-G04	25
EMB 10-G01	50
EMB 10-G02	50
EMB 10-G03	25
EMB 10-G04	25
EMB 12-G02	25
EMB 12-G03	25
EMB 12-G04	25



EMB-G
"T" Tubo-Rosca-Tubo rosca cilíndrica con O-Ring.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

RACORES INSTANTÁNEOS METÁLICOS LATÓN

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMP 04-M5	50
EMP 04-M6	50
EMP 04-01	50
EMP 04-02	50
EMP 04-03	25
EMP 04-04	25
EMP 06-M5	50
EMP 06-M6	50
EMP 06-01	50
EMP 06-02	50
EMP 06-03	25
EMP 06-04	25
EMP 08-01	50
EMP 08-02	50
EMP 08-03	25
EMP 08-04	25

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMP 10-01	50
EMP 10-02	50
EMP 10-03	25
EMP 10-04	25
EMP 12-02	25
EMP 12-03	25
EMP 12-04	25



EMP
"T" Rosca-Tubo-Tubo cónica.

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMSC 04-M5	50
EMSC 04-G01	50
EMSC 04-G02	50
EMSC 04-G03	25
EMSC 04-G04	25
EMSC 06-M5	25
EMSC 06-M6	25
EMSC 06-G01	50
EMSC 06-G02	50
EMSC 06-G03	25
EMSC 06-G04	25
EMSC 08-G01	50
EMSC 08-G02	50
EMSC 08-G03	25
EMSC 10-G01	50
EMSC 10-G02	50

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMSC 10-G03	25
EMSC 10-G04	25
EMSC 12-G02	25
EMSC 12-G03	25
EMSC 12-G04	25



EMSC-G
Regulador caudal Tubo-Rosca.

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMH 04-M5	50
EMH 04-M6	50
EMH 04-G01	50
EMH 06-M5	50
EMH 06-M6	50
EMH 06-G01	50
EMH 06-G02	50
EMH 08-G02	50
EMH 08-G03	25
EMH 10-G03	25
EMH 10-G04	25
EMH 12-G03	25
EMH 12-G04	25



EMH-G
Banjo Tubo-Rosca.

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMF 04-M5	25
EMF 04-M6	25
EMF 04-G01	25
EMF 04-G02	25
EMF 04-G03	25
EMF 04-G04	25
EMF 06-M5	25
EMF 06-M6	25
EMF 06-G01	25
EMF 06-G02	25
EMF 06-G03	20
EMF 06-G04	20
EMF 08-G01	20
EMF 08-G02	20
EMF 08-G03	15
EMF 08-G04	15
EMF 10-G01	15

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMF 10-G02	15
EMF 10-G03	10
EMF 10-G04	10
EMF 12-G02	10
EMF 12-G03	10
EMF 12-G04	10



EMF-G
Banjo doble Tubo-Rosca.


Ø D-R	Ud./caja
GCJ 04-M5	50
GCJ 04-01	50
GCJ 04-02	50
GCJ 05-M5	50
GCJ 05-01	50
GCJ 06-M5	50
GCJ 06-01	50
GCJ 06-02	50
GCJ 08-01	50
GCJ 08-02	50
GCJ 08-03	50
GCJ 10-02	50
GCJ 10-03	50
GCJ 10-04	25

Ø D-R	Ud./caja
GCJ 12-02	25
GCJ 12-03	25
GCJ 12-04	25
GCJ 14-04	10



GCJ
Adaptador.
Rosca cilíndrica.

Ø ext. tubo R	Ud./caja
EMGJ 06-04	50
EMGJ 08-04	50
EMGJ 08-06	50
EMGJ 10-06	50
EMGJ 10-08	50
EMGJ 12-08	50
EMGJ 12-10	50



EMGJ
Reductor Tubo.

Ø D	Ud./caja
GP 04-00	50
GP 06-00	50
GP 08-00	50
GP 10-00	50
GP 12-00	50
GP 14-00	10




GP
Tapón.

RACORES INSTANTÁNEOS EN LATÓN NIQUELADO


CARACTERÍSTICAS:
. Óptima precisión de regulación.
. Tornillo de regulación oculto.

Ref.	Ud./caja
GSB M500	25
GSB 0100	25
GSB 0200	25
GSB 0300	25



GSB
Regulador caudal bidireccional.

Ref.	Ud./caja
GSC M500	25
GSC 0100	25
GSC 0200	25
GSC 0300	25




GSC
Regulador caudal (cilindro).
Unidireccional regulación hacia tubo.

Ø D-R	Ud./caja
GOS 04-M5	25
GOS 04-01	25
GOS 05-M5	25
GOS 05-01	25
GOS 06-M5	25
GOS 06-01	25
GOS 06-02	25
GOS 08-01	25
GOS 08-02	25
GOS 08-03	25
GOS 10-02	25
GOS 10-03	25
GOS 12-02	25



GOS
Racor orientable niquelado.

R	Ud./caja
GSV M500	25
GSV 0100	25
GSV 0200	25
GSV 0300	25



GSV
Regulador caudal (válvula).
Unidireccional regulación hacia la rosca.

Ref.	R	Ud./caja
AA 0101	1/8"	25
AA 0202	1/4"	25
AA 0303	3/8"	25





AA
Rosca H.

Ref.	R	Ud./caja
GTO M5-00	M5"	100
GTO 01-00	1/8"	100
GTO 02-00	1/4"	100
GTO 03-00	3/8"	25



GTO
Tornillo simple.





Vista superior del regulador.

Ref.	R	Ud./caja
GTD 01-00	1/8"	100
GTD 02-00	1/4"	100



GTD
Tornillo doble.

FUNDAS PROTECTORAS ANTICHISPAS

CARACTERÍSTICAS:
. Protege de la chispa de soldadura.
. Cumple la norma UL94, nivel V0.
. Utilizable con racor estándar de latón niquelado.
. Tubo adecuado: Weld-Spatter antichispa.
. Exento de siliconas.

Ref.	Ø ext. tubo (mm)
WELDCS 6	6
WELDCS 8	8
WELDCS 10	10
WELDCS 12	12



WELDCS

RACORES CON NEUMÁTICA INTEGRADA

FUNCIONES PRINCIPALES:

. Posicionamiento parada intermedia de un cilindro y bloqueo de una carga en caso de rotura o fallo del suministro de electricidad o aire comprimido.

Ref.	Rosca
INVLQ 0101	1/8"
INVLQ 0202	1/4"
INVLQ 0303	3/8"
INVLQ 0404	1/2"



INVLQ
Racor antirretorno pilotado.
Conexión roscada.

Ref.	Ø ext. tubo (mm)	Rosca
INVLQI 0401	4	1/8"
INVLQI 0601	6	1/8"
INVLQI 0602	6	1/4"
INVLQI 0801	8	1/8"
INVLQI 0802	8	1/4"
INVLQI 1002	10	1/4"
INVLQI 1003	10	3/8"



INVLQI
Racor antirretorno pilotado.
Conexión instantánea.

FUNCIONES PRINCIPALES:

. Permite el arranque progresivo controlado en circuito neumático, evitando golpes bruscos y alargando la vida de los componentes.
. Tiempo: según CETOP-RP111P.
. Presión entrada: 1-10 bar/máx.
. Regulación de caudal.
. Sentido de regulación de A hacia B.

Ref.	Rosca
INREC 0101	1/8"
INREC 0202	1/4"
INREC 0303	3/8"
INREC 0404	1/2"



INREC
Racor regulador arranque progresivo.
Conexión roscada.

Ref.	Ø ext. tubo (mm)	Rosca
INREI 0601	6	1/8"
INREI 0802	8	1/4"



INREI
Racor regulador arranque progresivo.
Conexión instantánea.

FUNCIONES PRINCIPALES:

. Su principal aplicación es la de actuar con una presión mínima durante el retorno del cilindro (disminución del consumo de aire comprimido).
. Presión entrada: 1-10 bar/máx.
. Presión utilización: 1-8 bar/máx.
. Sentido de regulación de A hacia B.

Ref.	Rosca
INRPE 0101	1/8"
INRPE 0202	1/4"
INRPE 0303	3/8"
INRPE 0404	1/2"



INRPE
Racor regulador de presión.
Conexión roscada.


Ref.	Ø ext. tubo (mm)	Rosca
INRPI 0401	4	1/8"
INRPI 0601	6	1/8"
INRPI 0602	6	1/4"
INRPI 0801	8	1/8"
INRPI 0802	8	1/4"
INRPI 1003	10	3/8"



INRPI
Racor regulador de presión.
Conexión instantánea.


RACORES CON NEUMÁTICA INTEGRADA

Ø D-R
RVCM 04-M5
RVCM 04-01
RVCM 06-01
RVCM 06-02
RVCM 08-01
RVCM 08-02




RVCM
Regulador de presión con manómetro incorporado.

Ø D-R
EQO 1C04P01E
EQO 1C06P01E
EQO 2C08P02E
EQO 3C10P02E



EQO
Escape rápido con regulación de escape y silenciador.


Ø D
EQE 04
EQE 06



EQE
Escape rápido miniatura con regulación y silenciador.

MODELO	CAUDAL ASPIRACIÓN	DEPRESIÓN
VGL 05	12 NI/min	-500 mmHg
VGL 10	40 NI/min	-500 mmHg

Ø D
VGL 05A44
VGL 10A66




VGL
Eyector de vacío con filtro y silenciador.

CÉLULAS LÓGICAS

. Células lógicas compactas.

Consulte nuestras válvulas auxiliares.

Ø D
INOR 04-00



Célula "OR".

Ø D
IAND 04-00



Célula "AND".



INOR/IAND

VÁLVULAS LÓGICAS

Consulte nuestras válvulas auxiliares.

Ø D	Rosca
VOR 0101	1/8"
VOR 0202	1/4"
VAND 0101	1/8"



VAND0101
Válvula "AND".



VOR0101
Selector de circuito "OR".

RACORES INSTANTÁNEOS EN ACERO INOX 316L

INOX Versión acero Inox.


CERTIFICACIÓN FDA

CARACTERÍSTICAS:


. Cuerpo íntegro en acero Inox AISI 316L.
. Junta en VITÓN (FKM).
. Presión Trabajo: 20bar (regulador 10bar).
. Temperatura: -20ºC a +150ºC.
. Roscas: BSPT cónica / BSPP cilíndricas.
. Apto para tubos: PA / PU / LDPE / PTFE / PVDF / FEP / PFA.
. CERTIFICACIÓN ALIMENTARIA FDA.
. Alto grado de resistencia química a productos agresivos.
. Gran caudal sin pérdidas de presión.
. Disponibles bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
. Otras figuras disponibles bajo pedido.

APLICACIONES:

. Sector alimentario.
. Industria Química.
. Industria Médica y Farmacéutica.
. Laboratorios.
. Sector Agroalimentario.
. Instrumentación.
. Aplicaciones a la intemperie.




Ref.	Ø Ext."T"	D	L
GXUC 04-00	4 mm	10.0	34.6
GXUC 06-00	6 mm	12.4	35.6
GXUC 08-00	8 mm	14.0	35.6
GXUC 10-00	10 mm	16.5	35.6
GXUC 12-00	12 mm	19.0	38.8
GXUC 14-00	14 mm	21.8	40.8
GXUC 16-00	16 mm	23.3	40.8





GXUC
Unión Tubo-Tubo.


Ref.	Ø Ext."T"	D1	D2	L
GXUC 04-06	4mm/6mm	10.0	12.4	35.5
GXUC 06-08	6mm/8mm	12.4	14.0	36.0
GXUC 06-10	6mm/10mm	12.4	16.5	36.0
GXUC 08-10	8mm/10mm	14.0	16.5	36.0
GXUC 10-12	10mm/12mm	16.5	19.0	37.4
GXUC 12-14	12mm/14mm	19.0	21.8	39.8
GXUC 12-16	12mm/16mm	19.0	23.3	39.4





GXUC
Reducción Tubo-Tubo.


Ref.	T2/T1	D	L
GXGJ 06-04	6mm/4mm	10.0	41.8
GXGJ 08-04	8mm/4mm	10.0	41.8
GXGJ 08-06	8mm/6mm	12.4	41.8
GXGJ 10-06	10mm/6mm	12.4	42.8
GXGJ 10-08	10mm/8mm	14.0	42.8
GXGJ 12-08	12mm/8mm	14.0	45.8
GXGJ 12-10	12mm/10mm	16.5	46.3
GXGJ 14-12	14mm/12mm	19.0	47.8
GXGJ 16-12	16mm/12mm	19.0	47.8





GXGJ
Reductor Tubo.

Ref.	Ø Ext."T"	D	L1	L2	G	H	A/F
GXMM 04-00	4 mm	10.0	33.0	18.8	6.0	M11x0.75	14.0
GXMM 06-00	6 mm	12.4	35.0	19.3	6.0	M14x1	19.0
GXMM 08-00	8 mm	14.0	36.0	20.3	6.0	M16x1	20.6
GXMM 10-00	10 mm	16.5	42.0	24.8	8.0	M18x1	22.0
GXMM 12-00	12 mm	19.0	46.4	25.2	10.0	M22x1.5	27.0
GXMM 14-00	14 mm	21.8	48.4	27.2	10.0	M24x1.5	28.6
GXMM 16-00	16 mm	23.3	48.4	27.2	10.0	M26x1.5	30.0






GXMM
Unión Tubo-Tubo pasamuros.

RACORES INSTANTÁNEOS EN ACERO INOX 316L

Versión acero Inox. INOX

CERTIFICACIÓN FDA


Ref.	Ø Ext."T"	P	B	D	L	A/F
GXC 04-01	4 mm	R1/8"	7.5	10.0	22.6	11.0
GXC 06-01	6 mm	R1/8"	7.5	12.4	23.3	13.0
GXC 06-02	6 mm	R1/4"	11.0	12.4	22.8	14.0
GXC 08-01	8 mm	R1/8"	7.5	14.0	26.3	14.0
GXC 08-02	8 mm	R1/4"	11.0	14.0	26.3	14.0
GXC 08-03	8 mm	R3/8"	11.5	14.0	24.3	17.0
GXC 10-02	10 mm	R1/4"	11.0	16.5	29.3	17.0
GXC 10-03	10 mm	R3/8"	11.5	16.5	26.8	17.0
GXC 10-04	10 mm	R1/2"	15.0	16.5	27.8	22.0
GXC 12-02	12 mm	R1/4"	11.0	19.0	31.0	20.6
GXC 12-03	12 mm	R3/8"	11.5	19.0	28.2	20.6
GXC 12-04	12 mm	R1/2"	15.0	19.0	28.2	22.0
GXC 14-04	14 mm	R1/2"	15.0	21.8	32.2	22.0
GXC 16-04	16 mm	R1/2"	15.0	23.3	33.2	24.0





GXC
Recto Tubo-Rosca macho BSPT (cónica)


Ref.	Ø Ext."T"	P	B	D	L	A/F
GXC 04-MS	4 mm	M5	5.0	10.0	23.8	11.0
GXC 04-G01	4 mm	G1/8"	5.8	10.0	22.8	14.0
GXC 06-G01	6 mm	G1/8"	5.8	12.4	24.3	14.0
GXC 06-G02	6 mm	G1/4"	7.5	12.4	23.3	17.0
GXC 08-G01	8 mm	G1/8"	5.8	14.0	25.3	14.0
GXC 08-G02	8 mm	G1/4"	7.5	14.0	24.0	17.0
GXC 08-G03	8 mm	G3/8"	7.5	14.0	23.8	20.6
GXC 10-G02	10 mm	G1/4"	7.5	16.5	27.4	17.0
GXC 10-G03	10 mm	G3/8"	7.5	16.5	24.3	20.6
GXC 10-G04	10 mm	G1/2"	10.0	16.5	26.0	27.0
GXC 12-G02	12 mm	G1/4"	7.5	19.0	28.4	17.0
GXC 12-G03	12 mm	G3/8"	7.5	19.0	28.8	20.6
GXC 12-G04	12 mm	G1/2"	10.0	19.0	28.4	27.0
GXC 14-G04	14 mm	G1/2"	10.0	21.8	29.2	27.0
GXC 16-G04	16 mm	G1/2"	10.0	23.3	32.2	27.0





GXC-G
Recto Tubo-Rosca macho BSPP (cilíndrica)


Ref.	Ø Ext."T"	P	D	L	A/F
GXF 04-G01	4 mm	G1/8"	10.0	28.8	13.0
GXF 06-G01	6 mm	G1/8"	12.4	29.3	13.0
GXF 06-G02	6 mm	G1/4"	12.4	30.8	17.0
GXF 08-G01	8 mm	G1/8"	14.0	29.8	14.0
GXF 08-G02	8 mm	G1/4"	14.0	30.3	17.0
GXF 08-G03	8 mm	G3/8"	14.0	30.8	20.6
GXF 10-G02	10 mm	G1/4"	16.5	31.3	17.0
GXF 10-G03	10 mm	G3/8"	16.5	30.8	20.6
GXF 10-G04	10 mm	G1/2"	16.5	33.6	27.0
GXF 12-G02	12 mm	G1/4"	19.0	31.8	20.6
GXF 12-G03	12 mm	G3/8"	19.0	32.2	20.6
GXF 12-G04	12 mm	G1/2"	19.0	35.0	27.0
GXF 14-G04	14 mm	G1/2"	21.8	36.0	27.0
GXF 16-G04	16 mm	G1/2"	23.3	35.4	27.0





GXF-G
Recto Tubo-Rosca hembra BSPP (cilíndrica)

Ref.	Ø Ext."T"	D	L	A/F
GXUL 04-00	4 mm	10.0	20.3	10.0
GXUL 06-00	6 mm	12.4	22.0	12.0
GXUL 08-00	8 mm	14.0	23.2	14.0
GXUL 10-00	10 mm	16.5	24.3	16.0
GXUL 12-00	12 mm	19.5	26.7	19.0
GXUL 14-00	14 mm	21.8	28.7	22.0
GXUL 16-00	16 mm	23.3	30.0	24.0



GXUL
Codo 90° Tubo-Tubo


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RACORES INSTANTÁNEOS EN ACERO INOX 316L

INOX Versión acero Inox.


CERTIFICACIÓN FDA

Ref.	Ø Ext."T"	P	D	L1	L2	G	H	A/F
GXMF 04-G01	4 mm	G1/8"	10.0	31.3	18.8	6.0	M12X1	16.0
GXMF 06-G01	6 mm	G1/8"	12.4	31.3	19.3	6.0	M14X1	19.0
GXMF 06-G02	6 mm	G1/4"	12.4	33.3	19.3	6.0	M14X1	19.0
GXMF 08-G01	8 mm	G1/8"	14.0	31.8	20.3	6.0	M16X1	20.6
GXMF 08-G02	8 mm	G1/4"	14.0	34.8	20.3	6.0	M16X1	20.6
GXMF 08-G03	8 mm	G3/8"	14.0	34.8	20.3	6.0	M16X1	20.6
GXMF 10-G02	10 mm	G1/4"	16.5	35.8	24.8	8.0	M18X1	22.0
GXMF 10-G03	10 mm	G3/8"	16.5	37.8	24.8	8.0	M18X1	22.0
GXMF 10-G04	10 mm	G1/2"	16.5	41.3	24.8	8.0	M18X1	27.0
GXMF 12-G02	12 mm	G1/4"	19.0	37.2	25.2	10.0	M22X1.5	27.0
GXMF 12-G03	12 mm	G3/8"	19.0	37.2	25.2	10.0	M22X1.5	27.0
GXMF 12-G04	12 mm	G1/2"	19.0	41.7	25.2	10.0	M22X1.5	27.0
GXMF 14-G04	14 mm	G1/2"	21.8	41.7	27.2	10.0	M24X1.5	28.6
GXMF 16-G04	16 mm	G1/2"	23.3	39.2	27.2	10.0	M26X1.5	30.0




GXMF-G
Recto Tubo-Rosca hembra pasamuros BSPP (cilíndrica)

Ref.	Ø Ext."T"	P	B	D	L1	L2	A/F1	A/F2
GXL 04-01	4 mm	R1/8"	7.5	10.0	20.3	25.6	10.0	11.0
GXL 06-01	6 mm	R1/8"	7.5	12.4	22.0	26.8	12.0	13.0
GXL 06-02	6 mm	R1/4"	11.0	12.4	22.0	30.5	12.0	14.0
GXL 08-01	8 mm	R1/8"	7.5	14.0	23.2	27.8	14.0	14.0
GXL 08-02	8 mm	R1/4"	11.0	14.0	23.2	31.5	14.0	14.0
GXL 08-03	8 mm	R3/8"	11.5	14.0	23.2	32.3	14.0	17.0
GXL 10-02	10 mm	R1/4"	11.0	16.5	24.3	33.0	16.0	16.0
GXL 10-03	10 mm	R3/8"	11.5	16.5	24.3	33.7	16.0	17.0
GXL 10-04	10 mm	R1/2"	15.0	16.5	24.3	37.5	16.0	22.0
GXL 12-02	12 mm	R1/4"	11.0	19.0	26.7	35.0	19.0	19.0
GXL 12-03	12 mm	R3/8"	11.5	19.0	26.7	35.6	19.0	19.0
GXL 12-04	12 mm	R1/2"	15.0	19.0	26.7	39.4	19.0	22.0
GXL 14-04	14 mm	R1/2"	15.0	21.8	28.7	42.2	22.0	22.0
GXL 16-04	16 mm	R1/2"	15.0	23.3	30.0	43.5	24.0	24.0



GXL
Codo 90º Tubo-rosca macho BSPT (cónica orientable)

Ref.	Ø Ext."T"	R	P	D	L1	L2	A/F1	A/F2
GXL 04-M5	4 mm	M5	5.0	10.0	20.3	24.0	10.0	11.0
GXL 04-G01	4 mm	G1/8"	5.8	10.0	20.3	24.9	10.0	14.0
GXL 06-M6	6 mm	M6	5.3	12.4	22.0	25.7	12.0	13.0
GXL 06-G01	6 mm	G1/8"	5.8	12.4	22.0	26.0	12.0	14.0
GXL 06-G02	6 mm	G1/4"	7.5	12.4	22.0	28.0	12.0	17.0
GXL 08-G01	8 mm	G1/8"	5.8	14.0	23.2	27.0	14.0	14.0
GXL 08-G02	8 mm	G1/4"	7.5	14.0	23.2	29.0	14.0	17.0
GXL 08-G03	8 mm	G3/8"	7.5	14.0	23.2	29.5	14.0	20.6
GXL 10-G02	10 mm	G1/4"	7.5	16.5	24.3	30.3	16.0	17.0
GXL 10-G03	10 mm	G3/8"	7.5	16.5	24.3	30.7	16.0	20.6
GXL 10-G04	10 mm	G1/2"	10.0	16.5	24.3	33.8	16.0	27.0
GXL 12-G02	12 mm	G1/4"	7.5	19.0	26.7	32.8	19.0	19.0
GXL 12-G03	12 mm	G3/8"	7.5	19.0	26.7	32.6	19.0	20.6
GXL 12-G04	12 mm	G1/2"	10.0	19.0	26.7	35.8	19.0	27.0
GXL 14-G04	14 mm	G1/2"	10.0	21.8	28.7	38.4	22.0	27.0
GXL 16-G04	16 mm	G1/2"	10.0	23.3	30.0	39.6	24.0	27.0




GXL-G
Codo 90º Tubo-rosca macho BSPP (cilíndrica orientable)

RACORES INSTANTÁNEOS EN ACERO INOX 316L

Versión acero Inox. INOX


CERTIFICACIÓN FDA

Ref.	Ø Ext."T"	P	B	D	L1	L2	A/F
GXLI 04-01	4 mm	R1/8"	7.5	10.0	20.3	16.0	10.0
GXLI 06-01	6 mm	R1/8"	7.5	12.4	22.0	17.2	12.0
GXLI 06-02	6 mm	R1/4"	11.0	12.4	23.2	22.0	14.0
GXLI 08-01	8 mm	R1/8"	7.5	14.0	23.2	18.2	14.0
GXLI 08-02	8 mm	R1/4"	11.0	14.0	23.2	21.7	14.0
GXLI 10-02	10 mm	R1/4"	11.0	16.5	24.3	23.0	16.0
GXLI 10-03	10 mm	R3/8"	11.5	16.5	24.3	23.5	16.0
GXLI 12-02	12 mm	R1/4"	11.0	19.0	26.7	24.5	19.0
GXLI 12-03	12 mm	R3/8"	11.5	19.0	26.7	25.0	19.0




GXLI
Codo 90º Tubo-rosca macho BSPT (cónica FIJA)

Ref.	Ø Ext."T"	D	L	A/F
GXUT 04-00	4 mm	10.0	20.3	10.0
GXUT 06-00	6 mm	12.4	22.0	12.0
GXUT 08-00	8 mm	14.0	23.2	14.0
GXUT 10-00	10 mm	16.5	24.3	16.0
GXUT 12-00	12 mm	19.0	26.7	19.0
GXUT 14-00	14 mm	21.8	28.7	22.0
GXUT 16-00	16 mm	23.3	30.0	24.0




GXUT
"T" Tubo-Tubo-Tubo

Ref.	Ø Ext."T"	P	B	D	L1	L2	A/F1	A/F2
GXT 04-M5	4 mm	M5	5.0	10.0	20.3	24.0	10.0	11.0
GXT 04-G01	4 mm	G1/8"	5.8	10.0	20.3	24.9	10.0	14.0
GXT 06-M6	6 mm	M6	5.3	12.4	22.0	25.7	12.0	13.0
GXT 06-G01	6 mm	G1/8"	5.8	12.4	22.0	26.0	12.0	14.0
GXT 06-G02	6 mm	G1/4"	7.5	12.4	22.0	28.0	12.0	17.0
GXT 08-G01	8 mm	G1/8"	5.8	14.0	23.2	27.0	14.0	14.0
GXT 08-G02	8 mm	G1/4"	7.5	14.0	23.2	29.0	14.0	17.0
GXT 08-G03	8 mm	G3/8"	7.5	14.0	23.2	29.5	14.0	20.6
GXT 10-G02	10 mm	G1/4"	7.5	16.5	24.3	30.3	16.0	17.0
GXT 10-G03	10 mm	G3/8"	7.5	16.5	24.3	30.7	16.0	20.6
GXT 10-G04	10 mm	G1/2"	10.0	16.5	24.3	33.8	16.0	27.0
GXT 12-G02	12 mm	G1/4"	7.5	19.0	26.7	32.8	19.0	19.0
GXT 12-G03	12 mm	G3/8"	7.5	19.0	26.7	32.6	19.0	20.6
GXT 12-G04	12 mm	G1/2"	10.0	19.0	26.7	35.8	19.0	27.0
GXT 14-G04	14 mm	G1/2"	10.0	21.8	28.7	38.4	22.0	27.0
GXT 16-G04	16 mm	G1/2"	10.0	23.3	30.0	39.6	24.0	27.0



GXT-G
"T" Tubo - Rosca macho BSPP (cilíndrica orientable) - Tubo

Ref.	Ø Ext."T"	P	B	D	L1	L2	A/F1	A/F2
GXT 04-01	4 mm	R1/8"	7.5	10.0	20.3	25.6	10.0	11.0
GXT 06-01	6 mm	R1/8"	7.5	12.4	22.0	26.8	12.0	13.0
GXT 06-02	6 mm	R1/4"	11.0	12.4	22.0	30.5	12.0	14.0
GXT 08-01	8 mm	R1/8"	7.5	14.0	23.2	27.8	14.0	14.0
GXT 08-02	8 mm	R1/4"	11.0	14.0	23.2	31.5	14.0	14.0
GXT 08-03	8 mm	R3/8"	11.5	14.0	23.2	32.3	14.0	17.0
GXT 10-02	10 mm	R1/4"	11.0	16.5	24.3	33.0	16.0	16.0
GXT 10-03	10 mm	R3/8"	11.5	16.5	24.3	33.7	16.0	17.0
GXT 10-04	10 mm	R1/2"	15.0	16.5	24.3	37.5	16.0	22.0
GXT 12-02	12 mm	R1/4"	11.0	19.0	26.7	35.0	19.0	19.0
GXT 12-03	12 mm	R3/8"	11.5	19.0	26.7	35.6	19.0	19.0
GXT 12-04	12 mm	R1/2"	15.0	19.0	26.7	39.4	19.0	22.0
GXT 14-04	14 mm	R1/2"	15.0	21.8	28.7	42.2	22.0	22.0
GXT 16-04	16 mm	R1/2"	15.0	23.3	30.0	43.5	24.0	24.0




GXT
"T" Tubo - Rosca macho BSPT (cónica orientable) - Tubo

RACORES INSTANTÁNEOS EN ACERO INOX 316L

INOX Versión acero Inox.


CERTIFICACIÓN FDA

Ref.	Ø Ext."T"	P	B	D	L1	L2	A/F
GXTI 04-01	4 mm	R1/8"	7.5	10.0	20.3	16.0	10.0
GXTI 06-01	6 mm	R1/8"	7.5	12.4	22.0	17.2	12.0
GXTI 06-02	6 mm	R1/4"	11.0	12.4	23.2	22.0	14.0
GXTI 08-01	8 mm	R1/8"	7.5	14.0	23.2	18.5	14.0
GXTI 08-02	8 mm	R1/4"	11.0	14.0	23.2	21.7	14.0
GXTI 10-02	10 mm	R1/4"	11.0	16.5	24.3	23.0	16.0
GXTI 12-02	12 mm	R1/4"	11.0	19.0	26.7	24.5	19.0



GXTI
"T" Tubo - Rosca macho BSPT (cónica fija) - Tubo


Ref.	Ø Ext."T"	P	D	L1	L2	A/F1	A/F2
GXTF 04-G01	4 mm	G1/8"	10.0	20.3	25.1	10.0	13.0
GXTF 06-G01	6 mm	G1/8"	12.4	22.0	26.5	12.0	13.0
GXTF 06-G02	6 mm	G1/4"	12.4	22.0	28.5	12.0	17.0
GXTF 08-G01	8 mm	G1/8"	14.0	23.2	27.5	14.0	14.0
GXTF 08-G02	8 mm	G1/4"	14.0	23.2	29.5	14.0	17.0
GXTF 08-G03	8 mm	G3/8"	14.0	23.2	30.2	14.0	20.6
GXTF 10-G02	10 mm	G1/4"	16.5	24.3	31.0	16.0	17.0
GXTF 10-G03	10 mm	G3/8"	16.5	24.3	30.8	16.0	20.6
GXTF 10-G04	10 mm	G1/2"	16.5	24.3	32.5	16.0	27.0
GXTF 12-G02	12 mm	G1/4"	19.0	26.7	32.8	19.0	19.0
GXTF 12-G03	12 mm	G3/8"	19.0	26.7	32.8	19.0	20.6
GXTF 12-G04	12 mm	G1/2"	19.0	26.7	34.3	19.0	27.0
GXTF 14-G04	14 mm	G1/2"	21.8	28.7	36.9	22.0	27.0
GXTF 16-G04	16 mm	G1/2"	23.3	30.0	38.3	24.0	27.0





GXTF-G
"T" Tubo - Rosca hembra BSPP (cilíndrica orientable) - Tubo


Ref.	Ø Ext."T"	D	L	A/F
GXZ 04-00	4 mm	10.0	20.3	10.0
GXZ 06-00	6 mm	12.4	22.0	12.0
GXZ 08-00	8 mm	14.0	23.2	14.0
GXZ 10-00	10 mm	16.5	24.3	16.0
GXZ 12-00	12 mm	19.0	26.7	19.0
GXZ 14-00	14 mm	21.8	28.7	22.0
GXZ 16-00	16 mm	23.3	30.0	24.0





GXZ
Cruz Tubo-Tubo-Tubo-tubo

Ref.	Ø Ext."T"	P	B	L	A/F
GXCJ 04-01	4 mm	R1/8"	7.5	35.3	11.0
GXCJ 04-02	4 mm	R1/4"	11.0	39.0	14.0
GXCJ 06-01	6 mm	R1/8"	7.5	36.3	11.0
GXCJ 06-02	6 mm	R1/4"	11.0	40.0	14.0
GXCJ 08-01	8 mm	R1/8"	7.5	36.3	11.0
GXCJ 08-02	8 mm	R1/4"	11.0	40.0	14.0
GXCJ 08-03	8 mm	R3/8"	11.5	40.8	17.0
GXCJ 10-02	10 mm	R1/4"	11.0	41.0	14.0
GXCJ 10-03	10 mm	R3/8"	11.5	41.8	17.0
GXCJ 10-04	10 mm	R1/2"	15.0	46.0	22.0
GXCJ 12-02	12 mm	R1/4"	11.0	43.0	14.0
GXCJ 12-03	12 mm	R3/8"	11.5	43.8	17.0
GXCJ 12-04	12 mm	R1/2"	15.0	47.8	22.0
GXCJ 14-04	14 mm	R1/2"	15.0	49.0	22.0
GXCJ 16-04	16 mm	R1/2"	15.0	49.0	22.0






GXCJ
Adaptador Tubo-Rosca macho BSPT (cónica)

RACORES INSTANTÁNEOS EN ACERO INOX 316L

Versión acero Inox. INOX


CERTIFICACIÓN FDA

Ref.	Ø Ext."T"	P	B	L	A/F
GXCJ 04-M5	4 mm	M5	5.0	34.0	11.0
GXCJ 04-G01	4 mm	G1/8"	5.8	35.3	14.0
GXCJ 04-G02	4 mm	G1/4"	7.5	35.8	17.0
GXCJ 06-G01	6 mm	G1/8"	5.8	35.8	14.0
GXCJ 06-G02	6 mm	G1/4"	7.5	37.8	17.0
GXCJ 08-G01	8 mm	G1/8"	5.8	35.8	14.0
GXCJ 08-G02	8 mm	G1/4"	7.5	37.8	17.0
GXCJ 08-G03	8 mm	G3/8"	7.5	38.3	20.6
GXCJ 10-G02	10 mm	G1/4"	7.5	38.8	17.0
GXCJ 10-G03	10 mm	G3/8"	7.5	39.3	20.6
GXCJ 10-G04	10 mm	G1/2"	10.0	42.6	27.0
GXCJ 12-G02	12 mm	G1/4"	7.5	40.8	17.0
GXCJ 12-G03	12 mm	G3/8"	7.5	40.8	20.6
GXCJ 12-G04	12 mm	G1/2"	10.0	44.6	27.0
GXCJ 14-G04	14 mm	G1/2"	10.0	45.6	27.0
GXCJ 16-G04	16 mm	G1/2"	10.0	45.6	27.0






GXCJ-G
Adaptador Tubo-Rosca macho BSPP (cilíndrica)




Ref.	Ø Ext."T"	P	B	C	D	A/F1	A/F2
VXEL 04-M5	4 mm	M5	4.0	24.0	14.0	11.0	9.5
VXEL 06-G01	6 mm	G1/8"	6.0	38.0	24.0	14.3	14.3
VXEL 06-G02	6 mm	G1/4"	8.0	43.0	27.0	19.0	17.4
VXEL 08-G01	8 mm	G1/8"	6.0	38.0	24.0	14.3	14.3
VXEL 08-G02	8 mm	G1/4"	8.0	43.0	27.0	19.0	17.4
VXEL 10-G02	10 mm	G1/4"	8.0	43.0	27.0	19.0	17.4
VXEL 10-G03	10 mm	G3/8"	8.0	51.0	31.0	22.0	20.6
VXEL 12-G03	12 mm	G3/8"	8.0	51.0	31.0	22.0	20.6
VXEL 12-G04	12 mm	G1/2"	10.0	57.0	33.0	27.0	24.0





VXEL-G
"T" Tubo - Rosca macho BSPP (cilíndrica orientable)

Ref.	Ø Ext."T"	P	B	D	L	A/F
VXA 06-G02	6 mm	G1/4"	7.5	12.4	29.3	17.0
VXA 08-G02	8 mm	G1/4"	7.5	14.0	30.4	17.0
VXA 10-G03	10 mm	G3/8"	7.5	16.5	31.8	20.6





VXA-G
Antiretorno Recto

CONEXIONES PERSONALIZADAS DE RACORES Y TUBO

Ensamblaje seguro y según especificaciones requeridas, con una reducción de costes en los procesos de montaje posteriores. Suministro de cantidades exactas. Stock permanente de una gran gama de tubos y mangueras en distintos materiales, diámetros y colores. Reducción de espacio en almacenamiento y gestión óptima del suministro.

RACORES

. Racores Instantáneos
. Racores Acero INOX 316L
. Poliacetal.
. Poliamida.
. PVDF.
. PFA.
(Consúltenos)

TUBOS

. Poliamidas (PA12, PA12 ATEX, PA12 Alta Presión, PA Superflexible).
. Poliuretano (PU).
. Polietileno baja densidad (LDPE).
. Teflón (PTFE).
. PVDF.
. PFA.
. FEP.
(Consúltenos para otros materiales)

APLICACIONES

. Indústria en general
. Alimentación.
. Automoción.
. Farmacéutica
. Instrumentación y Laboratorio.
. Química.
. Robotización y Automatización.
. Máquina herramienta.
. Soldadura.



Connecting Solutions

mayoral





RACORES INSTANTÁNEOS
ALTA PRESIÓN LUBRICACIÓN

Los racores de alta presión y conexión instantánea Accesfluid están diseñados para ser utilizados en sistemas de lubricación con una presión máxima de 300 bar. Esta gama de racores es compatible para la conexión de tubería plástica y de acero con ranura de sujeción. La innovación en la junta de sellado garantiza cero fugas de fluidos con un fácil montaje. Los sistemas de lubricación centralizada utilizan cada vez más este sistema rápido y seguro de conexiones.

CARACTERÍSTICAS:

. Cuerpo: Latón H59-1 para FD-OC/FD - C/FD FL/FD - L/FD - OL/FD - CV.
Acero #45 para FD - LK - ZX/FD -L -ZX/FD - C ZX/FD - CK - ZX.
. Presión máx. trabajo: 300 bar.
. Temperatura trabajo: -20ºC a +80ºC.

APLICACIONES:

. Circuitos de engrase / lubricación.
. Aire comprimido y agua alta presión.

BENEFICIOS:

. Simple ensamblaje reduciendo altamente el coste de montaje.
. Sistema de conexión para tubería plástica y de acero.
. Triple junta de estanqueidad que asegura cero fugas.
. Agiliza el tiempo de reparación-sustitución.

RECTO ROSCA MACHO CON VÁLVULA RETENCIÓN

Ref.	Tubo OD.	Rosca	L	CH
FD-CV 6-M10	6	M10*1	33,5	12
FD-CV 6-R01	6	R1/8"	33,5	12



FD-CV

RECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICA PARALELA

Ref.	Tubo OD.	Rosca	L	CH
FD-OC 4-M8	4	M8*1	24	12
FD-OC 4-M10	4	M10*1	24	12
FD-OC 4-G01	4	G1/8	24	12
FD-OC 6-M8	6	M8*1	30,5	12
FD-OC 6-M10	6	M10*1	27	12
FD-OC 6-G01	6	G1/8	27	12
FD-OC 6-G02	6	G1/4	28	12
FD-OC 6-M12	6	M12*1	28	14
FD-OC 8-M10	8	M10*1	32	14
FD-OC 8-M12	8	M12*1	33	14



FD-OC

RECTO ROSCA MACHO CÓNICA

Ref.	Tubo OD.	Rosca	L	CH
FD-C 4-M6	4	M6	25,8	10
FD-C 4-M8	4	M8*1	23,3	10
FD-C 4-M10	4	M10*1	22,8	10
FD-C 4-S02	4	1/4-28	26,3	10
FD-C 6-M6	6	M6	30	12
FD-C 6-M8	6	M8*1	29,5	12
FD-C 6-M10	6	M10*1	27	12
FD-C 6-R01	6	R1/8	28,5	12



FD-C

CODO GIRATORIO ROSCA MACHO CILÍNDRICA PARALELA

Ref.	Tubo OD.	Rosca	L	CH
FD-OL 4-M8	4	M8*1	22	9
FD-OL 4-M10	4	M10*1	22	9
FD-OL 4-G01	4	G1/8	22	9
FD-OL 6-M8	6	M8*1	26	10
FD-OL 6-M10	6	M10*1	26	10
FD-OL 6-G01	6	G1/8	26	10
FD-OL 6-M12	6	M12*1	26	10
FD-OL 8-M12	8	M12*1	29	12




FD-OL

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
www.mayoral.es
La calidad a su servicio

RACORES INSTANTÁNEOS
ALTA PRESIÓN LUBRICACIÓN

ACOPLAMIENTO RECTO
PARA AUTO-INSTALACIÓN
CONEXIÓN PARA RACOR INSTANTÁNEO


Ref.	Ø Tubo	L1	L2	L4	L5	OD	ID
FD-C-ZX 6	6	30	64	6,2	28	8,75	4,1
FD-C-ZX 8	8	30	71	6,2	35	11,3	6,4



FD-C-ZX

ACOPLAMIENTO CODO
PARA AUTO-INSTALACIÓN
CONEXIÓN PARA RACOR INSTANTÁNEO


Ref.	Ø Tubo	L1	L3	L4	L5	OD	ID
FD-L-ZX 6	6	47	19	6,2	28	8,75	4,1
FD-L-ZX 8	8	47	19	6,2	35	11,3	6,4



FD-L-ZX

ACOPLAMIENTO RECTO
PARA AUTO-INSTALACIÓN


Ref.	Ø Tubo	L1	L2	L3	L5	OD	ID
FD-CK-ZX 6	6	20	54	19	28	8,75	4,1
FD-CK-ZX 8	8	20	51	19	35	11,3	6,4
FD-CK-ZX 10	10	23	76	33	41	16,9	7,9



FD-CK-ZX

ACOPLAMIENTO CODO
PARA AUTO-INSTALACIÓN

Ref.	Ø Tubo	L1	L3	L5	OD	ID
FD-LK-ZX 6	6	38	19	28	8,75	4,1
FD-LK-ZX 8	8	38	19	35	11,3	6,4
FD-LK-ZX 10	10	38	33	41	16,9	7,9



FD-LK-ZX

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA

NEW!

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.


CARACTERÍSTICAS:
. Cuerpo: Acetal.
. Anillo: Acetal + Inox 301.
. Tubo: PA, PU y LDPE.
. Collar: Acetal
. Junta: EPDM
. Roscas: NPTF / BSPT cónica / BSPP cilíndrica.
. Aprobado con la certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
. Aptos para agua potable según las certificaciones ANSI y NSF 61.
. Testeado individualmente, estanqueidad total sin riesgo de fugas.
. Proceso de montaje y ensamblaje en Sala Limpia.

APLICACIONES:
. Industria alimentaria.
. Máquinas de vending.
. Tratamiento de agua y bebidas.
. Aire comprimido.
. Industria Química.

CERTIFICACIÓN FDA


NSF

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC



RACORES PARA MEDIDAS DE TUBOS EN PULGADAS

Ref.	Ø D	Ø P	A	B	C	H	R	Ud./caja
WC 5/32-G01	5/32	13	6,0	22,9	13,5	15,88	1/8	40
WC 5/32-G02	5/32	13	7,2	21,9	13,5	17,46	1/4	40
WC 3/16-G01	3/16	13	14,4	22,9	14,4	15,88	1/8	40
WC 3/16-G02	3/16	13	7,2	21,9	14,4	17,46	1/4	40
WC 1/4-G01	1/4	15	6,0	23,4	16,1	15,88	1/8	40
WC 1/4-G02	1/4	15	7,2	22,4	16,1	15,88	1/4	40
WC 5/16-G01	5/16	17,7	6,0	26,3	17,3	19,05	1/8	30
WC 5/16-G02	5/16	17,7	7,2	23,0	17,3	19,05	1/4	30
WC 5/16-G03	5/16	17,7	8,2	24,0	17,3	19,05	3/8	30
WC 3/8-G02	3/8	20	7,2	28,7	18,6	19,05	1/4	30
WC 3/8-G03	3/8	20	8,2	27,7	18,6	22,22	3/8	30
WC 3/8-G04 *	3/8	20	8,7	27,2	18,6	22,22	1/2	16
WC 1/2-G03	1/2	23	8,2	32,2	22,5	22,22	3/8	16
WC 1/2-G04	1/2	23	8,7	33,7	22,5	22,22	1/2	16






WC-G
Recto rosca macho cilíndrica BSPP

*** En desarrollo.**

Ref.	Ø D	Ø P	A	B	C	H	R	Ud./caja
WC 5/32-01	5/32	13	8,5	23,2	13,5	14,29	1/8	40
WC 5/32-02	5/32	13	11,7	25,9	13,5	15,88	1/4	40
WC 3/16-01	3/16	13,5	8,5	23,2	14,4	15,88	1/8	40
WC 3/16-02	3/16	13,5	11,7	25,9	14,4	15,88	1/4	40
WC 1/4-01	1/4	15	8,5	25,2	16,1	15,88	1/8	40
WC 1/4-02	1/4	15	11,7	26,4	16,1	15,88	1/4	40
WC 1/4-03	1/4	15	12,7	25,9	16,1	19,05	3/8	40
WC 1/4-04	1/4	15	15,9	29,1	16,1	22,23	1/2	40
WC 5/16-01	5/16	17,7	8,5	27,3	17,3	19,05	1/8	30
WC 5/16-02	5/16	17,7	11,7	25,5	17,3	19,05	1/4	30
WC 5/16-03	5/16	17,7	12,7	26,5	17,3	19,05	3/8	30
WC 3/8-01 *	3/8	20	10,5	29,5	18,6	20,64	1/8	30
WC 3/8-02	3/8	20	11,7	31,2	18,6	20,64	1/4	30
WC 3/8-03 *	3/8	20	12,7	29,2	18,6	20,64	3/8	30
WC 3/8-04 *	3/8	20	15,9	32,4	18,6	22,23	1/2	30
WC 1/2-03 *	1/2	23	12,7	35,7	22,5	24,61	3/8	15
WC 1/2-04 *	1/2	23	15,9	34,9	22,5	24,61	1/2	15





WC
Recto rosca macho cónica BSPT

*** En desarrollo.**

mayoral Suministros Industriales y Servicios

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CERTIFICACIÓN FDA

NSF

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC


NEW!

PRESIONES DE TRABAJO

		5/32" 4 mm	3/16" 5 mm	1/4" 6 mm	5/16" 8 mm	3/8" 10 mm	1/2" 12 mm
RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO	1°C	16 bar				11 bar	
	20°C	16 bar				11 bar	
	65°C	10 bar				7 bar	


RACORES PARA MEDIDAS DE TUBOS EN PULGADAS

Ref.	Ø D	Ø P	A	B	C	H	R	Ud./caja
WC 5/32-N01	5/32	13	8,5	23,2	13,5	14,29	1/8	40
WC 5/32-N02	5/32	13	11,7	25,9	13,5	15,88	1/4	40
WC 3/16-N01	3/16	13,5	8,5	23,2	14,4	15,88	1/8	40
WC 1/4-N01	1/4	15	8,5	24,7	16,1	15,88	1/8	40
WC 1/4-N02	1/4	15	11,7	26,4	16,1	15,88	1/4	40
WC 1/4-N03	1/4	15	12,7	25,9	16,1	19,05	3/8	40
WC 1/4-N04	1/4	15	15,9	29,1	16,1	22,23	1/2	40
WC 5/16-N01	5/16	17,7	8,5	27,3	17,3	19,05	1/8	30
WC 5/16-N02	5/16	17,7	11,7	25,5	17,3	19,05	1/4	30
WC 5/16-N03	5/16	17,7	12,7	26,5	17,3	19,05	3/8	30
WC 3/8-N01	3/8	20	10,5	29,5	18,6	20,64	1/8	30
WC 3/8-N02	3/8	20	11,7	31,2	18,6	20,64	1/4	30
WC 3/8-N03	3/8	20	12,7	29,2	18,6	20,64	3/8	30
WC 3/8-N04	3/8	20	15,9	32,4	18,6	22,23	1/2	30
WC 1/2-N03	1/2	23	12,7	35,7	22,5	24,61	3/8	16
WC 1/2-N04	1/2	23	15,9	34,9	22,5	24,61	1/2	16





WC-N
Recto rosca macho cónica NPTF





Ref.	Ø D	Ø P	A	B	C	E	H	R	Ud./caja
WL 1/4-01	1/4	15	8,5	19,0	16,1	19,7	9,50	1/8	40
WL 1/4-02	1/4	15	11,7	22,7	16,1	19,7	9,50	1/4	40
WL 5/16-02	5/16	17,7	11,7	22,7	17,3	21,8	12,70	1/4	30
WL 5/16-03	5/16	17,7	12,7	23,7	17,3	21,8	12,70	3/8	30

WL
Codo rosca macho cónica BSPT

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA


Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CERTIFICACIÓN FDA

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

NSF

NEW!




Ref.	Ø D	Ø P	A	B	C	E	H	R	Ud./caja
WL 3/16-N01	3/16	13,5	8,5	17,0	14,4	17,2	9,50	1/8	40
WL 1/4-N01	1/4	15	8,5	19,0	16,1	19,7	9,50	1/8	40
WL 1/4-N02	1/4	15	11,7	22,7	16,1	19,7	9,50	1/4	40
WL 1/4-N03	1/4	15	12,7	23,7	16,1	19,7	9,50	3/8	40
WL 5/16-N02	5/16	17,7	11,7	22,7	17,3	21,8	12,70	1/4	30
WL 5/16-N03	5/16	17,7	12,7	23,7	17,3	21,8	12,70	3/8	30
WL 3/8-N02	3/8	20	11,7	23,7	18,6	24,5	13,50	1/4	30
WL 3/8-N03	3/8	20	12,7	23,7	18,6	24,5	13,50	3/8	30
WL 1/2-N03 *	1/2	23	12,7	25,7	22,5	30	16,50	3/8	15
WL 1/2-N04 *	1/2	23	15,9	29,9	22,5	30	16,50	1/2	15



WL-N
Codo rosca macho NPTF

*** En desarrollo.**




Ref.	Ø D	R	Ø P	A	B	C	G	H	Ud./caja
WCF 1/4-G03C	1/4	3/8	15	10,5	29,2	16,1	14,5	22,23	30
WCF 1/4-G04C	1/4	1/2	15	10,5	29,2	16,1	14,5	25,40	30
WCF 5/16-G03C	5/16	3/8	17,7	10,5	31,3	17,3	14,5	22,23	30
WCF 5/16-G04C	5/16	1/2	17,7	10,5	31,3	17,3	14,5	25,40	30
WCF 3/8-G03C	3/8	3/8	20	10,5	32,5	18,6	14,5	22,23	30
WCF 3/8-G04C	3/8	1/2	20	10,5	32,5	18,6	14,5	25,40	30
WCF 1/2-G04C *	1/2	1/2	23	10,5	37,0	22,5	14,5	25,40	30



WCF-G
Recto rosca hembra cilíndrica BSPP

*** En desarrollo.**



Ref.	Ø D	R	Ø P	A	B	C	G	H	Ud./caja
WCF 5/16-01	5/16	1/8	17,7	9,0	27.8	17,3	11,0	14,29	30
WCF 5/16-02	5/16	1/4	17,7	12,0	30,8	17,3	14,0	17,46	30



WCF
Recto rosca hembra cónica BSPT

mayoral Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001


Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

NEW!

CERTIFICACIÓN FDA

NSF


RoHS COMPLIANT 2002/95/EC



Ref.	Ø D	R	Ø P	A	B	C	G	H	Ud./caja
WCF 1/4-N01	1/4	1/8	15	9,0	26,7	16,1	11,0	14,29	40
WCF 1/4-N02	1/4	1/4	15	12,0	29,7	16,1	14,0	17,46	40
WCF 5/16-N01	5/16	1/8	17,7	9,0	27,8	17,3	11,0	14,29	30
WCF 5/16-N02	5/16	1/4	17,7	12,0	30,8	17,3	14,0	17,46	30




WCF-N
Recto rosca hembra NPTF



Ref.	Ø D	A	B	H	L	R	Ud./caja
WCJ 5/16-G01	5/16	6,0	37,0	19,05	22,0	1/8	40
WCJ 5/16-G02	5/16	9,0	46,5	19,05	27,5	1/4	40
WCJ 5/16-G03	5/16	10,3	49,6	19,05	27,5	3/8	40
WCJ 3/8-G03	3/8	8,2	42,9	19,05	25,2	3/8	30
WCJ 3/8-G04	3/8	8,7	43,9	22,22	25,2	1/2	30




WCJ-G
Espiga rosca macho cilíndrica BSPP



Ref.	Ø D	A	B	H	L	R	Ud./caja
WCJ 5/16-01	5/16	8,5	35,5	11,11	22	1/8	30
WCJ 5/16-02	5/16	11,7	38,7	14,29	22	1/4	30
WCJ 5/16-03	5/16	12,7	40,7	19,05	22	3/8	30



WCJ
Espiga rosca macho cónica BSPT



Ref.	Ø D	A	B	H	L	R	Ud./caja
WCJ 5/32-N01	5/32	8,5	31,0	11,11	17,5	1/8	40
WCJ 5/32-N02	5/32	11,7	34,2	14,29	17,5	1/4	40
WCJ 1/4-N01	1/4	8,5	33,5	11,11	20,0	1/8	40
WCJ 1/4-N02	1/4	11,7	36,7	14,29	20,0	1/4	40
WCJ 5/16-N01	5/16	8,5	35,5	11,11	22,0	1/8	30
WCJ 5/16-N02	5/16	11,7	38,7	14,29	22,0	1/4	30
WCJ 5/16-N03	5/16	12,7	40,7	19,05	22,0	3/8	30



WCJ-N
Espiga rosca macho NPTF

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA


Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CERTIFICACIÓN FDA

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

NSF


NEW!



Ref.	Ø D	Ø P	B	C	Ud./caja
WUC 5/32	5/32	13,0	28,1	13,5	40
WUC 3/16	3/16	13,5	30,0	14,4	40
WUC 1/4	1/4	15,0	33,4	16,1	40
WUC 5/16	5/16	17,7	36,1	17,3	30
WUC 3/8	3/8	20,0	41,0	18,6	30
WUC 1/2	1/2	23,0	47,0	22,5	16



WUC
Recto tubo-tubo




Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø P1	Ø P2	B	C1	C2	E	Ud./caja
WUL 5/32	5/32	5/32	13	13,0	16,7	13,5	13,5	16,7	40
WUL 3/16	3/16	3/16	13,5	13,5	17,7	14,4	14,4	17,7	40
WUL 1/4-3/16	1/4	3/16	15	13,5	17,7	16,1	14,4	19,7	40
WUL 1/4	1/4	1/4	15	15,0	19,7	16,1	16,1	19,7	40
WUL 5/16-5/32 *	5/16	5/32	17,7	13,0	16,7	17,3	13,5	25,3	30
WUL 5/16-1/4	5/16	1/4	17,7	15,0	19,7	17,3	16,1	25,3	24
WUL 5/16	5/16	5/16	17,7	17,7	21,8	17,3	17,3	21,8	30
WUL 3/8-1/4	3/8	1/4	20	15,0	19,7	18,6	16,1	28,0	24
WUL 3/8-5/16	3/8	5/16	20	17,7	21,8	18,6	17,3	28,0	24
WUL 3/8	3/8	3/8	20	20,0	24,5	18,6	18,6	24,5	30
WUL 1/2-1/4 *	1/2	1/4	23	15,0	19,7	22,5	16,1	30,0	16
WUL 1/2-5/16 *	1/2	5/16	23	17,7	21,8	22,5	17,3	30,0	16
WUL 1/2-3/8	1/2	3/8	23	20,0	25,5	22,5	18,6	33,0	16
WUL 1/2	1/2	1/2	23	23,0	30,0	22,5	22,5	30,0	16



WUL
Codo tubo-tubo

*** En desarrollo.**



Ref.	Ø D	Ø P	B	C	E	Ud./caja
WUT 5/32	5/32	13,0	33,3	13,5	16,7	40
WUT 3/16	3/16	13,5	35,4	14,4	17,7	40
WUT 1/4	1/4	15,0	39,4	16,1	19,7	40
WUT 5/16	5/16	17,7	44,6	17,3	22,3	30
WUT 3/8	3/8	20,0	49,0	18,6	24,5	30
WUT 1/2	1/2	23,0	62,0	22,5	31,0	6



WUT
"T" tubo-tubo-tubo

mayoral Suministros Industriales y Servicios

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001


Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CERTIFICACIÓN FDA

NSF

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

NEW!




Ref.	Ø D	Ø d	Ø P	B	C	F	J	Ud./caja
WY 5/32	5/32	2,5	13,0	33,3	13,5	12,0	13,0	40
WY 1/4	1/4	3,2	15,0	37,4	16,1	14,0	15,0	40
WY 5/16	5/16	4,0	17,7	42,6	17,3	13,8	17,7	30
WY 3/8	3/8	4,0	20,0	47,0	18,6	17,5	20,0	30
WY 1/2 *	1/2	4,0	23,0	56,0	22,5	21,0	23,0	6



WY
Y tubo-tubo-tubo


*** En desarrollo.**



Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø P1	Ø P2	B	C1	C2	J	Ø d	Ud./caja
WY(3) 3/8-1/4	3/8	1/4	20,0	15,0	57,6	18,6	16,1	51,9	4,0	12



WY(3)
Y(3) tubo-tubo-tubo-tubo



Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø P1	Ø P2	B	C1	C2	Ud./caja
WG 1/4-5/32 *	1/4	5/32	15,0	13,0	30,8	16,1	13,5	24
WG 5/16-5/32 *	5/16	5/32	17,7	13,0	32,0	17,3	13,5	24
WG 5/16-1/4	5/16	1/4	17,7	15,0	34,6	17,3	16,1	24
WG 3/8-5/32 *	3/8	5/32	20,0	13,0	33,6	18,6	13,5	24
WG 3/8-1/4	3/8	1/4	20,0	15,0	35,9	18,6	16,1	24
WG 3/8-5/16	3/8	5/16	20,0	17,7	37,4	18,6	17,3	24
WG 1/2-5/16 *	1/2	5/16	23,0	17,7	41,3	22,5	17,3	16
WG 1/2-3/8	1/2	3/8	23,0	20,0	43,1	22,5	18,6	16



WG
Recto tubo-tubo desigual

*** En desarrollo.**

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA


NEW!

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CERTIFICACIÓN FDA

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC


NSF



Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø P1	Ø P2	B	C1	C2	E	Ud./caja
WUG 1/4-5/16	1/4	5/16	15,0	17,7	43,4	16,1	17,7	22,3	20
WUG 1/4-3/8	1/4	3/8	15,0	20,0	43,4	16,1	18,6	27,5	20
WUG 5/16-1/4	5/16	1/4	17,7	15,0	44,6	17,7	16,1	21,7	20
WUG 5/16-3/8	5/16	3/8	17,7	20,0	44,6	17,7	18,6	27,5	16
WUG 3/8-1/4	3/8	1/4	20,0	15,0	49,0	18,6	16,1	21,7	16
WUG 3/8-5/16	3/8	5/16	20,0	17,7	49,0	18,6	17,7	23,3	16
WUG 1/2-3/8	1/2	3/8	23,0	20,0	62,0	22,5	18,6	27,5	9




WUG
"T" tubo-tubo-tubo desigual



Ref.	Ø D	Ø P1	Ø P2	B	C	J	Ud./caja
WU 1/4	1/4	15,0	16,6	30,0	16,1	15,0	40
WU 5/16	5/16	17,7	16,6	33,6	17,3	17,7	30



WU
Tapón doble



Ref.	Ø D	Ø P	B	C	E	Ud./caja
WZA 5/32	5/32	13,0	33,3	13,5	33,3	40
WZA 1/4	1/4	15,0	39,4	16,1	39,4	30
WZA 5/16	5/16	17,7	44,6	17,3	44,6	30
WZA 3/8	3/8	20,0	49,0	18,6	49,0	30
WZA 1/2	1/2	23,0	61,0	22,5	61,0	15



WZA
Cruz tubo-tubo-tubo-tubo

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001


Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

NEW!

CERTIFICACIÓN FDA

NSF


RoHS COMPLIANT 2002/95/EC



Ref.	Ø D1	Ø D2	M	B	C1	C2	E	H1	H2	Ud./caja
WMM 5/32	5/32	5/32	M16*1.0P	32,3	13,5	13,5	14,2	19,05	19,05	40
WMM 3/16	3/16	3/16	M16*1.0P	32,4	14,4	14,4	14,2	19,05	19,05	40
WMM 1/4	1/4	1/4	M16*1.0P	33,4	16,1	16,1	14,2	19,05	19,05	30
WMM 1/4-3/8 *	1/4	3/8	M20*1.0P	36,2	16,1	18,6	15,1	22,23	22,23	30
WMM 5/16	5/16	5/16	M20*1.0P	36,1	17,3	17,3	15,7	22,23	22,23	30
WMM 3/8-1/4	3/8	1/4	M20*1.0P	36,2	18,6	16,1	18,7	22,23	22,23	30
WMM 3/8	3/8	3/8	M20*1.0P	40,6	18,6	18,6	15,1	22,23	22,23	30
WMM 1/2 *	1/2	1/2	M27*1.5P	47,0	22,5	22,5	21,0	28,58	28,58	15




WMM
Pasamuros tubo-tubo



Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø P	A	B	C	Ud./caja
WGJ 3/16-5/32	3/16	5/32	13,0	19,0	34,2	13,5	40
WGJ 06-5/32	6	5/32	13,0	20,0	35,2	13,5	40
WGJ 06-3/16 *	6	3/16	13,5	20,0	35,7	14,4	40
WGJ 1/4-5/32	1/4	5/32	13,0	20,0	35,2	13,5	40
WGJ 5/16-5/32	5/16	5/32	13,0	22,0	33,3	13,5	40
WGJ 5/16-1/4	5/16	1/4	15,0	22,0	39,3	16,1	30
WGJ 5/16-3/8	5/16	3/8	20,0	22,0	42,5	18,6	30
WGJ 3/8-1/4	3/8	1/4	15,0	27,4	40,7	16,1	40
WGJ 3/8-5/16	3/8	5/16	17,7	25,0	44,3	17,3	40
WGJ 1/2-5/16	1/2	5/16	17,7	27,0	41,3	17,3	30
WGJ 1/2-3/8	1/2	3/8	20,0	27,0	47,5	18,6	30



WGJ
Reductor tubo



Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø P	B	C	E	L	Ud./caja
WLJ 5/32-5/32	5/32	5/32	13,0	21,1	13,5	16,7	17,5	40
WLJ 3/16-3/16	3/16	3/16	13,5	23,1	14,4	17,7	19,0	40
WLJ 1/4-1/4	1/4	1/4	15,0	24,8	16,1	19,2	20,0	40
WLJ 1/4-3/8	1/4	3/8	20,0	26,8	18,6	24,5	20,0	30
WLJ 5/16-1/4	5/16	1/4	15,0	26,8	16,1	19,2	22,0	40
WLJ 5/16-5/16	5/16	5/16	17,7	27,9	17,3	21,8	22,0	30
WLJ 5/16-3/8	5/16	3/8	20,0	28,8	18,6	24,5	22,0	30
WLJ 3/8-1/4	3/8	1/4	15,0	29,8	16,1	19,2	25,0	40
WLJ 3/8-3/8	3/8	3/8	20,0	31,7	18,6	24,5	25,0	30
WLJ 1/2-3/8	1/2	3/8	20,0	33,8	18,6	24,5	27,0	30
WLJ 1/2-1/2	1/2	1/2	23,0	36,5	22,5	30,0	27,0	16



WLJ
Reductor codo tubo

* En desarrollo.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA


NEW!

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CERTIFICACIÓN FDA

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

NSF




Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø D3	B	L1	L2	Ud./caja
WJH 1/4-1/4	1/4	6,8	6,2	40,9	20	17,9	40
WJH 5/16-3/8	5/16	10,0	9,3	49,5	22	24,5	40
WJH 3/8-5/16	3/8	8,5	7,9	42,9	22	17,9	50
WJH 3/8-3/8	3/8	10,0	9,3	49,5	22	24,5	30
WJH 3/8-1/2	3/8	13,2	12,3	49,5	22	24,5	27
WJH 1/2-3/8 *	1/2	10,0	9,3	54,5	27	24,5	27



WJH
Conector tubo-espiga


*** En desarrollo.**



Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø D3	E1	E2	L1	L2	Ud./caja
WJH-L 1/4-1/4	1/4	6,8	6,2	26	23,9	20	17,9	40
WJH-L 1/4-5/16	1/4	8,5	7,9	26	23,9	20	17,9	40



WJH-L
Conector codo tubo-espiga



Ref.	Ø D	Ø P	B	C	Ud./caja
WP 5/32	5/32	6,0	28,5	17,5	100
WP 3/16	3/16	6,5	30,0	19,0	100
WP 1/4	1/4	8,0	34,0	20,0	100
WP 5/16	5/16	10,0	38,0	22,0	100
WP 3/8	3/8	12,0	41,0	25,0	50
WP 1/2	1/2	14,0	43,0	27,0	50



WP
Tapón macho

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001


Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CERTIFICACIÓN FDA

NSF

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

NEW!




Ref.	Ø D	Ø P	B	C	Ud./caja
WPF 5/32	5/32	13,0	15,0	13,5	40
WPF 3/16	3/16	13,5	16,0	14,4	40
WPF 1/4	1/4	15,0	17,7	16,1	40
WPF 5/16	5/16	17,7	19,3	17,3	40
WPF 3/8	3/8	20,0	20,8	18,6	50
WPF 1/2	1/2	23,0	25,0	22,5	40



WPF
Tapón hembra


RACORES PARA MEDIDAS DE TUBOS EN MÉTRICA



Ref.	Ø D	Ø P	A	B	C	H	R	Ud./caja
WC 06-G01	6	15	6,0	23,1	15,8	15,90	1/8	40
WC 06-G02	6	15	7,0	21,9	15,8	15,90	1/4	40
WC 10-G02 *	10	20	7,2	28,7	18,6	19,10	1/4	30
WC 10-G03 *	10	20	8,2	27,7	18,6	22,20	3/8	30
WC 10-G04 *	10	20	8,7	27,7	18,6	22,20	1/2	16
WC 12-G03 *	12	23	8,2	32,2	22,5	22,5	3/8	16
WC 12-G04 *	12	23	8,7	33,7	22,5	22,5	1/2	16



WC-G
Recto rosca macho cilíndrica BSPP



Ref.	Ø D	Ø P	A	B	C	H	R	Ud./caja
WC 06-01	6	15	8,5	24,9	15,8	15,90	1/8	40
WC 06-02	6	15	11,7	26,1	15,8	15,90	1/4	40
WC 06-03	6	15	12,7	25,6	15,8	19,10	3/8	40
WC 06-04	6	15	15,9	28,8	15,8	22,20	1/2	40
WC 10-01	10	20	10,5	29,5	18,6	20,60	1/8	30
WC 10-02	10	20	11,7	31,2	18,6	20,60	1/4	30
WC 10-03	10	20	12,7	29,2	18,6	20,60	3/8	30
WC 10-04	10	20	15,9	32,4	18,6	22,20	1/2	30
WC 12-03 *	12	23	12,7	35,7	22,5	24,60	3/8	16
WC 12-04 *	12	23	15,9	34,9	22,5	24,60	1/2	16



WC
Recto rosca macho cónica BSPT

*** En desarrollo.**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA


Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CERTIFICACIÓN FDA

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

NSF

NEW!




Ref.	Ø D	Ø P	A	B	C	E	H	R	Ud./caja
WL 06-01	6	15	8,5	19,0	15,8	19,4	9,5	1/8	40
WL 06-02	6	15	11,7	22,7	15,8	19,4	9,5	1/4	40
WL 06-03	6	15	12,7	23,7	15,8	19,4	9,5	3/8	40
WL 10-02 *	10	20	11,7	23,7	18,6	24,5	13,5	1/4	30
WL 10-03 *	10	20	12,7	23,7	18,6	24,5	13,5	3/8	30
WL 12-03 *	12	23	12,7	25,7	22,5	30	16,5	3/8	15
WL 12-03 *	12	23	15,9	29,9	22,5	30	16,5	1/2	15



WL
Codo rosca macho cónica BSPT

*** En desarrollo.**




Ref.	Ø D	R	Ø P	A	B	C	G	H	Ud./caja
WCF 06-G03C	6	3/8	15	10,5	31,9	15,8	14,5	22,2	30
WCF 06-G04C	6	1/2	15	10,5	31,9	15,8	14,5	25,4	30
WCF 10-G03C *	10	3/8	20	10,5	32,5	18,6	14,5	22,2	30
WCF 10-G04C *	10	1/2	20	10,5	32,5	18,6	14,5	25,4	30
WCF 12-G04C *	12	1/2	23	10,5	37	22,5	14,5	25,4	30



WCF-G
Recto rosca hembra cilíndrica BSPP

*** En desarrollo.**



Ref.	Ø D	R	Ø P	A	B	C	G	H	Ud./caja
WCF 06-01	6	1/8	15	9	26,4	15,8	11	14,3	40
WCF 06-02	6	1/4	15	12	29,4	15,8	14	17,5	40
WCF 10-01 *	10	1/8	20	9	29,1	18,6	11	17,5	30
WCF 10-02 *	10	1/4	20	12	32,1	18,6	14	17,5	30



WCF
Recto rosca hembra cónica BSPT

*** En desarrollo.**

mayoral Suministros Industriales y Servicios
www.mayoral.es
La calidad a su servicio

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001


Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CERTIFICACIÓN FDA

NSF

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC


NEW!



Ref.	Ø D	A	B	H	L	R	Ud./caja
WCJ 06-G01		6,0	35,0	19,1	20	1/8	40
WCJ 06-G02		10,8	52,8	19,1	30	1/4	40




WCJ-G
Adaptador rosca macho cilíndrica BSPP



Ref.	Ø D	A	B	H	L	R	Ud./caja
WCJ 06-01	6	8,5	33,5	11,1	20	1/8	40




WCJ
Adaptador rosca macho cónica BSPT



Ref.	Ø D	Ø P	B	C	Ud./caja
WUC 06	6	15	32,8	15,8	40
WUC 10	10	20	39,2	18,6	30
WUC 12	12	23	47,0	22,5	16



WUC
Recto tubo-tubo



Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø P1	Ø P2	B	C1	C2	E	Ud./caja
WUL 06	6	6	15	15	19,4	15,8	15,8	19,4	40
WUL 10	10	10	20	20	24,5	18,6	18,6	24,5	30
WUL 12	12	12	23	23	30,0	22,5	22,5	30,0	16



WUL
Codo tubo-tubo

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001


NEW!

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CERTIFICACIÓN FDA

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC


NSF



Ref.	Ø D	Ø P	B	C	E	Ud./caja
WUT 06	6	15	38,8	15,8	19,4	40
WUT 10	10	20	49,0	18,6	24,5	30
WUT 12	12	23	62,0	22,5	31,0	6



WUT
"T" tubo-tubo-tubo




Ref.	Ø D	Ø d	Ø P	B	C	F	J	Ud./caja
WY 06	6	3,2	15	36,8	15,8	13,7	15,0	40
WY 10 *	10	4	20	47,0	18,6	17,5	20,0	30
WY 12 *	12	4	23	47,0	22,5	21,0	23,0	6

* En desarrollo.



WY
Y tubo-tubo-tubo



Ref.	Ø D	Ø P	B	C	E	Ud./caja
WZA 06	6	15,0	38,8	15,8	38,8	30
WZA 10	10	20,0	49,0	18,6	49,0	30
WZA 12	12	23,0	61,0	22,5	61,0	15



WZA
Cruz tubo-tubo-tubo-tubo

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

RACORES INSTANTÁNEOS
PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001


Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CERTIFICACIÓN FDA

NSF

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC


NEW!



Ref.	Ø D1	Ø D2	M	B	C1	C2	E	H1	H2	Ud./caja
WMM 06	6	6	M16*1.0P	32,8	15,8	15,8	14,2	19,1	19,1	30
WMM 10 *	10	10	M20*1.0P	40,6	18,6	18,6	15,1	22,2	22,2	30
WMM 12 *	12	12	M27*1.5P	47	22,5	22,5	21	28,6	28,6	15



WMM
Pasamuros tubo-tubo




Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø P	B	C	E	L	Ud./caja
WLJ 06	6	6	15	24,8	15,8	18,9	20	50
WLJ 10-06 *	10	6	15	29,8	15,8	18,9	25	50
WLJ 10	10	10	20	31,7	18,6	24,5	25	30
WLJ 12 *	12	12	23	36,5	22,5	30,0	27	16



WLJ
Reductor codo tubo


*** En desarrollo.**



Ref.	Ø D	Ø P	B	C	Ud./caja
WP 06	6	8	34,0	20	100
WP 10	10	12	40,9	25	50
WP 12	12	14	43,0	27	50



WP
Tapón macho



Ref.	Ø D	Ø P	B	C	Ud./caja
WPF 6	6	15	17,4	15,8	40
WPF 10	10	20	20,8	18,6	50
WPF 12	12	23	25,0	22,5	40



WPF
Tapón hembra

NEW!

VÁLVULAS INSTANTÁNEAS

PARA USO ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.


CERTIFICACIÓN FDA

NSF


RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

CARACTERÍSTICAS:

1. Maneta: Acetal.
2. Cuerpo: Acetal.
3. Pinza: Acetal.
4. Leva.
5. Cuerpo: Acetal.
6. Junta tórica: NBR.
7. Junta cuadrada.
8. Membrana.
9. Junta tórica: NBR.



. TEMPERATURA/PRESIÓN DE TRABAJO
. Aire/líquido: 1ºC/10 bar, 20ºC/10 bar, 65ºC/7 bar.
. Aire: -20ºC/10 bar.



VÁLVULAS PARA MEDIDAS DE TUBO EN PULGADAS

Ref.	Tubo	Rosca
IABM 1/4-N02	1/4	1/4
IABM 3/8-N03	3/8	3/8
IABM 1/2-N04	1/2	1/2



IABM-N
Válvula tubo-rosca macho NPTF

Ref.	Tubo	Tubo
IABUC 1/4	1/4	1/4
IABUC 5/16	5/16	5/16
IABUC 3/8	3/8	3/8
IABUC 1/2	1/2	1/2



IABUC
Válvula tubo-tubo

Ref.	Tubo	Rosca
IABMF 3/8-N04	3/8	1/2



IABMF-N
Válvula tubo-rosca hembra NPTF

Ref.	Tubo	Rosca
IABLM 1/4-N02	1/4	1/4
IABLM 3/8-N02	3/8	1/4
IABLM 3/8-N03	3/8	3/8
IABLM 3/8-N04	3/8	1/2
IABLM 1/2-N03	1/2	3/8
IABLM 1/2-N04	1/2	1/2



IABLM-N
Válvula acodada tubo-rosca hembra NPTF

VÁLVULAS PARA MEDIDAS DE TUBO EN MÉTRICA

Ref.	Tubo	Rosca
IABM 06-02	6	1/4
IABM 10-03	10	3/8
IABM 12-04	12	1/2



IABM
Válvula tubo-rosca macho BSPT

Ref.	Tubo	Tubo
IABUC 06-06	6	6
IABUC 08-08	8	8
IABUC 10-10	10	10
IABUC 12-12	12	12



IABUC
Válvula tubo-tubo

Ref.	Tubo	Rosca
IABMF 10-03	10	1/2



IABMF
Válvula tubo-rosca hembra BSPT

Ref.	Tubo	Rosca
IABLM 06-02	6	1/4
IABLM 10-03	10	3/8
IABLM 10-04	10	1/2
IABLM 12-03	12	3/8
IABLM 12-04	12	1/2



IABLM
Válvula acodada tubo-rosca hembra BSPT

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
www.mayoralsl.es
La calidad a su servicio

CLEAN FITTING

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

CERTIFICACIÓN FDA

NEW!


La nueva serie CLEAN FITTING ha sido diseñada para la conducción de fluidos y gases asegurando la máxima pureza en la conducción.
Disponibles en 2 versiones: Serie C con cuerpo y roscas en polipropileno y la serie CL con cuerpos polipropileno/inox y roscas inox. Racores fabricados con materia prima según norma FDA y libres de aceites y siliconas. Cuerpo en polipropileno translúcido para control visual fluido.
Ensamblados y embalados en SALA BLANCA en bolsas individuales que garantizan la máxima pureza y limpieza en cada pieza.


CARACTERÍSTICAS:
. Presión máxima de trabajo: 7 bar a +20ºC. (ver tabla presión Vs Temperatura)
. Vacío: -750mmHg.
. Rango temperatura: -20ºC a +80ºC.
. Conexiones: Roscas BSPT y BSPP

NORMAS:
. FDA 21 CFR 177.1520 (PP).
. FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM).

APLICACIONES:
. Agua Pura.
. Aire de limpieza.
. Fluidos medicinales.
. Industria alimentaria.
. Filtración y purificación de agua.
. Química en general.

C SERIES





SERIE C POLIPROPILENO

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CPC 04-01	4	1/8"	100
CPC 04-02	4	1/4"	100
CPC 06-01	6	1/8"	100
CPC 06-02	6	1/4"	100
CPC 08-01	8	1/8"	100
CPC 08-02	8	1/4"	100
CPC 10-02	10	1/4"	50
CPC 10-03	10	3/8"	25
CPC 10-04	10	1/2"	25
CPC 12-03	12	3/8"	25
CPC 12-04	12	1/2"	25



CPC
Recto Tubo-Rosca macho cónica

Ref.	Ø D1	Ø D2	Ud./caja
CPGJ 06-04	6	4	100
CPGJ 08-04	8	4	100
CPGJ 08-06	8	6	100
CPGJ 10-06	10	6	100
CPGJ 10-08	10	8	100
CPGJ 12-08	12	8	100
CPGJ 12-10	12	10	100



CPGJ
Reductor Tubo

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CPL 04-01	4	1/8"	100
CPL 04-02	4	1/4"	100
CPL 06-01	6	1/8"	50
CPL 06-02	6	1/4"	50
CPL 08-01	8	1/8"	50
CPL 08-02	8	1/4"	50
CPL 10-02	10	1/4"	20
CPL 10-03	10	3/8"	20
CPL 10-04	10	1/2"	20
CPL 12-03	12	3/8"	20
CPL 12-04	12	1/2"	20



CPL
Codo 90º Tubo-Rosca macho cónica

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CPT 04-01	4	1/8"	50
CPT 04-02	4	1/4"	50
CPT 06-01	6	1/8"	50
CPT 06-02	6	1/4"	50
CPT 08-01	8	1/8"	50
CPT 08-02	8	1/4"	50
CPT 10-02	10	1/4"	20
CPT 10-03	10	3/8"	20
CPT 10-04	10	1/2"	20
CPT 12-03	12	3/8"	15
CPT 12-04	12	1/2"	15



CPT
"T" Tubo-Rosca macho cónica-Tubo

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

CLEAN FITTING

NEW!

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

CERTIFICACIÓN FDA

SERIE C POLIPROPILENO

Ref.	Ø D1	Ø D2	Ud./caja
CPUC 04	4	4	100
CPUC 06	6	6	50
CPUC 08	8	8	50
CPUC 10	10	10	50
CPUC 12	12	12	20



CPUC
Recto Tubo-Tubo

Ref.	Ø D1	Ø D2	Ud./caja
CPUL 04	4	4	100
CPUL 06	6	6	50
CPUL 08	8	8	50
CPUL 10	10	10	25
CPUL 12	12	12	20



CPUL
Codo 90º Tubo-Tubo

Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ud./caja
CPUT 04	4	4	4	100
CPUT 06	6	6	6	50
CPUT 08	8	8	8	25
CPUT 10	10	10	10	20
CPUT 12	12	12	12	15



CPUT
"T" Tubo-Tubo-Tubo

Ref.	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ud./caja
CPY 04	4	4	4	100
CPY 06	6	6	6	50
CPY 08	8	8	8	50
CPY 10	10	10	10	20
CPY 12	12	12	12	15



CPY
Y Tubo-Tubo-Tubo

Ref.	Ø D1	Ø D2	Ud./caja
CPMM 04	4	4	100
CPMM 06	6	6	50
CPMM 08	8	8	50
CPMM 10	10	10	25
CPMM 12	12	12	25



CPMM
Recto Tubo-Tubo
Pasamuros

Ref.	Ø D1	Ø D2	R	Ud./caja
CPST 04-01	4	4	1/8"	100
CPST 04-02	4	4	1/4"	50
CPST 06-01	6	6	1/8"	50
CPST 06-02	6	6	1/4"	25
CPST 08-01	8	8	1/8"	25
CPST 08-02	8	8	1/4"	50
CPST 10-02	10	10	1/4"	20
CPST 10-03	10	10	3/8"	20
CPST 10-04	10	10	1/2"	20
CPST 12-03	12	12	3/8"	15
CPST 12-04	12	12	1/2"	15



CPST
"T" Rosca macho cónica -Tubo-Tubo

mayoral Suministros Industriales y Servicios

CLEAN FITTING

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001


Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT
2002/95/EC

CERTIFICACIÓN FDA

CL SERIES

NEW!



SERIE CL POLIPROPILENO-INOX

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CLPC 04-01	4	1/8"	100
CLPC 04-02	4	1/4"	100
CLPC 06-01	6	1/8"	100
CLPC 06-02	6	1/4"	100
CLPC 08-01	8	1/8"	100
CLPC 08-02	8	1/4"	100
CLPC 10-02	10	1/4"	50
CLPC 10-03	10	3/8"	25
CLPC 10-04	10	1/2"	25
CLPC 12-03	12	3/8"	25
CLPC 12-04	12	1/2"	25



CLPC
Recto Tubo-Rosca macho cónica

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CLPC 04-M5	4	M5	100
CLPC 04-G01	4	1/8"	100
CLPC 04-G02	4	1/4"	100
CLPC 06-M5	6	M5	100
CLPC 06-G01	6	1/8"	100
CLPC 06-G02	6	1/4"	100
CLPC 08-G01	8	1/8"	100
CLPC 08-G02	8	1/4"	100
CLPC 10-G02	10	1/4"	50
CLPC 10-G03	10	3/8"	50
CLPC 10-G04	10	1/2"	50
CLPC 12-G03	12	3/8"	50
CLPC 12-G04	12	1/2"	25



CLPC-G
Recto Tubo-Rosca macho cilíndrica

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CLPCF 04-M5	4	M5	100
CLPCF 04-G01	4	1/8"	100
CLPCF 04-G02	4	1/4"	100
CLPCF 06-G01	6	1/8"	100
CLPCF 06-G02	6	1/4"	50
CLPCF 08-G01	8	1/8"	50
CLPCF 08-G02	8	1/4"	50
CLPCF 10-G02	10	1/4"	50
CLPCF 10-G03	10	3/8"	25
CLPCF 10-G04	10	1/2"	25
CLPCF 12-G03	12	3/8"	25
CLPCF 12-G04	12	1/2"	25



CLPCF-G
Recto Tubo-Rosca hembra cilíndrica

Ref.	Ø D1	Ø D2	Ud./caja
CLPMM 04	4	4	100
CLPMM 06	6	6	50
CLPMM 08	8	8	50
CLPMM 10	10	10	25
CLPMM 12	12	12	25



CLPMM
Recto Tubo-Tubo Pasamuros

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CLPL 04-01	4	1/8"	100
CLPL 04-02	4	1/4"	100
CLPL 06-01	6	1/8"	50
CLPL 06-02	6	1/4"	50
CLPL 08-01	8	1/8"	50
CLPL 08-02	8	1/4"	50
CLPL 10-02	10	1/4"	20
CLPL 10-03	10	3/8"	20
CLPL 10-04	10	1/2"	20
CLPL 12-03	12	3/8"	20
CLPL 12-04	12	1/2"	20



CLPL
Codo 90° Tubo-Rosca macho cónica

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CLPL 04-M5	4	M5	100
CLPL 04-G01	4	1/8"	100
CLPL 04-G02	4	1/4"	100
CLPL 06-M5	6	M5	100
CLPL 06-G01	6	1/8"	100
CLPL 06-G02	6	1/4"	50
CLPL 08-G01	8	1/8"	50
CLPL 08-G02	8	1/4"	50
CLPL 10-G02	10	1/4"	25
CLPL 10-G03	10	3/8"	25
CLPL 10-G04	10	1/2"	25
CLPL 12-G03	12	3/8"	20
CLPL 12-G04	12	1/2"	20



CLPL-G
Codo 90° Tubo-Rosca macho cilíndrica

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CLEAN FITTING

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

NEW!

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

CERTIFICACIÓN FDA

SERIE CL POLIPROPILENO-INOX

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CLPT 04-01	4	1/8"	100
CLPT 04-02	4	1/4"	50
CLPT 06-01	6	1/8"	50
CLPT 06-02	6	1/4"	50
CLPT 08-01	8	1/8"	50
CLPT 08-02	8	1/4"	50
CLPT 10-02	10	1/4"	20
CLPT 10-03	10	3/8"	20
CLPT 10-04	10	1/2"	20
CLPT 12-03	12	3/8"	15
CLPT 12-04	12	1/2"	15



CLPT
"T" Tubo-Rosca macho cónica-Tubo

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CLPT 04-M5	4	M5	100
CLPT 04-G01	4	1/8"	100
CLPT 04-G02	4	1/4"	50
CLPT 06-M5	6	M5	50
CLPT 06-G01	6	1/8"	50
CLPT 06-G02	6	1/4"	50
CLPT 08-G01	8	1/8"	50
CLPT 08-G02	8	1/4"	50
CLPT 10-G02	10	1/4"	25
CLPT 10-G03	10	3/8"	25
CLPT 10-G04	10	1/2"	25
CLPT 12-G03	12	3/8"	20
CLPT 12-G04	12	1/2"	20



CLPT-G
"T" Tubo-Rosca macho cilíndrica-Tubo

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CLPST 04-01	4	1/8"	100
CLPST 04-02	4	1/4"	50
CLPST 06-01	6	1/8"	50
CLPST 06-02	6	1/4"	50
CLPST 08-01	8	1/8"	50
CLPST 08-02	8	1/4"	50
CLPST 10-02	10	1/4"	20
CLPST 10-03	10	3/8"	20
CLPST 10-04	10	1/2"	20
CLPST 12-03	12	3/8"	15
CLPST 12-04	12	1/2"	15



CLPST
"T" Rosca macho cónica-Tubo-Tubo

Ref.	Ø D	R	Ud./caja
CLPST 04-M5	4	M5	100
CLPST 04-G01	4	1/8"	100
CLPST 04-G02	4	1/4"	50
CLPST 06-M5	6	M5	50
CLPST 06-G01	6	1/8"	50
CLPST 06-G02	6	1/4"	50
CLPST 08-G01	8	1/8"	50
CLPST 08-G02	8	1/4"	50
CLPST 10-G02	10	1/4"	25
CLPST 10-G03	10	3/8"	25
CLPST 10-G04	10	1/2"	25
CLPST 12-G03	12	3/8"	20
CLPST 12-G04	12	1/2"	20



CLPST-G
"T" Rosca macho cilíndrica -Tubo-Tubo

mayoral Suministros Industriales y Servicios
www.mayoral.es
La calidad a su servicio

RACORES INSTANTÁNEOS EN LATÓN PARA AGUA SANITARIA Y CLIMATIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

. Fácil y rápido montaje y desmontaje.
. Cuerpo en latón tratado (DZR).
. Junta en EPDM.
. Pinza de Inox AISI 301.
. Temperatura de trabajo: -20ºC a + 120ºC.
. Presión máx. de trabajo: 20 bar a 25ºC.
. Se puede utilizar en tuberías termoplásticas y también de cobre.

Ref.
FC 15-04
FC 18-04
FC 18-05
FC 20-04
FC 22-05



FC
Recto. Rosca cónica.

Ref.
FCN 15-G04
FCN 18-G04
FCN 20-G04



FCN
Recto.
Rosca cilíndrica niquelada.

Ref.
FCF 15-04
FCF 18-04
FCF 18-05
FCF 20-04
FCF 22-05



FCF
Recto. Rosca hembra.

Ref.
FL 15-04
FL 18-04
FL 20-04
FL 22-05



FL
Codo macho.
Rosca cónica.

Ref.
FLF 15-04
FLF 18-05
FLF 20-04
FLF 22-05



FLF
Codo Rosca hembra.

Ref.
FTF 15-04
FTF 18-05
FTF 20-04
FTF 22-05



FTF
"T" Rosca hembra central.

Ref.
FUL 15-00
FUL 18-00
FUL 20-00
FUL 22-00



FUL
Codo Tubo-Tubo.

Ref.
FUC 15-00
FUC 18-00
FUC 20-00
FUC 22-00



FUC
Unión Tubo-Tubo.

Ref.
FUT 15-00
FUT 18-00
FUT 20-00
FUT 22-00



FUT
"T" Tubo-Tubo-Tubo.

Ref.
FPF 15
FPF 18
FPF 20
FPF 22



FPF
Tapón.

RACORES INSTANTÁNEOS EN LATÓN PARA AGUA SANITARIA Y CLIMATIZACIÓN



Ref.
FPSTA 15
FPSTA 18
FPSTA 20
FPSTA 22

FPSTA
Herramienta desconectar tubo.



Ref.
FPMET 12-28

FPMET
Galga profundímetro.



Ref.
JHCAF

JHCAF
Herramienta desbarbar.



Ref.	Tubo
JHCO	12-25mm

JHCO
Herramienta cortatubo.

NEW!



Ref.	Medidas
CASQUILLO	A consultar

CASQUILLO
Casquillo de refuerzo
El casquillo se debe introducir en los tubos de polietileno reticulado y polibutileno antes de la unión con el racor Itap-Fit®.



MONTAJE

. Cortar el tubo con herramienta de corte limpio.
. Limpiar y desbarbar el corte exterior del tubo.
. Galgar y señalar la profundidad del tubo a insertar en el racor.
. Insertar el tubo hasta el punto marcado.
. Fácil y rápido desmontaje con la herramienta FPHTA.

Para montaje con tubería plástica PEX, consulte los casquillos de refuerzo interno.

Designación:

En **Ø D** la medida es el diámetro exterior del tubo.
En **R** la rosca de conexión es:

G indica que es rosca cilíndrica.

01	02	03	04	05
R-1/8"	R-1/4"	R-3/8"	R-1/2"	R-3/4"

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

RACORES EN LATÓN NIQUELADO TIPO ESPIRAL PA Y PUR

CARACTERÍSTICAS:
. Material: latón OT-58 - UNI5705 niquelado.
. Amplia gama de conexión.
. Gran paso nominal.
. Sistema de rotación suave para los racores giratorios.



Ref.	Conexión
MW 0202	H-1/4" M-1/4"
MW 0303	H-3/8" M-3/8"

MW
Racor orientable y giratorio mediante sistema de rótula (herramientas neumáticas).

Ref.	Ø	Rosca
MNH 0602	4x6	1/4"
MNH 0802	6x8	1/4"
MNH 1002	8x10	1/4"



MNH
Hembra giratoria para tubo poliamida.

Ref.	Ø	Rosca
MN 0602	4x6	1/4"
MN 0802	6x8	1/4"
MN 0803	6x8	3/8"
MN 1002	8x10	1/4"
MN 1003	8x10	3/8"
MN 1202	10x12	1/4"
MN 1203	10x12	3/8"
MN 1504	12x15	1/2"



MN
Macho fijo para tubo poliamida.

Ref.	Ø	Rosca
MPF 0802	5x8	1/4"
MPF 0803	5x8	3/8"
MPF 1002	6,5x10	1/4"
MPF 1003	6,5x10	3/8"
MPF 1203	8x12	3/8"
MPF 1604	11x16	1/2"



MPF
Macho fijo para tubo poliuretano.

Ref.	Ø	Rosca
MNG 0602	4x6	1/4"
MNG 0802	6x8	1/4"
MNG 0803	6x8	3/8"
MNG 0903	9x12	3/8"
MNG 1002	8x10	1/4"
MNG 1003	8x10	3/8"
MNG 1203	10x12	3/8"



MNG
Macho giratorio para tubo poliamida.

Ref.	Ø	Rosca
MPG 0802	5x8	1/4"
MPG 0803	5x8	3/8"
MPG 1002	6,5x10	1/4"
MPG 1003	6,5x10	3/8"
MPG 1203	8x12	3/8"
MPG 1604	11x16	1/2"



MPG
Macho giratorio para tubo poliuretano.

RACORES REUTILIZABLES PARA ESPIRAL POLIURETANO

CARACTERÍSTICAS:
· Racor en latón con protección plástica.

APLICACIONES:
· Espirales poliuretano.

Ref.	Dimensiones en mm		Tipo	Rosca
	Ø int.	Ø ext.		BSP
MPFR 58	5	8	FIJO	1/4"
MPFR 6510	6,5	10	FIJO	1/4"
MPFR 8012	8	12	FIJO	1/4"
MPFR 10145	10	14,5	FIJO	1/4"
MPGR 58	5	8	GIRATORIO	1/4"
MPGR 6510	6,5	10	GIRATORIO	1/4"
MPGR 8012	8	12	GIRATORIO	1/4"
MPGR 10145	10	14,5	GIRATORIO	1/4"



MPFR /MPGR

RACORES RÁPIDOS EN LATÓN NIQUELADO

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

CARACTERÍSTICAS:

· Realizados en latón niquelado OT58.
· Presión nominal 18 bar.
. Temperatura trabajo: -20ºC a +100ºC.
. Juntas NBR.
. Otras figuras y medidas bajo pedido.
. Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) / Cilíndrica ISO 228
. Cumplen normativa ROHS 2002/95/EC

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RC 0401	2,7x4	1/8"	100
RC 0501	3x5	1/8"	100
RC 0601	4x6	1/8"	100
RC 0602	4x6	1/4"	100
RC 0603	4X6	3/8"	100
RC 0801	6x8	1/8"	100
RC 0802	6x8	1/4"	100
RC 0803	6x8	3/8"	100
RC 1001	8x10	1/8"	100
RC 1002	8x10	1/4"	100
RC 1003	8x10	3/8"	100
RC 1004	8x10	1/2"	50
RC 1203	10x12	3/8"	50
RC 1204	10x12	1/2"	50
RC 1504	12x15	1/2"	25



RC
Macho cónico.

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RCI 04M5	2,7x4	M5	100
RCI 04M6	2,7x4	M6	100
RCI 05M5	3x5	M5	100
RCI 0501	3x5	1/8"	100
RCI 05M6	3x5	M6	100
RCI 06M5	4x6	M5	100
RCI 06M6	4x6	M6	100
RCI 06M12	4x6	M12	100
RCI 06M12X1	4x6	M2X1	100
RCI 06M12X1,25	4x6	M12X1,25	100
RCI 06M12X1,5	4x6	M12X1,5	100
RCI 0601	4x6	1/8"	100
RCI 0602	4x6	1/4"	50
RCI 0603	4x6	3/8"	100
RCI 0604	4x6	1/2"	50
RCI 08M12X1,25	6x8	M12X1,25	50
RCI 08M12X1,5	6x8	M12X1,5	50
RCI 0801	6x8	1/8"	50
RCI 0802	6x8	1/4"	100
RCI 0803	6x8	3/8"	50
RCI 1001	8x10	1/8"	50
RCI 1002	8x10	1/4"	50
RCI 1003	8x10	3/8"	50
RCI 1004	8x10	1/2"	50
RCI 1203	10x12	3/8"	50
RCI 1204	10x12	1/2"	25
RCI 1504	12x15	1/2"	25



RCI
Macho cilíndrico.

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RCJ 04G01	2,7x4	1/8"	100
RCJ 05G01	3x5	1/8"	100
RCJ 06G01	4x6	1/8"	100
RCJ 06G02	4x6	1/4"	100
RCJ 06G03	4X6	3/8"	100
RCJ 08G01	6x8	1/8"	100
RCJ 08G02	6x8	1/4"	100
RCJ 08G03	6x8	3/8"	100
RCJ 08G04	6x8	1/2"	50
RCJ 10G01	8x10	1/8"	100
RCJ 10G02	8x10	1/4"	100
RCJ 10G03	8x10	3/8"	100
RCJ 10G04	8x10	1/2"	50
RCJ 12G03	10x12	3/8"	50
RCJ 12G04	10x12	1/2"	50
RCJ 15G04	12x15	1/2"	25



RCJ
Recto rosca cilíndrica con junta O-Ring

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RL 0401	2,7x4	1/8"	50
RL 0501	3x5	1/8"	50
RL 0601	4x6	1/8"	50
RL 0602	4x6	1/4"	50
RL 0603	4x6	3/8"	50
RL 0801	6x8	1/8"	50
RL 0802	6x8	1/4"	50
RL 0803	6x8	3/8"	50
RL 1001	8x10	1/8"	50
RL 1002	8x10	1/4"	50
RL 1003	8x10	3/8"	50
RL 1004	8x10	1/2"	50
RL 1202	10x12	1/4"	50
RL 1203	10x12	3/8"	50
RL 1204	10x12	1/2"	25
RL 1504	12x15	1/2"	25



RL
Codo macho cónico fijo.

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RCF 0401	2,7x4	1/8"	100
RCF 0601	4x6	1/8"	100
RCF 0602	4x6	1/4"	100
RCF 0801	6x8	1/8"	50
RCF 0802	6x8	1/4"	50
RCF 0803	6x8	3/8"	50
RCF 1001	8x10	1/8"	50
RCF 1002	8x10	1/4"	25
RCF 1003	8x10	3/8"	25
RCF 1004	8x10	1/2"	25
RCF 1203	10x12	3/8"	25



RCF
Rosca hembra.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

RACORES RÁPIDOS EN LATÓN NIQUELADO

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RCG 0601	4x6	1/8"	50
RCG 0602	4x6	1/4"	50
RCG 0801	6x8	1/8"	50
RCG 0802	6x8	1/4"	50
RCG 1002	8x10	1/4"	50
RCG 1203	10x12	3/8"	25



RCG
Macho cónico giratorio.

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RLG 0401	2,7x4	1/8"	100
RLG 0601	4x6	1/8"	100
RLG 0602	4x6	1/4"	50
RLG 0801	6x8	1/8"	50
RLG 0802	6x8	1/4"	50
RLG 1002	8x10	1/4"	25



RLG
Codo macho cilíndrico giratorio, con junta tórica.

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RLF 0601	4x6	1/8"	50
RLF 0602	4x6	1/4"	25
RLF 0801	6x8	1/8"	25
RLF 0802	6x8	1/4"	25
RLF 1002	8x10	1/4"	25
RLF 1203	10x12	3/8"	25



RLF
Codo rosca hembra.

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RTG 04-01	2,7x4	1/8"	50
RTG 06-01	4x6	1/8"	50
RTG 06-02	4x6	1/4"	50
RTG 08-01	6x8	1/8"	25
RTG 08-02	6x8	1/4"	25
RTG 10-02	8x10	1/4"	25



RTG
"T" Central giratoria rosca cilíndrica con junta.

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RTR 04-01	2,7x4	1/8"	50
RTR 06-01	4x6	1/8"	50
RTR 06-02	4x6	1/4"	50
RTR 08-01	6x8	1/8"	25
RTR 08-02	6x8	1/4"	25
RTR 10-02	8x10	1/4"	25



RTR
"T" Central giratoria rosca cónica.

Ref.	Ø	R	Ud./caja
RST 0601	4x6	1/8"	50
RST 0602	4x6	1/4"	25
RST 0603	4x6	3/8"	25
RST 0801	6x8	1/8"	25
RST 0802	6x8	1/4"	25
RST 0803	6x8	3/8"	25
RST 1001	8x10	1/8"	25
RST 1002	8x10	1/4"	25
RST 1003	8x10	3/8"	25
RST 1004	8x10	1/2"	25
RST 1203	10x12	3/8"	25
RST 1204	10x12	1/2"	25
RST 1504	12x15	1/2"	20



RST
"T" lateral macho.

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RT 0401	2,7x4	1/8"	50
RT 0601	4x6	1/8"	50
RT 0602	4x6	1/4"	50
RT 0603	4x6	3/8"	25
RT 0801	6x8	1/8"	25
RT 0802	6x8	1/4"	25
RT 0803	6x8	3/8"	25
RT 1001	8x10	1/8"	25
RT 1002	8x10	1/4"	25
RT 1003	8x10	3/8"	25
RT 1004	8x10	1/2"	25
RT 1203	10x12	3/8"	25
RT 1204	10x12	1/2"	25
RT 1504	12x15	1/2"	15



RT
"T" macho en centro.

Ref.	Ø tubo	Ud./caja
RMM 0400	2,7x4	50
RMM 0600	4x6	50
RMM 0800	6x8	25
RMM 1000	8x10	25
RMM 1200	10x12	25
RMM 1500	12x15	25



RMM
Pasamuros.

Ref.	Ø tubo	Ud./caja
RUC 0400	2,7x4	100
RUC 0500	3x5	100
RUC 0600	4x6	100
RUC 0800	6x8	100
RUC 0806	6x8/4x6	100
RUC 1010	8x10	50
RUC 1212	10x12	50
RUC 1515	12x15	25



RUC
Unión tubo / tubo.

RACORES RÁPIDOS EN LATÓN NIQUELADO

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RAF 0601	4x6	1/8"	100
RAF 0602	4x6	1/4"	100
RAF 0801	6x8	1/8"	100
RAF 0802	6x8	1/4"	100
RAF 1002	8x10	1/4"	50



RAF
Orientable doble.

Ref.	Ø tubo	Ud./caja
RZA 0600	4x6	50
RZA 0800	6x8	50
RZA 1000	8x10	25



RZA
Cruz.

Ref.	Ø tubo	Ud./caja
RUT 0400	2,7x4	50
RUT 0600	4x6	50
RUT 0800	6x8	50
RUT 0806	6x8/4x6	50
RUT 1000	8x10	25
RUT 1200	10x12	25
RUT 1500	12x15	15



RUT
"T" tubo / tubo / tubo.

Ref.	Ø tubo	Ud./caja
RUL 0404	2,7x4	100
RUL 0606	4x6	100
RUL 0806	6x8/4x6	50
RUL 0808	6x8	50
RUL 1010	8x10	50
RUL 1212	10x12	50
RUL 1515	12x15	25



RUL
Codo tubo / tubo.

Ref.	R	Ud./caja
RTD 0100	1/8"	100
RTD 0200	1/4"	100



RTD
Tornillo doble.

Ref.	R	Ud./caja
RTO M500	M5	100
RTO 0100	1/8"	100
RTO 0200	1/4"	100
RTO 0300	3/8"	50



RTO
Tornillo simple.

Ref.	Ø tubo	R	Ud./caja
RA 06M5	4x6	M5	100
RA 0601	4x6	1/8"	100
RA 0602	4x6	1/4"	100
RA 0801	6x8	1/8"	100
RA 0802	6x8	1/4"	100
RA 1002	8x10	1/4"	100



RA
Orientable simple.

Ref.	Ø	Rosca	Ud./caja
RTU 0400	2,7x4	M6x0,5	100
RTU 0600	4x6	M10x1	100
RTU 0800	6x8	M12x1	100
RTU 1000	8x10	M14x1	100
RTU 1200	10x12	M16x1	50
RTU 1500	12x15	M20x1	50



RTU
Tuerca.

Designación: Todas las roscas hembra son BSP cilíndrica.
Roscas macho: BSP cónica.
BSP cilíndrica.
En **R** la rosca de conexión es:

M5	01	02	03	04	05	06
M5x0,8	R-1/8"	R-1/4"	R-3/8"	R-1/2"	R-3/4"	R-1"

CERTIFICACIÓN FDA

RACORES RÁPIDOS EN ACERO INOX 316L

NEW!

Cuerpo y tuerca: Acero Inox 316L.
Juntas roscas: Vitón®
Roscas: BSPT cónica / BSPP cilíndricas.
Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano / Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.


CARACTERÍSTICAS:

. Racores construidos íntegramente en Inox 316L.
. Alto grado de resistencia química a productos agresivos.
. Gran caudal sin pérdidas de presión.
. Disponibles bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
. Presión de trabajo: 20 bar.
. Temperatura máxima: 0ºC a +160ºC. (Considerar temperatura máx. tubo utilizado).

APLICACIONES:


. Industria Química.
. Sector alimentario.
. Industria Médica y Farmacéutica.
. Laboratorios.
. Sector Agroalimentario.
. Instrumentación.
. Apliaciones a la intemperie.

Ref.	Ø Tubo	Rosca P	B	F-HEX	G-HEX	L
RCX 0601	4x6	1/8"	7.5	11.0	13.0	26.5
RCX 0602	4x6	1/4"	11.0	14.0	13.0	30.2
RCX 0801	6x8	1/8"	7.5	14.0	14.0	28.0
RCX 0802	6x8	1/4"	11.0	14.0	14.0	31.5
RCX 0803	6x8	3/8"	11.5	17.0	14.0	32.4
RCX 1001	8x10	1/8"	7.5	16.0	16.0	28.4
RCX 1002	8x10	1/4"	11.0	16.0	16.0	32.0
RCX 1003	8x10	3/8"	11.5	17.0	16.0	32.5
RCX 12902	9x12	1/4"	11.0	17.0	19.0	33.7
RCX 12903	9x12	3/8"	11.5	17.0	19.0	34.2
RCX 1202	10x12	1/4"	11.0	17.0	19.0	33.7
RCX 1203	10x12	3/8"	11.5	17.0	19.0	34.2
RCX 1204	10x12	1/2"	15.0	22.0	19.0	38.0




RCX
Recto rosca macho cónica BSPT

Ref.	Ø Tubo	Rosca P	B	D	F-HEX	G-HEX	L
RCIX 06G01	4x6	1/8"	5.8	13.8	14.0	13.0	26.0
RCIX 06G02	4x6	1/4"	7.5	16.8	17.0	13.0	28.0
RCIX 08G01	6x8	1/8"	5.8	13.8	14.0	14.0	27.7
RCIX 08G02	6x8	1/4"	7.5	16.8	17.0	14.0	29.7
RCIX 08G03	6x8	3/8"	7.5	20.3	20.6	14.0	30.0
RCIX 10G01	8x10	1/8"	5.8	13.8	16.0	16.0	27.6
RCIX 10G02	8x10	1/4"	7.5	16.8	17.0	16.0	29.8
RCIX 10G03	8x10	3/8"	7.5	20.3	20.6	16.0	30.0
RCIX 129G02	9x12	1/4"	7.5	16.8	17.0	19.0	31.6
RCIX 129G03	9x12	3/8"	7.5	20.3	20.6	19.0	31.6
RCIX 12G02	10x12	1/4"	7.5	16.8	17.0	19.0	31.6
RCIX 12G03	10x12	3/8"	7.5	20.3	20.6	19.0	31.6
RCIX 12G04	10x12	1/2"	10.0	26.6	27.0	19.0	34.2



RCIX
Recto rosca macho cilíndrica BSPP

Ref.	Ø Tubo	Rosca P	F-HEX	G-HEX	L
RCFX 0601	4x6	1/8"	13.0	13.0	26.0
RCFX 0602	4x6	1/4"	17.0	13.0	28.0
RCFX 0801	6x8	1/8"	13.0	14.0	27.5
RCFX 0802	6x8	1/4"	17.0	14.0	29.5
RCFX 0803	6x8	3/8"	20.6	14.0	29.5
RCFX 1001	8x10	1/8"	16.0	16.0	27.4
RCFX 1002	8x10	1/4"	17.0	16.0	29.5
RCFX 1003	8x10	3/8"	20.6	16.0	29.5
RCFX 12902	9x12	1/4"	17.0	19.0	31.0
RCFX 12903	9x12	3/8"	20.6	19.0	31.0
RCFX 1202	10x12	1/4"	17.0	19.0	31.0
RCFX 1203	10x12	3/8"	20.6	19.0	31.0




RCFX
Recto rosca hembra cilíndrica BSPP

NEW!

RACORES RÁPIDOS EN ACERO INOX 316L

CERTIFICACIÓN FDA


Ref.	Ø Tubo	Rosca P	B	D	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RLX 06G01	4x6	1/8"	5.8	13.8	10.0	13.0	14.0	21.5	24.9
RLX 06G02	4x6	1/4"	7.5	16.8	10.0	13.0	17.0	21.5	26.8
RLX 08G01	6x8	1/8"	5.8	13.8	12.0	14.0	14.0	23.7	26.0
RLX 08G02	6x8	1/4"	7.5	16.8	12.0	14.0	17.0	23.7	28.0
RLX 08G03	6x8	3/8"	7.5	20.3	12.0	14.0	20.6	23.7	28.5
RLX 10G01	8x10	1/8"	5.8	13.8	14.0	16.0	14.0	24.8	27.0
RLX 10G02	8x10	1/4"	7.5	16.8	14.0	16.0	17.0	24.8	29.0
RLX 10G03	8x10	3/8"	7.5	20.3	14.0	16.0	20.6	24.8	29.5
RLX 129G02	9x12	1/4"	7.5	16.8	16.0	19.0	17.0	27.6	30.3
RLX 129G03	9x12	3/8"	7.5	20.3	16.0	19.0	20.6	27.6	30.7
RLX 12G02	10x12	1/4"	7.5	16.8	16.0	19.0	17.0	27.6	30.3
RLX 12G03	10x12	3/8"	7.5	20.3	16.0	19.0	20.6	27.6	30.7
RLX 12G04	10x12	1/2"	10.0	23.3	16.0	19.0	22.0	27.6	33.8





RLX-G
Codo 90° rosca macho cilíndrica BSPP giratoria


Ref.	Ø Tubo	Rosca P	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RCFMX 06G01	4x6	1/8"	14.0	13.0	14.0	36.8	25.0
RCFMX 06G02	4x6	1/4"	17.0	13.0	17.0	38.8	25.0
RCFMX 08G01	6x8	1/8"	16.0	14.0	16.0	37.8	26.0
RCFMX 08G02	6x8	1/4"	17.0	14.0	17.0	39.8	26.0
RCFMX 08G03	6x8	3/8"	20.6	14.0	20.6	39.8	26.0
RCFMX 10G02	8x10	1/4"	19.0	16.0	19.0	39.8	26.0
RCFMX 10G03	8x10	3/8"	20.6	16.0	20.6	29.8	26.0
RCFMX 129G02	9x12	1/4"	20.6	19.0	20.6	41.8	28.0
RCFMX 129G03	9x12	3/8"	20.6	19.0	20.6	41.8	28.0
RCFMX 12G02	10x12	1/4"	20.6	19.0	20.6	41.8	28.0
RCFMX 12G03	10x12	3/8"	20.6	19.0	20.6	41.8	28.0





RCFMX-G
Recto Pasamuros rosca hembra cilíndrica BSPP


Ref.	Ø Tubo	F-HEX	G-HEX	L
RUCX 0600	4x6	13.0	13.0	33.7
RUCX 0800	6x8	14.0	14.0	37.0
RUCX 1000	8X10	16.0	16.0	37.4
RUCX 1290	9X12	17.0	19.0	41.0
RUCX 1200	10X12	17.0	19.0	41.0





RUCX
Recto Tubo-Tubo

Ref.	Ø Tubo 1	Ø Tubo 2	F-HEX	G1-HEX	G2-HEX	L
RUGX 0806	6x8	4x6	14.0	14.0	13.0	35.0
RUGX 1006	8x10	4x6	14.0	16.0	13.0	36.0
RUGX 1008	8x10	6x8	16.0	16.0	14.0	36.7
RUGX 1208	10x12	6x8	17.0	19.0	14.0	38.5
RUGX 1210	10x12	8x10	17.0	19.0	16.0	38.5






RUGX
Recto Reducción Tubo-Tubo

RACORES RÁPIDOS EN ACERO INOX 316L

CERTIFICACIÓN FDA

NEW!


Ref.	Ø Tubo	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RMMX 0600	4x6	14.0	13.0	14.0	25.0	44.4
RMMX 0800	6x8	16.0	14.0	16.0	26.0	47.3
RMMX 1000	8x10	19.0	16.0	19.0	26.0	47.7
RMMX 1290	9x12	20.6	19.0	20.6	28.0	51.5
RMMX 1200	10x12	20.6	19.0	20.6	28.0	51.5





RMMX
Recto Tubo-Tubo Pasamuros


Ref.	Ø Tubo	F-HEX	G-HEX	L
RULX 0600	4x6	10.0	13.0	21.5
RULX 0800	6x8	12.0	14.0	23.7
RULX 1000	8X10	14.0	16.0	24.8
RULX 1290	9X12	16.0	19.0	27.6
RULX 1200	10X12	16.0	19.0	27.6





RULX
Codo 90º Tubo-Tubo


Ref.	Ø Tubo	F-HEX	G-HEX	L
RUTX 0600	4x6	10.0	13.0	21.5
RUTX 0800	6x8	12.0	14.0	23.7
RUTX 1000	8X10	14.0	16.0	24.8
RUTX 1290	9X12	16.0	19.0	27.6
RUTX 1200	10X12	16.0	19.0	27.6





RUTX
"T" Tubo-Tubo-Tubo

Ref.	Ø Tubo	Rosca P	B	D	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RTX 06G01	4x6	1/8"	5.8	13.8	10.0	13.0	14.0	21.5	24.9
RTX 06G02	4x6	1/4"	7.5	16.8	10.0	13.0	17.0	21.5	26.8
RTX 08G01	6x8	1/8"	5.8	13.8	12.0	14.0	14.0	23.7	26.0
RTX 08G02	6x8	1/4"	7.5	16.8	12.0	14.0	17.0	23.7	28.0
RTX 08G03	6x8	3/8"	7.5	20.3	12.0	14.0	20.6	23.7	28.5
RTX 10G01	8x10	1/8"	5.8	13.8	14.0	16.0	14.0	24.8	27.0
RTX 10G02	8x10	1/4"	7.5	16.8	14.0	16.0	17.0	24.8	29.0
RTX 10G03	8x10	3/8"	7.5	20.3	14.0	16.0	20.6	24.8	29.5
RTX 129G02	9x12	1/4"	7.5	16.8	16.0	19.0	17.0	27.6	30.3
RTX 129G03	9x12	3/8"	7.5	20.3	16.0	19.0	20.6	27.6	30.7
RTX 12G02	10x12	1/4"	7.5	16.8	16.0	19.0	17.0	27.6	30.3
RTX 12G03	10x12	3/8"	7.5	20.3	16.0	19.0	20.6	27.6	30.7
RTX 12G04	10x12	1/2"	10.0	23.3	16.0	19.0	22.0	27.6	33.8






RTX-G
"T" Rosca central macho cilíndrica BSPP giratoria

NEW!

RACORES RÁPIDOS EN ACERO INOX 316L

CERTIFICACIÓN FDA

Ref.	Ø Tubo	Rosca P	B	D	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RSTX 06G01	4x6	1/8"	5.8	13.8	10.0	13.0	14.0	21.5	24.9
RSTX 06G02	4x6	1/4"	7.5	16.8	10.0	13.0	17.0	21.5	26.8
RSTX 08G01	6x8	1/8"	5.8	13.8	12.0	14.0	14.0	23.7	26.0
RSTX 08G02	6x8	1/4"	7.5	16.8	12.0	14.0	17.0	23.7	28.0
RSTX 08G03	6x8	3/8"	7.5	20.3	12.0	14.0	20.6	23.7	28.5
RSTX 10G01	8x10	1/8"	5.8	13.8	14.0	16.0	14.0	24.8	27.0
RSTX 10G02	8x10	1/4"	7.5	16.8	14.0	16.0	17.0	24.8	29.0
RSTX 10G03	8x10	3/8"	7.5	20.3	14.0	16.0	20.6	24.8	29.5
RSTX 129G02	9x12	1/4"	7.5	16.8	16.0	19.0	17.0	27.6	30.3
RSTX 129G03	9x12	3/8"	7.5	20.3	16.0	19.0	20.6	27.6	30.7
RSTX 12G02	10x12	1/4"	7.5	16.8	16.0	19.0	17.0	27.6	30.3
RSTX 12G03	10x12	3/8"	7.5	20.3	16.0	19.0	20.6	27.6	30.7
RSTX 12G04	10x12	1/2"	10.0	23.3	16.0	19.0	22.0	27.6	33.8





RSTX
"T" Rosca lateral macho cilíndrica BSPP giratoria

Ref.	Ø Ext. Tubo	Rosca M	G-HEX	L
RTUX 0600	6 mm	M10X1	13.0	10.5
RTUX 0800	8 mm	M12X1	14.0	11.5
RTUX 1000	10 mm	M14X1	16.0	11.5
RTUX 1200	12 mm	M16X1	19.0	13.0



RTUX
Tuerca

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
www.mayoralsl.es
La calidad a su servicio

RACORES RÁPIDOS EN POLIACETAL

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

CARACTERÍSTICAS:
. Fabricados en poliacetal: idóneos en industria alimentaria.
· Conducción aire o líquidos no agresivos.
. Ligeros y de sencillo montaje.
. Pueden utilizarse con presión de hasta 10 bar.

ATENCIÓN: medidas tubo para este tipo de racores: 2,5x4 - 4x6 - 5,5x8 - 6,5x10 - 8x12

Ø D-R	Ud./caja
TC 04-01	100
TC 04-02	50
TC 06-01	100
TC 06-02	100
TC 08-01	50
TC 08-02	50
TC 08-03	50
TC 10-02	50
TC 10-03	50
TC 12-03	50



TC

Ø D-R	Ud./caja
TL 04-01	100
TL 04-02	50
TL 06-01	100
TL 06-02	50
TL 08-01	100
TL 08-02	50
TL 08-03	50
TL 10-02	50
TL 10-03	50
TL 12-03	25



TL

Ø D	Ud./caja
TUT 04	100
TUT 06	50
TUT 08	25
TUT 10	25
TUT 12	20



TUT

Ø D-R	Ud./caja
THL 04-01D1	50
THL 04-02D1	50
THL 06-01D1	50
THL 06-02D1	25
THL 08-01D1	25
THL 08-02D1	25
THL 08-03D1	20
THL 10-02D1	25
THL 10-03D1	20
THL 10-04D1	20

Ø D-R	Ud./caja
THL 12-02D1	50
THL 12-03D1	20
THL 12-04D1	20



THL (D1)

Ø D-R	Ud./caja
THL 04-01D2	25
THL 04-02D2	25
THL 06-01D2	25
THL 06-02D2	25
THL 08-01D2	25
THL 08-02D2	25
THL 08-03D2	20
THL 10-02D2	20
THL 10-03D2	12
THL 10-04D2	12

Ø D-R	Ud./caja
THL 12-02D2	9
THL 12-03D2	9
THL 12-04D2	9



THL (D2)

Ø D-R	Ud./caja
THL 04-01D3	25
THL 04-02D3	25
THL 06-01D3	25
THL 06-02D3	20
THL 08-01D3	20
THL 08-02D3	20
THL 08-03D3	12
THL 10-02D3	20
THL 10-03D3	12
THL 10-04D3	12

Ø D-R	Ud./caja
THL 12-02D3	8
THL 12-03D3	8
THL 12-04D3	8



THL (D3)

Ø D-R	Ud./caja
THT 04-01D1	50
THT 04-02D1	50
THT 06-01D1	50
THT 06-02D1	25
THT 08-02D1	25
THT 08-03D1	25
THT 10-02D1	25
THT 10-03D1	20



THT (D1)

Ø D-R	Ud./caja
THT 04-01D2	25
THT 04-02D2	25
THT 06-01D2	25
THT 06-02D2	25
THT 08-02D2	20
THT 08-03D2	12
THT 10-02D2	12
THT 10-03D2	12
THT 12-02D2	9
THT 12-03D2	6



THT (D2)

Ø D-R	Ud/caja
THT 04-01D3	15
THT 04-02D3	15
THT 06-01D3	15
THT 06-02D3	15
THT 08-01D3	10
THT 08-02D3	10
THT 08-03D3	10
THT 10-02D3	10
THT 10-03D3	10
THT 12-02D3	6
THT 12-03D3	6



THT (D3)

RACORES EN PA POLIAMIDA

Consulte programa más amplio en www.accesfluid.com

CARACTERÍSTICAS:

· Racores rápidos en PA (poliamida 6.6).
. Color gris.
. Montaje fácil y rápido.
. Gama completa.
. Ligero y económico.
. Presión nominal: 10 bar a 20ºC (Factor de seguridad 3).
. Temperatura de trabajo: -40ºC a +80ºC.
. No exponer directamente a rayos UV.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

. Conducción técnica de fluidos.

Tubo: racores diseñados para espesor de pared de 1 m. (excepto para tubo 7x10 y 9x12).

Ø D-R
S031121 06-01
S031121 06-02
S031121 06-03
S031121 08-01
S031121 08-02
S031121 08-03
S031121 10-02
S031121 10-03
S031121 12-02
S031121 12-03
S031121 12-04

Ø D-R
S031121 12/9-03
S031121 12/9-04



S031121
Macho cónico.

Ø D-R
S033721 06-01
S033721 06-02
S033721 08-01
S033721 08-02
S033721 10-02
S033721 10-03



S033721
"T" macho central.

Ø D-R
S031124 06-01
S031124 06-02
S031124 06-03
S031124 08-01
S031124 08-02
S031124 08-03
S031124 10-02
S031124 10-03
S031124 12-03
S031124 12-04



S031124
Macho cilíndrico con OR NBR

Ø D-R
S031021 06
S031021 08
S031021 10
S031021 12

Ø D-R
S031021 12/9



S031021
Unión tubo / tubo.

Ø D-R
S031221 06-01
S031221 06-02
S031221 06-03
S031221 06-04
S031221 08-01
S031221 08-02
S031221 08-03
S031221 08-04
S031221 10-02
S031221 10-03
S031221 12-03
S031221 12-04

Ø D-R
S031221 12/9-03
S031221 12/9-04



S031221
Unión hembra.

Ø D-R
S032021 06
S032021 08
S032021 10
S032021 12

Ø D-R
S032021 12/9



S032021
Codo tubo / tubo.

Ø D-R
S032421 06-01
S032421 06-02
S032421 08-01
S032421 08-02
S032421 10-02
S032421 10-03
S032421 10/7-02
S032421 10/7-03
S032421 12-02
S032421 12-03
S032421 12-04

Ø D-R
S032421 12/9-03



S032421
Codo macho.

Ø D-R
S033021 06
S033021 08
S033021 10
S033021 12

Ø D-R
S033021 12/9



S033021
"T" tubo / tubo / tubo.

RACORES EN PA POLIAMIDA

SERTO

Ø D-R
S032721 06
S032721 08
S032721 10
S032721 12



S032721
Pasamuros codo.

Ø D-R
S031821 A8-06
S031821 A10-06
S031821 A10-08
S031821 A12-06
S031821 A12-08
S031821 A12-10



S031821
Reductor tubo.

Ø D-R
S031521 06
S031521 08
S031521 10
S031521 12
S031521 12/9



S031521
Pasamuros.

Ø D-R
S032621 06-A6
S032621 08-A8
S032621 10-A10
S032621 12-A12



S032621
Adaptador codo.

Ø D-R
S037621 06-01
S037621 06-02
S037621 08-01
S037621 08-02
S037621 10-02



S037621
Regulador caudal bidireccional.

Ø D-R
S037721 06-01
S037721 06-02
S037721 08-01
S037721 08-02
S037721 10-02
S037721 10-03



S037721
Regulador caudal unidireccional.

Ø D-R
S031624 06-01
S031624 06-02
S031624 06-03
S031624 08-01
S031624 08-02
S031624 08-03
S031624 10-02
S031624 10-03
S031624 10-04
S031624 12-02
S031624 12-03
S031624 12-04



S031624
Adaptador rosca cilíndrica con OR Vitón.

Ø D-R
S031600 A6-01
S031600 A6-02
S031600 A6-03
S031600 A8-01
S031600 A8-02
S031600 A8-03
S031600 A10-02
S031600 A10-03
S031600 A12-03
S031600 A12-04



S031600
Adaptador rosca cónica.

Ø D-R
S031300 06-A6
S031300 08-A8
S031300 10-A10
S031300 12-A12



S031300
Casquillo unión.

Ø D
S030002 06
S030002 08
S030002 10
S030002 12



S030002
Tapón.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
La calidad a su servicio

RACORES EN PA POLIAMIDA

Ø D-R
S030001 06
S030001 08
S030001 10
S030001 12



S030001
Bicono.

Ø D-R
S030020 06
S030020 08
S030020 10
S030020 12



S030020
Tuerca.

Ø D-R
SOCV33B21-6-6
SOCV33B21-8-8
SOCV33B21-10-10
SOCV33B21-12-12



SOCV33B21
Antirretorno tubo-tubo.

Racores en PA y PVDF

El conexionado idóneo para fluidos de baja presión en industria química.

REGULADOR CAUDAL Y VÁLVULA DE CIERRE EN PA POLIAMIDA

CARACTERÍSTICAS:

. Nueva versión má comptacta y un 50% más ligera.
. Orificios integrados en cuerpo para montaje en panel.
. Juntas bola: PTFE.
. Junta maneta: FKM.

Ref.	Ø Tubo
SONV32A21-6	4x6
SONV32A21-8	6x8
SONV32A21-10	8x10
SONV32A21-12	10x12




SONV32A21
Regulador caudal PA

Ref.	Ø Tubo
SOBV38A21-6 S	4x6
SOBV38A21-8 S	6x8
SOBV38A21-10 S	8x10
SOBV38A21-12 S	10x12



SOBV38A21
Válvula de cierre PA tubo-tubo

. Unión del tubo y racor con sistema de seguridad bicono.
. Estanquidad perfecta.



. Las uniones roscadas dan seguridad a la conexión.

. Buena resistencia a la presión PN 10 bar.

Ref.	Rosca
SOBV38A00-3/8 S	3/8"



SOBV38A00
Válvula de cierre PA rosca Hembra BSP

CERTIFICACIÓN FDA

RACORES EN PVDF

SERTO

CARACTERÍSTICAS:

- Racores rápidos en PVDF (polifloruro de vinilideno).
- Montaje fácil y rápido.
- Gama completa.
- Excelente resistencia química a agentes corrosivos, ácidos, alcoholes, ozono o hidrocarburos (consultar resistencias).
- Presión nominal: 10 bar a 20ºC (factor de seguridad 3).
- Temperatura de trabajo: -40ºC a +120ºC para racores. -40ºC a +80ºC para válvulas.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

. Gran capacidad de resistencia en la conducción de fluidos agresivos.
. Medicina, ozono y biorreactores.

NORMAS:

- Cumple la normativa FDA (CFR 21/177.2510).

Tubo: racores diseñados para espesor de pared de 1 m. (excepto para tubo 9x12 y 13x16).

Ø D-R	Ø D-R
S021121 04-01	**S021121** 12/9-03
S021121 04-02	**S021121** 12/9-04
S021121 04-03	**S021121** 16/13-03
S021121 04-04	**S021121** 16/13-04
S021121 06-01	**S021121** 16/13-05
S021121 06-02	
S021121 06-03	
S021121 06-04	
S021121 08-01	
S021121 08-02	
S021121 08-03	
S021121 08-04	
S021121 10-02	
S021121 10-03	
S021121 10-04	
S021121 12-02	
S021121 12-03	
S021121 12-04	



S021121
Macho cónico.

Ø D-R	Ø D-R
S021124 04-01	**S021124** 12-02
S021124 04-02	**S021124** 12-03
S021124 06-01	**S021124** 12-04
S021124 06-02	**S021124** 12/9-03
S021124 06-03	**S021124** 12/9-04
S021124 06-04	
S021124 08-01	
S021124 08-02	
S021124 08-03	
S021124 08-04	
S021124 10-02	
S021124 10-03	
S021124 10-04	



S021124
Macho cilíndrico con OR Vitón.

Ø D-R
S021124 04-02S0R
S021124 04-03S0R
S021124 06-01S0R
S021124 06-02S0R
S021124 06-03S0R
S021124 08-01S0R
S021124 08-02S0R
S021124 08-03S0R
S021124 08-04S0R
S021124 10-02S0R
S021124 10-03S0R
S021124 10-04S0R



S021124S0R
Macho cilíndrico "sin junta".

Ø D-R	Ø D-R
S021221 04-02	**S021221** 12-03
S021221 04-03	**S021221** 12-04
S021221 06-01	**S021221** 12/9-03
S021221 06-02	**S021221** 16/13-03
S021221 06-03	**S021221** 16/13-04
S021221 06-04	
S021221 08-01	
S021221 08-02	
S021221 08-03	
S021221 08-04	
S021221 10-02	
S021221 10-03	
S021221 10-04	




S021221
Hembra cónica.

Ø D
S021021 04
S021021 06
S021021 08
S021021 10
S021021 12
S021021 12/9
S021021 16/13



S021021
Unión tubo / tubo.

Ø D	Ø D
S021521 04	**S021521** 12/9
S021521 06	**S021521** 16/13
S021521 08	
S021521 10	
S021521 12	



S021521
Pasamuros.

Ø D-R	Ø D-R
S022421 04-01	**S022421** 16/13-03
S022421 04-02	**S022421** 16/13-04
S022421 06-01	
S022421 06-02	
S022421 08-01	
S022421 08-02	
S022421 10-02	
S022421 10-03	
S022421 12-03	
S022421 12-04	



S022421
Codo macho.

Ø D-R	Ø D-R
S022221 04-02	**S022221** 12-03
S022221 06-01	**S022221** 12-04
S022221 06-02	**S022221** 16/13-03
S022221 08-02	**S022221** 16/13-04
S022221 10-02	
S022221 10-03	




S022221
Codo hembra.

RACORES EN PVDF

CERTIFICACIÓN FDA


Consulte programa más amplio en www.accesfluid.com

Ø D1-R-Ø D2
S023721 04-1/8-04
S023721 06-1/8-06
S023721 06-1/4-06
S023721 08-1/8-08
S023721 08-1/4-08
S023721 10-1/4-10
S023721 10-3/8-10



SO23721
"T" macho central.

Ø D-R
S021624 06-01
S021624 06-02
S021624 06-03
S021624 08-01
S021624 08-02
S021624 08-03
S021624 10-02
S021624 10-03
S021624 10-04
S021624 12 03
S021624 12 04
S021624 16 04
S021624 16 05



SO21624
Adaptador macho cilíndrico.

Ø D
S022021 04
S022021 06
S022021 08
S022021 10
S022021 12
S022021 12/9
S022021 16/13




SO22021
Codo tubo / tubo.

Ø D1- Ø D2
S021821 A8-06
S021821 A10-06
S021821 A10-08
S021821 A12-08
S021821 A12-10
S021821 A16-12



SO21821
Reductor tubo.

Ø D
S023021 04
S023021 06
S023021 08
S023021 10
S023021 12
S023021 16/13



SO23021
"T" tubo / tubo / tubo.

Ø D1- Ø D2
S022621 04-A6
S022621 06-A6
S022621 08-A8
S022621 10-A10
S022621 12-A12




SO22621
Adaptador codo.

Ø D-R
S021600 A6-01
S021600 A6-02
S021600 A6-03
S021600 A6-04
S021600 A8-01
S021600 A8-02
S021600 A8-03
S021600 A8-04
S021600 A10-02
S021600 A10-03
S021600 A10-04
S021600 A12-03
S021600 A12-04
S021600 A16-04
S021600 A16-05



SO21600
Adaptador macho cónico.

Ø D1- Ø D2- Ø D3
S023621 06-A6-06
S023621 08-A8-08
S023621 10-A10-10
S023621 12-A12-12



SO23621
Adaptador "T".

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
www.mayoral.es
La calidad a su servicio

RACORES EN PVDF


CERTIFICACIÓN FDA

Ø D-R
S020503 A6-04
S020503 A6-06
S020503 A8-06
S020503 A8-08
S020503 A10-08
S020503 A12-10
S020503 A12-12



SO20503
Casquillo adaptador espiga.

Ø D-R
S020030 06-01
S020030 06-02
S020030 08-02
S020030 10-02
S020030 10-03
S020030 12-03
S020030 12-04
S020030 16-03
S020030 16-04
S020030 16-05



SO20030
Adaptador unión hembra.

Ø D-R
S021300 06-A6
S021300 08-A8
S021300 10-A10
S021300 12-A12
S021300 16/13-A16



SO21300
Casquillo unión reducido.

Ø D
S020020 06
S020020 08
S020020 10
S020020 12
S020020 16



SO20020
Tuerca.

Ø D
S020002 06
S020002 08
S020002 10
S020002 12
S020002 16




SO20002
Tapón.

Ø D
S020001 06
S020001 08
S020001 10
S020001 12
S020001 16



SO20001
Bicono.

Para transformar la salida del tubo a rosca hembra BSP, sacar tuerca del racor rápido y roscar adaptador
SO20030



SO20020 **SO20030**

VÁLVULAS REGULADORAS EN PVDF

Nuevo diseño.

CARACTERÍSTICAS:
· Cuerpo y válvula: PVDF.
· Junta: PTFE.
· Maneta de ajuste: PVDF/Santoprene®
· Anillo identificativo montado en blanco.
. Anillos color azul, rojo, amarillo y verde incluidos en el pack, sin coste alguno.
. Presión trabajo: 10 bar.
· Temperatura de trabajo: -40ºC a +100ºC.

APLICACIONES:
. Regulación y/o cierre de productos químicos agresivos.
. Equipos médicos.
. Industria farmacéutica y química.
. Tratamiento de agua.

BENEFICIOS:
· Alta precisión de regulación.
. Diseño compacto y alta calidad de acabado.
. Óptimo diseño para paneles de control (pasamuro).
. Inyección en molde, nuevo diseño de fabricación.
. Posibilidad anillo color identificativo en maneta.

Escala corrección de la presión en función del incremento de temperatura

-40°C	-20°C	0	23°C	40°C	60°C	80°C	100°C
-	75%	100%	75%	60%	45%	25%	-

Ref.	R
SO NV 22A00 1/8	G1/8"
SO NV 22A00 1/4"	G1/4"
SO NV 22A00 3/8"	G3/8"



SO NV 22A00
Válvula recta rosca-hembra.

Ref.	Tubo
SO NV 22A21 6	4x6
SO NV 22A21 8	6x8
SO NV 22A21 10	8x10
SO NV 22A21 12	10x12



SO NV 22A21
Válvula recta tubo-tubo.

Ref.	Tubo
SO NV 22A21E 6	4x6
SO NV 22A21E 8	6x8
SO NV 22A21E 10	8x10
SO NV 22A21E 12	10x12



SO NV 22A21E
Válvula codo 90º tubo-tubo.

Ref.	Tubo	R
SO NV 22A21EB 6 1/4"	4x6	G1/4"
SO NV 22A21EB 8 1/4"	6x8	G1/4"



SO NV 22A21EB
Válvula codo 90º tubo-rosca macho.

Ref.	Tubo	Espiga
SO NV 22A21EL 6 A6	4x6	6mm
SO NV 22A21EL 8 A8	6x8	8mm



SO NV 22A21EL
Válvula codo 90º tubo-espiga

Ref.	Tubo
SO BV 28A21-6 W	4x6
SO BV 28A21-8 W	6x8
SO BV 28A21-10 W	8x10
SO BV 28A21-12 W	10x12



SO BV 28A21
Válvula de cierre PVDF tubo-tubo

Ref.	R
SO BV 28A00-3/8 W	3/8"



SO BV 28A00
Válvula de cierre PVDF rosca Hembra BSP

Ref.	Tubo
SO CV 23B21 04	2x4
SO CV 23B21 06	4x6
SO CV 23B21 08	6x8
SO CV 23B21 10	8x10
SO CV 23B21 12	10x12



SO CV 23B21
Válvula antirretorno tubo-tubo
Muelle: Hastelloy
Junta: FFKM.

Ref.
SO 29900



SO 29900
Soporte panel para válvulas.

ACCESORIOS EN PVDF


CERTIFICACIÓN FDA

R-R
S021109 01K-01K
S021109 01K-02K
S021109 02K-02K
S021109 02K-03K
S021109 02K-04K
S021109 03K-03K
S021109 03K-04K
S021109 04K-04K
S021109 04K-05K



S021109
Macho cónico.

Ø D-R
S020511 04-01
S020511 06-01
S020511 06-02
S020511 08-02
S020511 10-03
S020511 12-03
S020511 12-04



S020511
Macho con espiga, manguera rosca cónica.

H-R
S020041 01-01
S020041 01-02
S020041 01-03
S020041 01-04
S020041 02-01
S020041 02-02
S020041 02-03
S020041 02-04
S020041 03-02
S020041 03-04



S020041
Reducción cónica macho / hembra.

R-R
S020031 01-01
S020031 01-02
S020031 01-03
S020031 01-04
S020031 02-02
S020031 02-03
S020031 02-04
S020031 03-03
S020031 03-04



S020031
Manguito hembra / hembra.

R
S020371 01
S020371 02
S020371 03
S020371 04



S020371
Tapón macho.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RACORES RÁPIDOS EN PFA

CERTIFICACIÓN FDA

Los racores rápidos en PFA están diseñados para aplicaciones con líquidos altamente agresivos y con un sistema de montaje extremadamente seguro. Su construcción garantiza su resistencia a la corrosión y la pureza en la conducción de los fluidos. Disponibles en una extensa gama de figuras para tubos en milímetros y tubos en pulgadas. Todos ellos en versiones con diferentes tipos de rosca.


El sistema de montaje consiste en la aplicación de calor sobre el tubo para abocardar la entrada del tubo en el racor. Este sistema utilizado en las aplicaciones más exigentes, garantiza una conexión totalmente estanca. Sus 2 biconos disponibles construidos en PVDF y PPS garantizan excelentes ratios de temperatura y resistencia química.


FUNCIONES:
. Químicamente inertes.
. Construidos con PFA virgen de alta pureza.
. Aseguran la fiabilidad del conexionado en aplicaciones con fluidos altamente corrosivos.
. Rápido montaje con sistema sonoro CLIC que informa que la tuerca ya está apretada en su posición idónea.
. Extensa gama de figuras para tubos en mm y pulgadas.
. Diseño resistente.


CARACTERÍSTICAS:
. Cuerpo y tuerca: PFA.
. Bicono cierre: PVDF (Polifloruro de Vinilideno) o PPS.
. Presión de trabajo: 7 bar.
. Temperatura máx. de trabajo: +150ºC (PVDF) +240ºC (PPS).
. Conexiones: Roscas BSP y NPT.
. Montaje: es necesaria la herramienta de montaje para realizar el ensamblaje correctamente (ver croquis montaje)

APLICACIONES:
. Salas blancas.
. Semiconductores.
. Biomedicina.
. Industria farmacéutica y química.
. Cosméticos.
. Industria alimentaria.
. Petroquímica.

CERTIFICACIONES:
. FDA.
. ISO 9001.










RACORES DE BICONO EN LATÓN NIQUELADO

CARACTERÍSTICAS:

. Realizados en latón niquelado UNI-EN 12164CWG14N.
. Buena resistencia a la presión y temperatura de trabajo.
. Roscas: cónica 1507 - DIN 2999 y cilíndrica ISO 228.
. Presión máx. de trabajo: 110 bar hasta diámetro de 8 mm, 60 bar de 10 a 18 mm.
. Límite de presión: considerar tubo aplicado.

Ø D-R	Ud./caja
BC 04-01	100
BC 06-01	100
BC 06-02	100
BC 08-01	100
BC 08-02	100
BC 08-03	50
BC 10-02	50
BC 10-03	50
BC 10-04	25
BC 12-03	50
BC 12-04	25

Ø D-R	Ud./caja
BC 14-04	25
BC 15-04	25
BC 16-04	25
BC 18-04	25



BC
Macho cónico.

Ø D-R	Ud./caja
BLF 04-01	50
BLF 06-01	50
BLF 06-02	50
BLF 08-01	50
BLF 08-02	50




BLF
Codo hembra.

Ø D-R	Ud./caja
BT 04-01	100
BT 06-01	100
BT 06-02	50
BT 08-01	50
BT 08-02	50
BT 08-03	50
BT 10-02	25
BT 10-03	25
BT 12-03	20
BT 12-04	20
BT 14-04	10
BT 15-04	10
BT 16-04	10
BT 18-04	10




BT
"T" macho central.

Ø D-R	Ud./caja
BCI 04-01	100
BCI 06-01	100
BCI 06-02	100
BCI 08-01	100
BCI 08-02	100
BCI 08-03	100
BCI 10-02	50
BCI 10-03	50




BCI
Macho cilíndrico.

Ø D-R	Ud./caja
BST 04-01	100
BST 06-01	100
BST 06-02	50
BST 08-01	25
BST 08-02	25
BST 08-03	25
BST 10-02	25
BST 10-03	20
BST 12-03	20
BST 12-04	20
BST 14-04	10
BST 15-04	10
BST 16-04	10
BST 18-04	10



BST
"T" lateral macho.

Ø D-R	Ud./caja
BCF 04-01	50
BCF 06-01	50
BCF 06-02	50
BCF 08-01	50
BCF 08-02	50
BCF 08-03	50
BCF 10-02	50
BCF 10-03	25
BCF 12-04	20
BCF 14-04	20
BCF 15-04	20
BCF 16-04	20
BCF 18-04	20




BCF
Hembra.

RACORES DE BICONO EN LATÓN NIQUELADO

Ø D-R	Ud./caja
BL 04-01	50
BL 06-01	50
BL 06-02	50
BL 08-01	50
BL 08-02	50
BL 08-03	50
BL 10-02	25
BL 10-03	25
BL 10-04	25
BL 12-03	25
BL 12-04	25

Ø D-R	Ud./caja
BL 14-04	25
BL 15-04	25
BL 16-04	15
BL 18-04	18




BL
Codo macho.

Ø D	Ud./caja
BUC 0400	100
BUC 0600	100
BUC 0800	100
BUC 1000	50
BUC 1200	25
BUC 1400	20
BUC 1500	20
BUC 1600	20
BUC 1800	20



BUC
Unión tubo / tubo.

Ø D	Ud./caja
BMM 0600	100
BMM 0800	50
BMM 1000	25
BMM 1200	20
BMM 1400	15
BMM 1500	15



BMM
Pasamuros.

Ø D	Rosca	Ud./caja
BTU 0400	M8x1	100
BTU 0600	M10x1	100
BTU 0800	M12x1	100
BTU 1000	M16x1,5	100
BTU 1200	M18x1,5	100
BTU 1400	M22x1,5	50
BTU 1500	M22x1,5	50
BTU 1600	M24x1,5	50
BTU 1800	M26x1,5	50



BTU
Tuerca.

Ø D	Ud./caja
BUL 0400	100
BUL 0600	100
BUL 0800	100
BUL 1000	25
BUL 1200	20
BUL 1400	15
BUL 1500	15
BUL 1600	10
BUL 1800	5




BUL
Codo tubo / tubo.

Ø D	Ud./caja
BCO 0400	200
BCO 0600	200
BCO 0800	100
BCO 1000	100
BCO 1200	100
BCO 1400	100
BCO 1500	50
BCO 1600	50
BCO 1800	50



BCO
Bicono.

Ø D	Ud./caja
BUT 0400	50
BUT 0600	50
BUT 0800	50
BUT 1000	20
BUT 1200	15
BUT 1400	10
BUT 1500	10
BUT 1600	5
BUT 1800	5



BUT
"T" tubo / tubo / tubo.

Ø D	Ø ext.	Ud./caja
BRE 0400	2,5	200
BRE 0600	4	200
BRE 0800	6	100
BRE 1000	8	100
BRE 1200	10	100
BRE 1400	12	100
BRE 1500	12,5	100
BRE 1600	14	100



BRE
Refuerzo.

Ø D-R	Ud./caja
BA 04-01	100
BA 06-01	100
BA 06-02	100
BA 08-01	100
BA 08-02	100



BA
Orientable simple. Tornillo a utilizar: ref. RTO y RTD de la página 94.

Designación:

En **Ø D** la medida es el diámetro exterior tubo.
En **R** la rosca de conexión es:

M5	01	02	03	04	05	06
M5x0,8	R-1/8"	R-1/4"	R-3/8"	R-1/2"	R-3/4"	R-1"

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
www.mayoral.es
La calidad a su servicio

RACORES
BICONO INOX DIN 2353

CARACTERÍSTICAS:
. Material: Acero Inox 316L.
. Temperatura máx.: + 400ºC (Considerar temperatura máxima tubo utilizado)
. Tipos rosca: Cilíndrica BSP DIN3852.
Cónica BSPT.
NPT (AISI/ASME B1.20.1).

CARACTERÍSTICAS:
. Racores construidos íntegramente en Inox 316L.
. Alto grado de resistencia química a productos agresivos.
. Óptima prevención de fugas.
. Protección antivibraciones.
. Excelente resistencia a altas temperaturas y fluidos agresivos.

APLICACIONES:
. Hidráulica.
. Industria Química/Petroquímica.
. Laboratorios.
. Instrumentación.
. Industria del papel y plásticos.
. Construcción naval.

PRESIONES

SERIE	TUBO O.D.	PRESIÓN NOMINAL
L (light)	6-15 mm	250 bar
	18-22 mm	160 bar
	28-42 mm	100 bar
S (heavy)	6-14 mm	630 bar
	16-25 mm	400 bar
	30-38 mm	250 bar

Disponible amplia gama.
CONSÚLTENOS para otras figuras, medidas y roscas.

Recto rosca macho cilíndrica BSPP sin junta

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DMC 06L-01G	6 mm	1/8"
DMC 06L-02G	6 mm	1/4"
DMC 08L-02G	8 mm	1/4"
DMC 08L-03G	8 mm	3/8"
DMC 10L-02G	10 mm	1/4"
DMC 10L-03G	10 mm	3/8"
DMC 10L-04G	10 mm	1/2"
DMC 12L-02G	12 mm	1/4"
DMC 12L-03G	12 mm	3/8"
DMC 12L-04G	12 mm	1/2"
DMC 15L-03G	15 mm	3/8"
DMC 15L-04G	15 mm	1/2"
DMC 18L-03G	18 mm	3/8"
DMC 18L-04G	18 mm	1/2"
DMC 22L-06G	22 mm	1"
DMC 28L-06G	28 mm	3/4"
DMC 35L-08G	35 mm	1"
DMC 20S-06G	20 mm	3/4"
DMC 25S-08G	25 mm	1"
DMC 30S-08G	30 mm	1"



DMC-G
Macho cilíndrico.

Recto rosca macho cónica BSPT

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DMC 06L-01R	6 mm	1/8"
DMC 06L-02R	6 mm	1/4"
DMC 08L-01R	8 mm	1/8"
DMC 08L-02R	8 mm	1/4"
DMC 10L-02R	10 mm	1/4"
DMC 10L-03R	10 mm	3/8"
DMC 12L-02R	12 mm	1/4"
DMC 12L-03R	12 mm	3/8"
DMC 12L-04R	12 mm	1/2"
DMC 15L-03R	15 mm	3/8"
DMC 15L-04R	15 mm	1/2"
DMC 18L-04R	18 mm	1/2"
DMC 22L-06R	22 mm	3/4"
DMC 28L-08R	28 mm	1"



DMC-R
Macho cónico

Recto rosca macho cónica NPT

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DMC 06L-01N	6 mm	1/8"
DMC 06L-02N	6 mm	1/4"
DMC 08L-02N	8 mm	1/4"
DMC 10L-02N	10 mm	1/4"
DMC 10L-03N	10 mm	3/8"
DMC 12L-03N	12 mm	3/8"
DMC 12L-04N	12 mm	1/2"



DMC-N
Macho NPT

Recto rosca hembra cilíndrica BSPP

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DFC 06L-01G	6 mm	1/8"
DFC 08L-02G	8 mm	1/4"
DFC 08L-03G	8 mm	3/8"
DFC 10L-02G	10 mm	1/4"
DFC 10L-03G	10 mm	3/8"
DFC 12L-03G	12 mm	3/8"
DFC 12L-04G	12 mm	1/2"
DFC 15L-04G	15 mm	1/2"
DFC 18L-04G	18 mm	1/2"



DFC-G
Hembra cilíndrica

Recto rosca hembra para manómetro BSPP

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DGC 06L-02G	6 mm	1/4"
DGC 08L-02G	8 mm	1/4"
DGC 10L-02G	10 mm	1/4"
DGC 12L-02G	12 mm	1/4"



DGC-G
Hembra Manómetro

RACORES
BICONO INOX DIN 2353

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DLM 06L-01R	6 mm	1/8"
DLM 08L-02R	8 mm	1/4"
DLM 10L-02R	10 mm	1/4"
DLM 10L-03R	10 mm	3/8"
DLM 12L-02R	12 mm	1/4"
DLM 12L-03R	12 mm	3/8"
DLM 15L-04R	15 mm	1/2"
DLM 18L-04R	18 mm	1/2"
DLM 22L-06R	22 mm	3/4"



DLM
Codo fijo rosca macho cónico BSPT

Codo orientable rosca macho BSPP sin junta

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DLMG 06L-01G	6 mm	1/8"
DLMG 08L-02G	8 mm	1/4"
DLMG 10L-02G	10 mm	1/4"
DLMG 12L-03G	12 mm	3/8"
DLMG 15L-04G	15 mm	1/2"
DLMG 18L-04G	18 mm	1/2"



DLMG
Codo orientable rosca macho BSPP sin junta

Ref.	Tubo O.D.
DL 06L	6 mm
DL 08L	8 mm
DL 10L	10 mm
DL 12L	12 mm
DL 15L	15 mm
DL 18L	18 mm
DL 22L	22 mm
DL 28L	28 mm
DL 35L	35 mm
DL 20S	20 mm
DL 25S	25 mm
DL 30S	30 mm



DL
Codo 90° Tubo-Tubo

Ref.	Tubo O.D.
DU 06L	6 mm
DU 08L	8 mm
DU 10L	10 mm
DU 12L	12 mm
DU 15L	15 mm
DU 18L	18 mm
DU 22L	22 mm
DU 28L	28 mm
DU 35L	35 mm
DU 20S	20 mm
DU 25S	25 mm
DU 30S	30 mm



DU
Recto Tubo-Tubo

Ref.	Tubo O.D.	Tubo O.D.
DRU 08L-06L	8 mm	6 mm
DRU 10L-06L	10 mm	6 mm
DRU 10L-08L	10 mm	8 mm
DRU 12L-08L	12 mm	8 mm
DRU 12L-10L	12 mm	10 mm
DRU 15L-12L	15 mm	12 mm
DRU 18L-15L	18 mm	15 mm



DRU
Recto Tubo-Tubo reducido

Ref.	Tubo O.D.
DBU 06L	6 mm
DBU 08L	8 mm
DBU 10L	10 mm
DBU 12L	12 mm
DBU 15L	15 mm
DBU 18L	18 mm
DBU 22L	22 mm
DBU 28L	28 mm
DBU 35L	35 mm
DBU 20S	20 mm
DBU 25S	25 mm
DBU 30S	30 mm



DBU
Recto Tubo-Tubo Pasamuros

Ref.	Tubo O.D.
DT 06L	6 mm
DT 08L	8 mm
DT 10L	10 mm
DT 12L	12 mm
DT 15L	15 mm
DT 18L	18 mm
DT 22L	22 mm
DT 28L	28 mm
DT 35L	35 mm
DT 20S	20 mm
DT 25S	25 mm
DT 30S	30 mm



DT
"T" tubo/tubo/tubo

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DTRC 06L-01G	6 mm	1/8"
DTRC 08L-02G	8 mm	1/4"
DTRC 10L-02G	10 mm	1/4"
DTRC 12L-03G	12 mm	3/8"
DTRC 15L-04G	15 mm	1/2"
DTRC 18L-04G	18 mm	1/2"



DTRC
"T" Tubo-Rosca BSPP sin junta-Tubo

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RACORES
BICONO INOX DIN 2353

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DTRL 06L-01G	6 mm	1/8"
DTRL 08L-02G	8 mm	1/4"
DTRL 10L-02G	10 mm	1/4"
DTRL 12L-03G	12 mm	3/8"
DTRL 15L-04G	15 mm	1/2"
DTRL 18L-04G	18 mm	1/2"



DTRL
"T" Tubo-Rosca BSPP sin junta-Tubo

Ref.	Tubo O.D.
DZ 06L	6 mm
DZ 08L	8 mm
DZ 10L	10 mm
DZ 12L	12 mm
DZ 15L	15 mm
DZ 18L	18 mm



DZ
Cruz Tubo

Ref.	Tubo
DIL 06-1	4x6 mm
DIL 08-1,5	5x8 mm
DIL 08-1	6x8 mm
DIL 10-1,5	7x10 mm
DIL 10-1	8x10 mm
DIL 12-1,5	9x12 mm
DIL 12-1	10x12 mm
DIL 15-1,5	12x15 mm
DIL 15-1	13x15 mm
DIL 18-2	14x18 mm



DIL
Refuerzo interior tubo

Ref.	Tubo O.D.
DS 06L	6 mm
DS 08L	8 mm
DS 10L	10 mm
DS 12L	12 mm
DS 15L	15 mm
DS 18L	18 mm
DS 22L	22 mm
DS 28L	28 mm
DS 35L	35 mm
DS 20S	20 mm
DS 25S	25 mm
DS 30S	30 mm



DS
Bicono

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DN 06L	6 mm	M12x1,5
DN 08L	8 mm	M14x1,5
DN 10L	10 mm	M16x1,5
DN 12L	12 mm	M18x1,5
DN 15L	15 mm	M22x1,5
DN 18L	18 mm	M26x1,5
DN 22L	22 mm	M30x2
DN 28L	28 mm	M36x2
DN 35L	35 mm	M45x2
DN 20S	20 mm	M30x2
DN 25S	25 mm	M36x2
DN 30S	30 mm	M42x2



DN
Tuerca